

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER			
nr pom.	nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	pow. podłogi [m2]
1.1	KLATKA	wykładzina PCV/G1	4,69
1.2	KLATKA SCHODOWA	gres techniczny/G1	9,17
1.3	KLATKA	gres techniczny/G1	6,07
1.4	LOBBY	wykładzina PCV/G1	21,45
1.5	PRZEDSIONEK	gres techniczny/G1	0,94
1.6	WIATROŁAP	gres techniczny/G1	3,13
1.7	SEKRETARIAT DYREKTORA	wykładzina PCV/G1	9,45
1.8	POCZEKALNIA	wykładzina PCV/G1	9,45
1.9	GABINET DYREKTORA	wykładzina PCV/G1	17,71
1.10	SEKRETARIAT	gres techniczny/G1	9,46
1.11	KORYTARZ	gres techniczny/G1	5,55
1.12	KLASA	wykładzina PCV/G1	51,25
1.13	MAGAZYN	gres techniczny/G1	5,33
1.14	KORYTARZ	gres techniczny/G1	9,42
1.15	KLASA LEGO	wykładzina PCV/G1	51,25
1.16	KLASA	wykładzina PCV/G1	51,00
1.17	ZAPLECZE	wykładzina PCV/G1	5,92
1.18	KLASA	wykładzina PCV/G1	51,62
1.19	ZAPLECZE	wykładzina PCV/G1	7,64
1.20	WIATROŁAP	gres techniczny/G1	4,03
1.21	HOLL	wykładzina PCV/G1	47,10
1.22	SALA GIMNASTYCZNA	wykładzina PCV/G1	200,00
1.23	WC	gres techniczny/G1	7,00
1.24	WC	gres techniczny/G1	5,78
1.25	ZAPLECZE	gres techniczny/G1	6,66
1.26	KLASA	wykładzina PCV/G1	78,75
1.27	KORYTARZ	gres techniczny/G1	12,00
1.28	KORYTARZ	gres techniczny/G1	27,00
1.29	KLASA	wykładzina PCV/G1	60,64
1.30	KLASA	wykładzina PCV/G1	61,00
1.31	KLASA	wykładzina PCV/G1	61,65
1.32	KLASA	wykładzina PCV/G1	60,48
1.33	ZAPLECZE	gres techniczny/G1	5,97
1.34	WC	gres techniczny/G1	2,67
1.35	WC	gres techniczny/G1	3,67
1.36	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	gres techniczny/G1	7,10
1.37	WIATROŁAP	gres techniczny/G1	4,05
		RAZEM	1319,42

Oznaczenia graficzne - rodzaje drzwi:

- drzwi do renowacji
- drzwi istniejące - bez zmian
- drzwi istniejące - do wymiany
- drzwi nowo projektowane

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

DRZWI - parter

RODZAJ DRZWI		Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne
OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
SCHEMAT 1:100													
WYMIARY	S	1000	900	700	1000	800	2700	1700	1700	1700	1500	1500	1500
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2800	2100	2100	2100	2100	2100	2000
OŚCIEŻNICA		MDF	MDF	MDF	Drewniana	MDF	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	stalowe
KIERUNEK OTWIERANIA		L P	L P	L P	L P	L P							
ILOŚĆ SZTUK		2 7	12 9	4 10	1 3	- 1	1	2	2	2	2	1	2
ILOŚĆ OGÓŁEM		9	21	14	4	1	1	2	2	2	2	1	2
UWAGI		drzwi pełne, płytowe	drzwi płytowe, pełne	drzwi płytowe, pełne	drzwi pełne, drewniane	drzwi płytowe, pełne	drzwi wejściowe przeszklone,z boczymi i górnymi doświetleniami	drzwi pełne do Auli szkolnej	drzwi przeszklone	drzwi przeszklone, PCV	drzwi przeszklone, PCV	drzwi przeszklone	drzwi przeszklone, dymoszczelne
		9 szt, + do wymiany	21 szt, + do wymiany	14 szt, + do wymiany	4 szt, + do renowacji	1 szt, + do renowacji	1 szt, + do wymiany	2 szt, + bez zmian	2 szt, + bez zmian	2 szt, + bez zmian	1 szt, + do wymiany 1 szt, + bez zmian	1 szt, + bez zmian	2 szt, +nowoprojektowane

OKNA - parter

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
SCHEMAT 1:100													
WYMIARY	S	1300	2100	2500	2600	1200	2100	2500	1800	2600	1400	2600	55
	H	2100	1200	1100	2200	2000	2100	2000	2000	550	1000	2400	1500
ILOŚĆ		14	2	2	31	4	1	1	2	1	1	2	1

UWAGI:
1. Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów np. POROTEN itp. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, muriów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem,
2. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym,
3. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie. Wymiary otworów zaleca się dostosować do oferty "typowej" wybranego producenta stolarki.
4. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym,
5. Wyburzenia i rozbiórki ścian konstrukcyjnych możliwe po wykonaniu nadproży i podciągów,
6. Ze względu na liczbę korytarzących z toalet, nie mogą zmniejszać ich ilości (tak, aby spełniały wymogi zgodne z Warunkami Technicznymi). Należy zachować istniejące wymiary drzwi D3 w toaletach.

Legenda:

- mur istniejący
- mur nowo projektowany
- projektowane nadproże stalowe
- projektowane nadproże strunobetonowe SBN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.
LASOCICE, ul. SZKOLNA 16
64-100 LESZNO
NIP 697-22-25-959
e-mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl

OBIEKT
PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA NIEWIDZIAŁY W SŁAWIE PRZY UL. ODR. WOJSKA POLSKIEGO 16
SŁAWA
Działka nr 887/4, 887/6, 211/7, 212/1

INWESTOR
GMINA SŁAWA

ADRES
Ul. Henryka Pobożnego 10, 67 - 410 Sława

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lasocicach 16 k. p. prawa autorskie i pokrewne majątkowe, zabrania wobec prawa autorskiego i ustawy tej jego zmiany i uzupełnienia prawa majątkowe autor niezgodnych z jego przeznaczeniem.

PROJEKTANT KONSTRUKCJA	inż. TOMASZ KACZMAREK upr. budowlane nr WKP/0009/POOD/09 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	SKALA	1:100
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Agnieszka Knop mgr inż. arch. Jagoda Borowiec inż. Angelika Poprawska	NR RYS.	2
DATA OPRACOWANIA	GRUDZIEŃ 2020	BRANŻA	BUDOWLANA
		STRONA	