

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	<b>KNR 0401 0716-0201</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Tynki wewnętrzne kat. III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo i pianobet.na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2	4,3500	m2
			Obmiar: 4,3500		
2	<b>KNR 0401 0716-0401</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Tynki wewnętrzne kat. III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo i pianobet.na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2	4,3400	m2
			Obmiar: 4,3400		
3	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	197,3800	m2
			Obmiar: 197,3800		
4	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	173,3500	m2
			Obmiar: 173,3500		
5	<b>KNRu 0202 1134-0201</b>		[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	197,3800	m2
			Obmiar: 197,3800		
6	<b>KNRu 0202 1134-0101</b>		[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	173,3500	m2
			Obmiar: 173,3500		
7	<b>KNR 0401 0701-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
8	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit".	197,3800	m2
			Obmiar: 197,3800		
9	<b>KNR 0202 1505-0100</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit".	173,3500	m2
			Obmiar: 173,3500		
10	<b>KNR 0401 0716-0201</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Tynki wewnętrzne kat. III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo i pianobet.na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2	4,9300	m2
			Obmiar: 4,9300		
11	<b>KNR 0401 0349-0200</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej	3,7900	m3
			Obmiar: 3,7900		
12	<b>KNR 0014 2011-0100</b>		[ IGM 1998R. WYD. II ] - Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego.	2,7000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 2,7000		
13	<b>KNR 0401 1209-0600</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	1,7700	m2
			Obmiar: 1,7700		
14	<b>KNR 0401 0619-0600</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Odgrzybianie powierzchni murów z cegły trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
15	<b>KNR BC02 0128-0100</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO - FLUAT poprzez ręczne dwukrotne malowanie podłoża	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
16	<b>KNR BC02 0121-0200</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
17	<b>KNR BC02 0121-0302</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin z dodatkiem THERMOPAL - SR 44 - tynku renowacyjnego	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
18	<b>KNR BC02 0122-0100</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych THERMOPAL SR 44, gr. tynku 2,0 cm	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
19	<b>KNR 0401 0716-0201</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Tynki wewnętrzne kat. III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
20	<b>KNR BC02 0130-0100</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO - UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa - ręcznie przez malowanie	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
21	<b>KNR BC02 0620-0100</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną jednokrotne	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
22	<b>KNR BC02 0620-0200</b>		[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] - Malowanie tynków wewnętrznych - dopłata za drugie malowanie farbąstrukturalną	114,1200	m2
			Obmiar: 114,1200		
23	<b>KNR 0402 0515-0100</b>		[ WYD. I 1989R. ] - Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni grzewalnej do 2,5 m2  Demontaż i montaż mat odzysk	8,0000	kpl
			Obmiar: 8,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
24	<b>Analiza własna:</b>		Kontener 3 m3	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		