

„Zakup maszyn dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie”

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Lututowie
Ul. Klonowska 3
98-360 Lututów
NIP 8321038950**

Przedmiotem zamówienia jest : „ Zakup maszyn dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie”

Zamawiający oczekuje dostarczenia sprzętów w ramach następujących części:

Część I : Dostawa maszyn

1. Siewnik do kukurydzy -1 szt

- a) Maszyna kompatybilna z systemem ISOBUS, odblokowana licencja zmiennego dawkowania
- b) Trójpunktowy, pływający zaczep, cat. II
- c) Sekcja z redlicą talerzową i zgarniaczem brył
- d) Elektryczny napęd sekcji
- e) Hydrauliczna regulacja międzyrzędzi 45-80 cm
- f) Redlica nawozowa talerzowa
- g) Zbiorniki na nasiona 55-60 litrów minimum
- h) Pojemność zbiornika nawozowego : 900 l -1100 l minimum
- i) Mechaniczne zabezpieczenie ramy, zsuwanie oraz rozsuwanie
- j) Koło dogniatające w kształcie V
- k) 2 komplety tarcz (rzepak, kukurydza)
- l) Zestaw dodatkowych fotokomórek do rzepaku
- m) Koła napędowe ogumione,
- n) Skrzynia przekładniowa z dźwigniami
- o) 1” 3/8 Z6-Z6 Wałek WOM (długość 700-800)
- p) Znacznik hydrauliczny jazda na środek i na koło
- q) Centralna regulacja dawki nawozu
- r) Zestaw do pneumatycznej dystrybucji nawozu do skrajnych rzędów z dodatkowym wentylatorem
- s) Zgarniak do nasion otoczkowanych
- t) Wakuometr
- u) Oświetlenie
- v) Podest załadowniczy
- w) Serwis w promieniu do 70 km
- x) Czas reakcji serwisu 24 h
- y) Gwarancja 12-24 miesiące

Dostawa ,uruchomienie na koszt sprzedającego
Dostarczenie i uruchomienie do końca 2023 r.

Część III

III. Agregat uprawowy półzawieszany , składany hydraulicznie

Parametry techniczne:

- Szerokość robocza: min. 5 - 5,5 m
- Liczba redlic: min. 40 - 50 sztuk

Wyposażenie:

- Ząb min. 45x12 ze wzmocnieniem
- Redlica typu gęsia stopa dla zęba min.45/12
- Niwelator przed wałem
- Wózek transportowy z dyszlem
- Belka zaczepowa kat.3
- Koła wózka min.500/50x17,5
- Oświetlenie + tablice wyróżniające
- Szyna równająca
- Koła podporowe min.10.0/80-12
- Wał doprawiający ceownikowy min. fi 550 - 600mm
- Ekrany boczne
- Spulchniacze śladów
- Układ hamulcowy dwuobwodowy.

