



**INFORMACJA DLA OFERENTÓW
DOT. ZAPYTANIA DO POSTĘPOWANIA NA "DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI"**

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści nakładkę bawełnianą do mycia i dezynfekcji zmywalnych powierzchni podłogowych. Nakładka wyposażona w kieszeniowy system mocowania z kieszonkami usztywnionymi wkładką. Rogi kieszonek zakończone trójkątnym otworem pozwalającym na odsączenie wody. Możliwość bezdotykowego wyciskania nakładki dzięki paskowi mocującemu. Nakładka posiadająca wszywki w czterech kolorach (czerwony, zielony, niebieski, żółty). Bawełniane pętelki mocowane do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściągów na środku oraz 2 na krawędzi nakładki.

Wymiary:

Nakładka: 43,5 x 14 cm +/- 1 cm

Pasek mocujący: 2 lx 6 cm +/- 1 cm

Kieszeń: 6,5x12 cm +/- 1 cm

Waga: 160 g

Temperatura prania: 90 st. C

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 2

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści nakładkę z mikrofibry przeznaczoną do mycia zmywalnych powierzchni podłogowych, w tym gładkich (panele, płytki, wykładziny). Do zastosowania w przypadku mycia oraz mopowania na sucho. Wyposażona we wszywki w czterech kolorach (czerwony, zielony, żółty i niebieski). Bardzo dobrze wychwytuje kurz i inne zabrudzenia wiążąc je w swojej strukturze. Wyposażona w kieszeniowy system mocowania. Rogi kieszeni zakończone trójkątnymi otworami pozwalającymi na lepsze odsączanie wody. Nakładki wyposażone w pasek mocujący pozwalający na bezdotykowe wyciskanie. Skład 100% mikrofibra.

Wymiary:

Nakładka 45x16,5 cm +/- 1cm

Pasek mocujący: 20x6 cm +/- 1 cm

Kieszeń: 7,5x12 cm +/- 1 cm

Waga 80g

Temp. prania: 60 st. C

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ parametry i ich nie zmienia.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt



**DOLNY
ŚLĄSK**