



PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ DWA PRZEPUSTY



PRZEKRÓJ NORMALNY
PRZESZ ROWNY



10cm - warstwa z kruszywa Cnr 0-31,5mm

15cm - warstwa odsączająca z piasku

grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony/nasyp

4cm - warstwa ścierna z MMA
5cm - warstwa wiążąca z MMA
22cm - podbudowa z MM C50/30
grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony

10cm - warstwa z kruszywa Cnr 0-31,5mm
15cm - warstwa odsączająca z piasku
grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony/nasyp

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739B w formule zaprojektuj i wybuduj

INWESTOR
Gmina Sejny ul. Jerzego Grodzińskiego 1 16-500 Sejny

NAZWA RYSUNKU:

BRANŻA: DROGOWA

SPRAWDZAJĄCY:

mar inż. Mariola Gutowska	
---------------------------	--

ODPIS:

ODPIS:

R RYS. 1 ark 1