

KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa drogi gminnej w m. Wambierzyce, dz. nr 584”

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	Cena	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	BCD D-01.01.01.12.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,124		
2 d.1	BCD D-01.02.01.13.02	Wycinka drzewa o obwodzie pnia 230 cm wraz z karczowaniem pnia i wywozem	szt	3,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	ROBOTY ZIEMNE					
3 d.2	BCD D-02.01.01.14.04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębok. 18 cm (pod jezdnię i pobocza) wraz z wywozem urobku na odl. Do 10 km. 4,00 x 124,00 x 0,19	m3	94,240		
4 d.2	BCD D-02.01.01.14.04	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębok. 15 cm (pod zjazdy) wraz z wywozem urobku na odl. Do 10 km 3,00 x 6,50 x 0,15 + 13,40 x 0,15	m3	4,935		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3	PODBUDOWY					
5 d.3	BCD D-04.01.01.31	Profilowanie i zagęszczenie właściwego koryta robót ziemnych 4,00 x 124,00 + 4,00 x 6,50	m2	522,000		
6 d.3	BCD D-04.04.02.25.01	Górna warstwa podbudowy gr 10 cm. z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy drogi 4,00 x 124,00	m2	496,000		
7 d.3	BCD D-04.04.02.24.01	Górna warstwa podbudowy gr 10 cm. z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy zjazdu 3,00 x 6,50 + 13,4	m2	32,900		
Razem dział: PODBUDOWY						
4	NAWIERZCHNIA					
8 d.4	BCD D-05.03.05.11.04 analogia	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W, gr. Po zagęszczeniu 4 cm. 3,10 x 124,00	m2	384,400		
9 d.4	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej	m2	384,400		
10 d.4	BCD D-05.03.05.21.05 analogia	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S, gr. Po zagęszczeniu 4 cm. 3,00 x 124,00	m2	372,000		
11 d.4	BCD D-05.03.05.21.05	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S, gr. Po zagęszczeniu 5 cm - nawierzchnia zjazdów	m2	32,900		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12 d.5	BCD D-04.04.02.52.03 analogia	Pobocza gr. 8 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 124,00 x 0,50 x 2,00	m2	124,000		

13 d.5	kalkulacja własna	Regulacja urządzeń	szt	3,000		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6	WŁĄCZENIE DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ					
14 d.6	BCD D-02.01.01.14.04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębok. 19 cm (pod jezdnię i pobocza) wraz z wywozem urobku na odl. Do 10 km. 80,00 x 0,19	m3	15,200		
15 d.6	BCD D-04.01.01.31	Profilowanie i zagęszczenie właściwego koryta robót ziemnych 80,00	m2	80,000		
16 d.6	BCD D-04.04.02.25.01	Górna warstwa podbudowy gr 10 cm. z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy drogi 80,00	m2	80,000		
17 d.6	BCD D-05.03.05.11.04 analogia	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W, gr. Po zagęszczeniu 4 cm. 80,00	m2	80,000		
18 d.6	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej	m2	80,000		
19 d.6	BCD D-05.03.05.21.05 analogia	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S, gr. Po zagęszczeniu 4 cm. 80,00	m2	80,000		
20 d.6	BCD D-08.01.01.41.02	Ława z betonu C12/15 pod krawężnik 0,07 x 15,0	m3	1,050		
21 d.6	BCD D-08.01.01.33.01 analogia	Krawężnik betonowy 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m	15,000		
22 d.6	kalkulacja własna	Wylewka betonowa przed budynkiem celem dostosowania się do profilu drogi 18,00 m2 x 0,15 m	m3	2,700		
Razem dział: WŁĄCZENIE DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [BRUTTO]						