

ELEWACJA TYLNA POŁNOCNA - OD PODWÓRZA



Parametry drzwi ppoż z przeszkleniem

- stolarka aluminiowa o odporności ogniowej: EI30
- wypełnienie : szklenie szybą ognioochronną, zespoloną- kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dźwiękoizolacyjność:  $R_w=42\text{dB}$
- szyba bezpieczna
- odporność ogniowa: EI30

- wypełnienie zamontowane za pomocą uszczelek i listew przyszybowych
- ościeżnica oraz poprzeczki wykonane z kształtowników aluminiowych
- wypełnienie : szklenie szybą ognioochronną, zespoloną

- \* stolarka okienna aluminiowa, w kolorze RAL 9003 - odcień białego, ze szkleniem zespolonym, przenikalność termiczna  $\lambda = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , listwa przyszybowa kanciasta
- \* stolarka drzwiowa aluminiowa, w kolorze RAL 8019- odcień brązu

- Parametry tynku silikatowego
- paroprzepuszczalny
  - niepalny
  - zapewniający ochronę przed grzybami i pleśnią
  - ziarnistość: 2,0 mm
  - gęstość: ok.  $1,8 \text{ kg}/\text{dm}^3$
  - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  $\mu$ : 30-50
  - współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda$ :  $0,7 \text{ W}/\text{mK}$
  - nasiąkliwość (współczynnik w):  $<0,20 \text{ kg}/\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot 0,5$
  - współczynnik  $S_d$ : 0,06-0,10 m (przy 2 mm grubości warstwy)
  - struktura: tynk zacierany "na gładko"

- Parametry stolarki okiennej:
- aluminiowa z szybą bezpieczną
  - izolacyjność termiczna:  $\lambda = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
  - izolacyjność akustyczna:  $R_{a1} 39$
  - listwa przyszybowa kanciasta

Stolarka przeznaczona do wymiany

\*Schematyczne lokalizacja przebiegu instalacji gazowej-szczegóły według dokumentacji branżowej

UWAGA

\* ostateczny odcień kolorystyczny wymaga akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie wykonywania elewacji

UWAGA

\* dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie, w tym z projektami branżowymi



LEGENDA

- RAL 7032 - tynk tynk silikatowy, odcień beżowo-szary
- RAL 7012 - cokół z tynku silikatowego, odcień ciemno szara
- RAL 7006 - tynk silikatowy, beżowy-szary
- RAL 8019 - stolarka drzwiowa aluminiowa, odcień brązu
- RAL 9003 - stolarka okienna drewniana, biała
- RAL 1013 - detal architektoniczny - nisz wokółokienne, jasny beż
- RAL 7012 - cokół z tynku silikatowego, odcień bazaltowoszara

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE PRZY UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, DZIAŁKA NR 1055/2			
ADRES INWESTYCJI		DZIAŁKA NR 1055/2 UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA			
INWESTOR		GMINA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA.			
BRANŻA		ARCHITEKTURA	PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska	IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz	
NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH		12/KPOKK/2015	NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	59/DSOKK/2018	
BRANŻA		KONSTRUKCJA	PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. Ewa Piątek-Sierek	IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. Jan Lorkowski	
NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH		KUP/0008/POOK/13	NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	GP-KZ-73412/76/91	
NAZWA RYSUNKU		ELEWACJA POŁNOCNA	DATA: 04.08.2022	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A06
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJEST NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSŁAPIANY KOMUNIKACJĄ BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					