




KONCEPCJA 2

ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA WSCHODNIA



SCHEMAT



Parametry drzwi ppoż z przeszkleniem
- stolarka aluminiowa o odporności ogniowej: EI30
- wypełnienie : szklenie szybą ognioochronną, zespoloną- kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dźwiękoizolacyjność: $R_w=42dB$
- szyba bezpieczna
- odporność ogniowa: EI30

- wypełnienie zamontowane za pomocą uszczelek i listew przyszybowych
- ościeżnica oraz poprzeczki wykonane z kształtowników aluminiowych
- wypełnienie : szklenie szybą ognioochronną, zespoloną

UWAGI

* stolarka okienna aluminiowa, w kolorze RAL 9003 - odcień białego, ze szkleniem zespolonym, przenikalność termiczna $\lambda = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, listwa przyszybowa kanciasta
* stolarka drzwiowa aluminiowa, w kolorze RAL 8019- odcień brązu

Parametry tynku silikatowego
- paroprzepuszczalny
- niepalny
- zapewniający ochronę przed grzybami i pleśnią
- ziarnistość: 2,0 mm
- gęstość: ok. $1,8 \text{ kg/dm}^3$
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ : 30-50
- współczynnik przewodzenia ciepła λ : 0,7 W/mK
- nasiąkliwość (współczynnik w): $<0,20 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$
- współczynnik S_d : 0,06-0,10 m (przy 2 mm grubości warstwy)
- struktura: tynk zacierany "na gładko"

Parametry stolarki okiennej:
- aluminiowa z szybą bezpieczną
- izolacyjność termiczna: $\lambda = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- izolacyjność akustyczna: $R_{a1} 39$
- listwa przyszybowa kanciasta

LEGENDA

-  RAL 7032 - tynk tynk silikatowy, odcień beżowo-szary
-  RAL 7012 - cokół z tynku silikatowy, odcień ciemno szara
-  RAL 7006 - tynk silikatowy, beżowy-szary
-  RAL 8019 - stolarka drzwiowa aluminiowa, odcień brązu
-  RAL 9003 - stolarka okienna drzewniana, biała
-  RAL 1013 - detal achitektoniczny - nisz wokółokienne, jasny beż
-  RAL 7012 - cokół z tynku silikatowy, odcień bazaltowoszara

UWAGA

* dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie, w tym z projektami branżowymi

* ostateczny odcień kolorystyczny wymaga akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie wykonywania elewacji

250
1

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE PRZY UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, DZIAŁKA NR 1055/2				
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 1055/2 UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA				
INWESTOR	GMINA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA				
BRANŻA	ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz	
NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	12/KPOKK/2015		NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	59/DSOKK/2018	
BRANŻA	KONSTRUKCJA		PROJEKT WYKONAWCZY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. Ewa Piątek-Sierek		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. Jan Lorkowski	
NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	KUP/0008/POOK/13		NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	GP-KZ-73412/76/91	
NAZWA RYSUNKU	E-JA ZACHODNIA I WSCHODNIA		DATA: 04.08.2022	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A07
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJESZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSŁAPIANY KOMUNIKULWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					