


WEJŚCIE I

Uwagi:  
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  
2. Istniejące schody należy skuć.  
3. Rozwiązania projektowe wynikłe z prowadzonych prac remontowych nieuwjęte w części rysunkowej należy omówić z Projektantem lub Inwestorem.




WEJŚCIE III

spocznik schodowy – mała kostka granitowa antypoślizgowa o nieregularnych kształtach kolor szary

stopnie schodowe blokowe betonowe szer. 35cm

demontaż i ponowny montaż poręczy schodowych – malowanie istniejących poręczy antykorozyjną farbą do metalu odporną na uderzenia w kolorze niebieskim RAL 5015


malowanie istniejących słupów antykorozyjną farbą do metalu odporną na uderzenia w kolorze niebieskim RAL 5015



WEJŚCIE II

spocznik schodowy – mała kostka granitowa antypoślizgowa o nieregularnych kształtach kolor szary

stopnie schodowe blokowe betonowe szer. 35cm



WEJŚCIE IV

istniejącą okładzinę schodów należy skuć i w jej miejsce położyć płytkę odpowiadającą na schodach sąsiednich

TREŚĆ  
OPRACOWANIA:

KONCEPCJA MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU  
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GALEWICACH  
**WEJŚCIA**

ADRES OBIEKTU

ul. Marii Konopnickiej 20  
98-405 Galewice

AUTOR:

mgr. inż. arch. Monika Majerkowska

NUMER UPRAWNIENI:

14/R-190/LOOIA/09

PODPIS:

mgr inż. arch. Izabela Dzieciatkowska

SKALA:  
1:100

NR RYSUNKU:  
7

DATA: maj 2022

BRANŻA: ARCHITEKTURA