

SPECYFIKACJA STOLARKI DRZWIOWEJ

konstrukcje, szkło, malowanie OPIS

STOLARKI:

Konstrukcje aluminiowe w systemach (PE68)

Ilość pozycji: 6. Ilość konstrukcji: 8

Całkowita powierzchnia: 30,9 m². Całkowity obwód: 61,7 m.

Kolor profili: Lakierowany niestandardowy RAL 5002MAT.

Kolor okuć: Czarny; #P:RAL#

Szyby: 33,1/16/33,1 O2/O2; Blacha Wypełnienie Blacha

Statyka: Norma: PN-77/B-02011. Strefa: I. Teren: B. Budynek:

H=10m B=10m L=10m Z=10m. Pk: 346,5 N/m²

Konstrukcje

1

Konstrukcja: Poz. 1 PE68 -

Drzwi otwierane na zewnątrz


(B=1

120,

H=2 100)

Ilość:

1




Konstrukcja:

2

Poz. 2 PE68 Okna i witryny
(B=1 500, H=3 000)

Ilość:



Konstrukcja:


3

Konstrukcja:

Poz. 3 PE68 - Okna i witryny
(B=2 160, H=2 580)

Ilość:

1




Konstrukcja:

4

Poz. 4 PE68 Drzwi otwierane
na zewnątrz (B=2 100,
H=2 100)

Ilość:

2



Konstrukcja:


5

Konstrukcja:

Poz. 5 PE68 - Okna i witryny
(B=2 450, H=2 750)

Ilość:

1



Konstrukcja:

6

Poz. 6 PE68 Okna i witryny
(B=1 200, H=1 200)

Ilość: 2

