PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A
SKALA 1:50



Płyty granitowe 50x50x6 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Obrzeże kamienne, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 10x21cm z oporem o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Kostka granitowa 9/11 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 100kg/m²

Krawężnik kamienny, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm z betonu cementowego klasy C12/15

Kostka granitowa 9/11 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Krawężnik kamienny, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm z betonu cementowego klasy C12/15

SZCZEGÓŁ A
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ D
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
SKALA 1:50



Kostka granitowa 9/11 (kolor ciemnoszary / jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z betonu cementowego klasy C8/10, gr. 20 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Krawężnik kamienny, wym. 15x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm z betonu cementowego klasy C12/15

Kostka granitowa 9/11 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Płyty granitowe 50x50x6 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Kostka granitowa 9/11 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Krawężnik kamienny, wym. 15x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm z betonu C12/15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C
SKALA 1:50



Płyty granitowe 50x50x6 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Obrzeże kamienne, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 10x21cm z oporem o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Płyty granitowe 50x50x6 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Obrzeże kamienne, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 10x21cm z oporem o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 100kg/m²

Krawężnik kamienny, wym. 15x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm z betonu cementowego klasy C12/15

Kostka granitowa 9/11 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Opornik kamienny, wym. 12x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 15x30cm z oporem o wym. 15x14cm z betonu C12/15

Kostka granitowa 15/17 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Krawężnik kamienny, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm z betonu cementowego klasy C12/15

Obrzeże kamienne, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 10x21cm z oporem o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Kostka granitowa 9/11 (kolor jasnoszary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

SZCZEGÓŁ E
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ F
SKALA 1:25



NAZWA OBIEKTU:

Rewitalizacja Placu Wolności w Łobżenicy

ADRES OBIEKTU: m. Łobżenica, powiat pilski

JEDNOSTKA PROJ.: DM-PROJ, Mariusz Majewski, Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE I DETALE KONSTRUKCYJNE

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJ.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Majewski	KUP/0116/POOD/13 do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Radosław Grajek	KUP/0170/PBD/17 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej	

DATA: 12.2020

BRANŻA: DROGOWA

SKALA: 1:25, 1:50

NR RYS.: 2.1