



Ostre krawędzie stępic.

2	Bl.25x30x60	4		S235JR	0,3	1,1
1	Bl.16x250x655	1		X10CrAlSi18	20,2	20,2
Poz	Nazwa	Ilość	Numer rysunku / normy	Materiał	Masa	Suma Mas

Blacha wyłożeniowa XX L i P

Połączenia spawane nieoznaczone wykonać w klasie D (EN 25817) Niezwymiarowane spoiny pachwinowe spaw dwustronny a = 0.35 S min. (mm) spaw jedustronny a = 0.6 S min. (mm) Wyżarzanie odprężające - Nie				Zmiana	
Zmiana	Data	Nazwisko	Podpis		1:5
				Projektował	2011-10-07
				Opracował	2011-12-05
				Sprawdził	2011-12-05
HPH				Nr rys.	
Sp. Z O.O.				H137-03-020-00-3	
HPH-Hutmaszprojekt - Chorzów ul. Stefana Batorego 17				1 / 1	
Niniejsza dokumentacja jest własnością HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. Z mocy prawa zastrzegamy własność rozwiązań łącznie z zakazem odwozywania lub przekazywania osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody.				Zmiana	
				Ark./Ark-y	