

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

L.P.	o1	o2
RODZAJ WYROBU	okna drewniane, uchylno - rozwiernalne	
OZNACZENIE	150 / 170	90 / 120
SCHEMAT widok z zewnątrz		
wymiar w świetle osłedży w cm	S 150 H 170	90 120
ILOŚĆ	6	3

Wszystkie okna powinne posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_k 0,90 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$.
Wszystkie okna w kolorze ciemnobrązowym, matowym.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.	d1	d2	d3	d4
RODZAJ WYROBU	drzwi zewnętrzne, drewniane, ocieplone, z przeszkleniem	drzwi wewnętrzne, drewniane, z przeszkleniem	drzwi wewnętrzne, pływające, okleinowane	drzwi wewnętrzne, pływające, okleinowane z otworem went.
OZNACZENIE	90+40 / 200	90+40 / 200	90 / 200	90 / 200
SCHEMAT widok z zewnątrz				
wymiar w świetle osłedży w cm	S 142 H 212	142 212	102 212	102 212
prawe / lewe	1 / 0	1 / 0	3 / 3	3 / 0
ILOŚĆ	1	1	6	3

Drzwi zewnętrzne powinne posiadać współczynnik przenikania ciepła $U_k 1,30 \text{ W / m}^2 \text{K}$.
Wszystkie drzwi w kolorze ciemnobrązowym, matowym.

ZESTAWIENIE DREWNA

NUMER	NAZWA ELEMENTU	PRZEKRÓJ (m)	DŁUGOŚĆ (m)	ILOŚĆ (szt.)	ILOŚĆ (m ³)
1	belki pionowe na ścianach	0,05 x 0,22	3,60	88	3,48
2	uszczelnienia na ścianach	0,05 x 0,20	0,60	57	0,34
3	belka zamykająca	0,05 x 0,22	28,80 mb*	-	0,32
4	belki stropowe 320	0,07 x 0,20	3,20	61	2,73
5	belki stropowe 284	0,07 x 0,20	2,84	30	1,19
6	belki sufitowe podcienia	0,07 x 0,20	3,97	4	0,22
7	krokwie	0,07 x 0,20	6,17	42	3,63
8	krokiew podcienia	0,07 x 0,20	3,25	12	0,55
9	płatwie kalenicowe	0,07 x 0,25	21,40 mb*	-	0,37
10	jętki	0,05 x 0,15	3,62	17	0,46
11	murłaty	0,14 x 0,14	33,10 mb*	-	0,65
12	płatew dolna	0,14 x 0,14	28,80 mb*	-	0,56
13	płatew górna	0,14 x 0,20	33,10 mb*	-	0,93
14	słupy	0,14 x 0,14	1,52	10	0,30
15	miecze	0,14 x 0,14	1,00	18	0,35
16	słupy podestu	0,14 x 0,14	3,30	2	0,13
17	deski okapowe, wiatrownice	0,032 x 0,22	61,54 mb*	-	0,43
18	belki obudowy świetlików	0,05 x 0,10	2,75	15	0,21
RAZEM DREWNO KONSTRUKCYJNE					16,85
deska elewacyjna					193 m ²
podbitka boazeryjna					45 m ²
płyta OSB 20 mm					18 m ²

* długość łączna, bez zakładów

WYŁAZY

L.P.	RODZAJ WYROBU	1	2
		wyłaz poddaszowy drewniany, ocieplony z drabinką	wyłaz dachowy PCV z szybą przeciwoczystą
	SCHEMAT		
	wymiar w świetle osłedży w cm	S 70 H 120	62 78
	ILOŚĆ	1	1

GRUPA INWESTYCYJNA
PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/2, 10-513 Olsztyn
tel. 507 013 609, mail: biuro@giprojekt.pl

adres:
dz.nr 3320/5, obr. Nibork Drugi, gm. Nidzica
tytuł rysunku:
WYKAZY DREWNA I STOLARKI

BRANŻA - ARCHITEKTURA
autor: arch. Krzysztof Olsztyński
sprawdzająca: arch. Elżbieta Janiuk
upr. UAN-4224/55/70/87
upr. 78/90/OL

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

data: 03. 2022
skala: bez skali

nr rys.:
11t