


RZUT DACHU
SKALA 1:100



Ist. stropodach docieplić styropianem
DACH/PODŁOGA o współczynniku prze-
wodzenia ciepła 0,037 W/mK gr.20cm.

UWAGA: Ulepszenie obejmuje wykonanie nowego pokrycia na całym stropodachu z trzech warstw papy termozgrzewalnej wraz z nowymi obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z blachy tytan-cynk. Pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki pozostawie bez zmian.

10-A		rys.		tytuł		projektant:		sprawdził:		PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZAMOJSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: UL. SŁOŃCZAKA 10, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapińska@p.pl
10-A		skala: 1:100		data: 25.09.2020		rzut dachu		mgr inż. arch. Andrzej Miśkulo nr upr. 133/99/00/N, 05-0494		
10-A		rys.		tytuł		projektant:		sprawdził:		PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZAMOJSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: UL. SŁOŃCZAKA 10, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapińska@p.pl
10-A		rys.		tytuł		projektant:		sprawdził:		