

Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko.

m. Drezdenko, ul. Moniuszki i Słowackiego, działki nr 1002, 823, 781/2, 772

Przedmiar robót

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - odcinek -1- 141,4m, odcinek -2- 190,6m	km	0,33
D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu / darniny				
2.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.do 1km	m3	29,80
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3.	D-01.02.04B	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5cm odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10km	m2	25,00
4.	D-01.02.04	<i>całkowita rozbiórka konstrukcji jezdni, zjazdów i skrzyżowań</i>	m2	291,00
5.	D-01.02.04	<i>rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej - zjazdy i dojścia</i>	m2	4,00
6.	D-01.02.04	<i>rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej -kamienia polnego- zjazdy i dojścia</i>	m2	148,00
7.	D-01.02.04	<i>rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej</i>	m2	157,00
8.	D-01.02.04	<i>Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych</i>	m2	1 018,00
9.	D-01.02.04	<i>Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (trylinki)</i>	m2	146,00
10.	D-01.02.04	<i>rozebranie krawężników betonowych</i>	mb	499,00
11.	D-01.02.04	<i>rozebranie obrzeży betonowych</i>	mb	185,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
12.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I - II z transportem urobku na odkład na odległość do 10km, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	221,70
D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
13.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 10km na nasyp, wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeb warstw zagęszczanych wodą	m3	147,80
D-03.02.01a Regulacja elementów urządzeń podziemnych				
14.	D-03.02.01a	Regulacja studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,00
15.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych nadbudowa wykonana betonem	szt.	11,00
16.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	7,00
17.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa betonem	szt.	7,00
D-04.00.00 POBUDOWY				
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
18.	D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	1 478,00
		<i>Chodnik</i>	m2	1 212,00
		<i>Zjazdy</i>	m2	266,00
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
19.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	25,00
		<i>Jezdnia</i>	m2	25,00
20.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	25,00
		<i>Jezdnia</i>	m2	25,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
21.	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	266,00
		<i>Zkazy</i>	m2	266,00
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni				
22.	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 1,5MPa grubość warstwy 10cm	m2	1 478,00
		<i>Chodnik</i>	m2	1 212,00

		Zjazdy	m2	266,00
D-05.00.00		Nawierzchnie		
D-05.03.01		Nawierzchnie z kostki kamiennej		
23.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wys. kostki 14/10 cm, <i>Zjazdy (wzór i kolorystyka zgodnie wykazem materiałowym dokumentacji technicznej)</i>	m2	266,00
			m2	266,00
24.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wys. kostki 14/10 cm, <i>Opaski na chodnikach (wzór i kolorystyka zgodnie wykazem materiałowym dokumentacji technicznej)</i>	m2	392,00
			m2	392,00
D-05.03.05a		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - ścieralna		
25.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 8S, grubość warstwy 4cm <i>Obszar przejścia dla pieszych</i>	m2	25,00
			m2	25,00
D-06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
D-06.01.01a		Humusowanie z obsianiem trawą		
26.	D-06.01.01a	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm, dowożonej z odl.do 5km <i>Zieleń</i>	m2	149,00
			m2	149,00
D-07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
D-07.02.01		Znaki drogowe poziome		
27.	D-07.02.01	Oznakowanie poziome jedni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)	m2	12,00
D-07.02.01		Znaki drogowe pionowe		
28.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,00
29.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji znaki typu D	szt.	6,00
30.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji znaki typu T	szt.	3,00
D-08.00.00		ELEMENTY ULIC		
D-08.01.01b		Ustawienie krawężników betonowych		
31.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	454,00
32.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	245,00
D-08.02.00.00		Chodniki		
33.	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem <i>Chodnik z płytek betonowych 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4</i>	m2	820,00
			m2	820,00
34.	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych z wypustkami 40x40x5 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem <i>Opaski na chodnikach przy przejściach dla pieszych</i>	m2	4,00
			m2	4,00
D-08.03.01		Betonowe obrzeża chodnikowe		
35.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (chodnik, opaski przy drzewach)	m	185,00
D-08.05.05		Ścieki przykrawężnikowe		
36.	D-08.05.05	Ułożenie ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej gr. 10cm , na ławie betonowej , szerokości 20cm - odcinki przy kratkach ściekowych regulowanych wpustów	m	44,00
37.	D-08.05.05	Ułożenie ścieków podchodnikowych z elementów prefabrykowanych betonowych 60x50x15 na ławie betonowej	m	2,00
38.	D-08.05.05	Ułożenie ścieków poprzecznych na chodniku (wyloty z rynien) z kostki kamiennej gr. 10cm , na ławie betonowej , szerokości 30cm - odcinki przy kratkach ściekowych regulowanych wpustów	m	22,00