

OŚWIETLENIE – LEGENDA

(aktualizacja do rysunków E-1 – E-4)

3	OPRAWA LED 60/60 NASTROPOWA, 26W; 3300lm, 4000K
4	OPRAWA LED 60/60 NASTROPOWA, 36W; 4500lm, 4000K
5	OPRAWA LED 40/40 NASTROPOWA, 23W; 2850lm, 4000K
6	OPRAWA LED DOWNLIGHT NASTROPOWA, 28W; 2750lm, 4000K
7	OPRAWA LED PRZEMYSŁOWA NASTROPOWA, 99W; 13780lm, 4000K
8	OPRAWA LED LINIOWA NAŚCIENNA, 11W; 1390lm, 4000K
1/aw	OPRAWA LED AWARYJNA, 3W; 330lm, IP20, rozsył otwarty
2/aw	OPRAWA LED AWARYJNA, 4W; 400lm, IP20, rozsył korytarzowy
aw3	OPRAWA LED AWARYJNA NAŚCIENNA, 3W; 70lm, - MONTAŻ <= 0,5 m nad hydrantem
9/aw	OPRAWA LED AWARYJNA, 3W; 310lm, IP65, DO NISKICH TEMP.
AWZ	OPRAWA AWARYJNA LED NASTROPOWA 3W, 310lm, IP65, do niskich temp.
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED IP65 LED 1W+ PIKTOGRAM
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA KIERUNKOWA LED IP65 LED 1W+ PIKTOGRAM
Piktogramy dobrać odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych	