

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>Nawierzchnia</b>			
1	KNR 2-31	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05		(200*0.5*2)+(20*1)	m <sup>2</sup>	220.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
2	KNR 2-31	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04		4*200	m <sup>2</sup>	800.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>800.000</b>
3	KNR 2-31	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07		4.2*200	m <sup>2</sup>	840.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
4	KNR 2-31	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-08		Krotność = 12 4.2*200	m <sup>2</sup>	840.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
5	KNR 2-31	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		2.8*200	m <sup>2</sup>	560.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
6	KNR 2-31	D.05.02.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-01		200*2.8	m <sup>2</sup>	560.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
7	KNR 2-31	D.05.02.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-02		Krotność = 3 200*2.8	m <sup>2</sup>	560.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
8	KNR 2-31	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		2.7*200	m <sup>2</sup>	540.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
9	KNR 2-31	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-05 0310-06		2.7*200	m <sup>2</sup>	540.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
10	KNR 2-31	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0310-06		2.7*200	m <sup>2</sup>	540.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
<b>2</b>			<b>Pobocza</b>			
11	KNR 2-31	D.06.03.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-05 0204-06		200*0.5*2	m <sup>2</sup>	200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>