


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																			
RODZAJ		DRZWI ZEWNĘTRZNE			DRZWI WEWNĘTRZNE														
MATERIAŁ		ALUMINIUM POWLEKANE LAMINATEM DREWNOPODOBNYM JASNYM (NP. DĄB NATUR.) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=1,3 W/(m²·K)		PCV, POWLEKANE LAMINATEM DREWNOPODOB. JASNYM (NP. DĄB NATUR.) WSPÓŁCZ. PRZEN.CIEPŁA U=1,3 W/(m²·K)	ALUMINIUM POWLEKANE LAMINATEM DREWNOPODOBNYM JASNYM (NP. DĄB NATUR.)	RAMA SKRZYDŁA WYKONANA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO, SKRZYDŁO WYPEŁNIONE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWĄ, OŚCIEŻNICE DREWNIANE. SKRZYDŁA DRZWI I OŚCIEŻNICE OBUSTRONNIE OBŁOŻONE OKLEINĄ DREWNIANĄ JASNĄ (NP. DĄB NATURALNY) DRZWI PPOŻ (E I) Z WKŁADEM OGNIODOPORNYM					ALUMINIUM POWLEKANE LAMINATEM DREWNOPODOBNYM JASNYM (NP. DĄB NATUR.)	RAMA SKRZYDŁA WYKONANA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO, SKRZYDŁO WYPEŁNIONE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWĄ, OŚCIEŻNICE DREWNIANE. SKRZYDŁA DRZWI I OŚCIEŻNICE MALOWANE PROSZKOWO, BIAŁE DRZWI PPOŻ (E I) Z WKŁADEM OGNIODOPORNYM						STALOWE MALOWANE PROSZKOWO BIAŁE	
TYP		DRZWI PRZESZKLONE 100%		DRZWI PRZESZKLONE 100%	DRZWI PRZESZKLONE 100%	DRZWI PEŁNE	DRZWI PEŁNE Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ	DRZWI PEŁNE PPOŻ	DRZWI PEŁNE	DRZWI PEŁNE Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ	DRZWI PRZESZKLONE 100%	DRZWI PEŁNE				DRZWI PEŁNE Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ I MAŁYM PRZESZKLENIEM	DRZWI PEŁNE		
OZN. NA RYSUNKACH		Dz1(P) 130/225	Dz2 (L,P) 80/225	Dz3 (P) 80/200	Dw1(P) 130/200	Dw2(L,P) 95/200	Dw2/1(L) 95/200	Dw2a(P) 95/200	Dw3(L,P) 90/200	Dw3/1(L) 90/200	Dw4(L) 90/200	Dw5(L,P) 90/200	Dw5/1(P) 90/200	Dw5a(P) 90/200	Dw6(L,P) 80/200	Dw7(P) 80/200	Dw8(L) 90/200	Dw9(L) 80/200	
KLASA PPOŻ			EI 60 (x1, drzwi P)					EI 60			EI 60			EI 30			EI 30	EI 60	
WYMIARY W	SM	1420	1120	1050	1420	1050	1050	1050	1000	1000	1120	1000	1000	1000	900	900	1000	900	
ŚWIETLE MURU	HM	2380	2380	2100	2110	2050	2050	2050	2050	2050	2110	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWIOW.	SO	900+300	900	900	900+300	950	950	950	900	900	900	900	900	900	800	800	900	800	
	HO	2250	2250	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI		P	L P	P	L	L P	L	P	L P	L	L	L P	P	P	L P	P	L	L	
PIWNICE		-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	1	-	
PARTER		1	1 2	2	1	1 1	1	1	3 2	1	1	2 1	1	1	3 2	1	-	1	
RAZEM		1	1 2	2	1	1 1	1	1	3 2	1	1	2 1	1	1	3 2	1	1	1	

Otwór w świetle otwartych drzwi 90 cm.



BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH
INWESTPROJEKT - TARNÓW Spółka z o.o.
33-100 Tarnów ul. Sowiańskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36

Obiekt: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007

Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Projektował: mgr inż. arch. W. Polak	Nr uprawnień: 120/TBG/120 specjalności architektoniczna	Podpis:	Data: 08.2023 r.	Skala: 1 : 100
Opracował: mgr inż. arch. E. Wzorek				
Sprawdził: mgr inż. arch. W. Bartela	MPOLA/016/2017 specjalności architektoniczna		Nr arch:	Nr rys: A8