STOSOWANEOZNACZENIAWGNORM:
PN-86B-02480 i PN-EWISO14688-1 i PN-ENISO14688-2

Gruntyrodzimemineralne

KW	-wietrzelina	kamieniste
KWg	-wietrzelinagliniasta	
KR	-rumosz	
KRg	-rumoszgliniasty	
Ko,K	-otoczaki,kamienie	
Ż	-żwir	gruboziarniste
Żg	-żwir gliniasty	
Po	-pospółka	
Pog	-pospółka gliniasta	
Pr	-piasekgruboziarnisty	drobnoziarniste
Ps	-piasek średnioziarnisty	
Pd	-piasekdrobnoziarnisty	
Pπ	-piasekpylasty	
Pg	-piasekgliniasty	
Πp	-pył piaszczysty	drobnoziarniste spoiste
Π	-pył	
Gp	-glinapiaszczysta	
G	-glina	
Gπ	-glinapylasta	
Gpz	-glinapiaszczystazwi ęzła	
Gz	-glina zwięzła	
Gπz	-nasypniekontrolowany	
Ip	-ił piaszczysty	
I	-ił	
Iπ	-ił pylasty	

Sa	-piasek
clSa	-piasekilasty
siSa	-piasekpylasty
sasiCl	-glinailasta
saclSi	-glinapylasta
saSi	-pył piaszczysty
siCl	-ił pylasty
clSi	-pył ilasty
Si	-pył
saCl	-ił piaszczysty
Cl	-ił

Gruntyorganiczne

		zawartość części organicznych Iom
H	-grunt próchniczy	Iom2-5
Nm	-namuł	Iom5-30
Nmp	-namuł piaszczysty	Iom5-30
Nmπ	-namuł pylasty	Iom5-30
T	-Torf	Iom30

Grunty i składniki antropogeniczne

nB	-nasypbudowlany
nN	-nasypniebudowlany
B	-beton
C	-gruzceglany
Żl	-żużel
Tł	-tłuczeń
Bet.	-beton
Tr	-trylinka
As	-asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadła wody
- nawiercony poziom zwierciadła wody
- lub ≈≈≈ -sączenia

$I_D I_L$ -stopień zagęszczenia/ plastyczności
-granicawarstwygeotechnicznej
IIA -oznaczeniewarstwygeotechnicznej

wilgotność

su	-suchy
mw	-mało wilgotny
w	-wilgotny
m	-mokry
nw	-nawodniony

ZAWARTOŚĆ FRAKCJI GRUNTU



FRAKCJEGRUNTU



ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW NIESPOISTYCH

bln - bardzo luźny
ln - luźny
szg - średnio zagęszczony
zg - zagęszczony
bzg - bardzo zagęszczony

KONSYSTENCJA GRUNTÓW SPOISTYCH



zw-zwarty
pzw - półzwarty
tpl-twardoplastyczny
pl-plastyczny
mpl - miękkoplastyczny
pł - płynny

załnr 6