

PRZEDMIAR ROBÓT

**Zadanie nr 3 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin - Kaczki - Gołębiewo w miejscowości Kaczki
w zakresie budowy peronu przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych**

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01a.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	kpl	1,00		
2	D-01.01.02.	Mechaniczne cięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej	mb	63,00		
3	D-01.01.04.	Mechaniczne usunięcie karpiny wraz z wywiezieniem karpiny na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem. Uzupełnienie powstałych ubytków zagęszczonym nasypem z piasku zakupionego przez Wykonawcę	szt	2,00		
	D-04.00.00.	PODBUDOWY				
4	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; chodnik. Korytowanie poniżej 30 cm poniżej terenu w obrębie sieci wykonać ręcznie stosując przekopy kontrolne	m2	95,30		
5	D-04.01.01. D-02.00.00.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do wymaganego wskaźnika nośności podłoża	m2	95,30		
6	D-04.01.02.	Warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm; chodnik	m2	95,30		
7	D-04.01.03.	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2,0} grubości 10 cm; chodnik	m2	78,10		
8	D-04.01.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{90/3} z litej skały grubości 15 cm; chodnik	m2	78,10		
9	D-04.01.05.	Uzupełnienie ubytków konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytków nawierzchni bitumicznej mieszanką bitumiczną - w miejscu budowy krawężnika betonowego przy jezdni	mb	52,00		
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
10	D-05.03.01.	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w projektowanej nawierzchni	m2	78,10		
11	D-04.01.01. D-02.00.00.	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni istniejącego zjazdu z kruszywa (istniejący materiał)	m2	34,00		
	D-07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
12	D-07.00.01.	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
13	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie przystankowe	m2	5,00		
14	D-07.01.02.	Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego	kpl	2,00		
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
15	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki, oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	mb	52,00		
16	D-08.01.01.	Ława betonowa pod krawężniki, oporniki i obrzeża z oporem z betonu C12/15	m3	7,00		
17	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	39,00		
18	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	13,00		
19	D-08.01.02.	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	mb	56,00		
20	D-08.01.02.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem (koszt ławy bet. powyżej)	mb	56,00		
	D-10.00.00.	INNE ROBOTY				
21	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z odtworzeniem punktów istniejącej osnowy geodezyjnej	kpl	1,00		
		RAZEM WARTOŚĆ NETTO				
		PODATEK VAT ... %				
		RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO				