

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O16
RODZAJ STOLARKI	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
PRODUCENT STOLARKI	-	-	-	-	-	-	-
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT							
PARTER							
Wymiary w świetle otworu zewnętrznego ścian istniejących	So 920 Ho 1610 Sz 1020	1870 1600 1970 1650	980 1730/1660 1080 1070	970 805 1070 860	760 1390 860 700	1050 1380 1150 1430	350 650
Wymiary zewnętrzne stolarki	Hz 1660 ILOŚĆ: 8	1660 1	1780/1710 1	855 4	1440 2	1430 2	1250 1

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O2	O7	O8	O9	O16
RODZAJ STOLARKI	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
PRODUCENT STOLARKI	-	-	-	-	-
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT					
I PIĘTRO					
Wymiary w świetle otworu zewnętrznego ścian istniejących	So 1870 Ho 1600 Sz 1970	960 1680 1060 1740	970 1740 1070 1790	1060 1390 1160 1440	350 650 700 1230
Wymiary zewnętrzne stolarki	Hz 1660 ILOŚĆ: 1	1740 10	1790 2	1440 4	1230 1

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	OP	OW
RODZAJ STOLARKI	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
PRODUCENT STOLARKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT									
II PIĘTRO									
Wymiary w świetle otworu	So 640 Ho 940 Sz 740	790 1250/1170 840 1300/1220	780 1240 880 1290	670 860 770 910	1080 1370 1180 1420	780 1200 880 1250	350 650 700 1250	- 600 900 1200	- 900 1200 1200
Wymiary zewnętrzne stolarki	Hz 1100 ILOŚĆ: 4	1300/1220 2	1290 1	910 4	1420 4	1250 2	1250 1	900 3	1200 1
OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2							
RODZAJ STOLARKI	-	-							
PRODUCENT STOLARKI	-	-							
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT									
DREWNIANE ANTYWŁAMANOWE	DRZWI DREWNIANE ANTYWŁAMANOWE	DRZWI ALUMINIOWE ANTYWŁAMANOWE							
Wymiary w świetle otworu	So 1050 Ho 2170 Sz 950	890 1770 1760 840							
Wymiary w świetle oszczędzicy	Hz 2120 ILOŚĆ: 1L	1760 -							

UWAGA:

1. PODANE PARAMETRY STOLARKI SĄ WARTOŚCIAMI MINIMALNYMI.
2. WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ ZE STANEM RZECZYWISTYM PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI.
3. STOLARKA OKIENNA DREWNIANA O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘKSZYM NIŻ Umax=0,9 w/m2K W KOLORZE BIAŁYM.
4. STOLARKA DRZWIOWA: DRZWI WEJŚCIOWE - DREWNIANE O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘKSZYM NIŻ Umax=1,2 w/m2K W KOLORZE NCS: S 5000-N.
4. STOLARKA DRZWIOWA: DRZWI DO CZĘŚCI PODPIWICZONEJ - ALUMINIOWE O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘKSZYM NIŻ Umax=1,6 w/m2K W KOLORZE NCS: S 5000-N.

TERMO-MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU URZĘDU MIASTA W PIECHOWICACH PRZY UL. ŻYMIERSKIEGO 49			
NR DZIAŁKI	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	ULICA NR	
258	PIECHOWICE	ŻYMIERSKIEGO 49	
INWESTOR			
GMINA MIEJSKA PIECHOWICE 58-573 PIECHOWICE UL. ŻYMIERSKIEGO 49			
IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTANT OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Radosław Wroblewski upr. nr 539107/DUW mgr. inż. arch. Łukasz Haka mgr inż. arch. Robert Bojański upr. nr 86/DOŚ/04		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Ada Dworaczek upr. nr 41/DSOKKZ2013 mgr inż. Dariusz Rusnak upr. nr 1296ZG		
STADIUM	BRANŻA	SKALA	DATA
PB	ARCH / KONST	-	11.01.2016
RYSUNEK			NR RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI			A/13