

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**/Budowa piłkochwyków – LKS Młodość w Rudnie/**

1. Piłkochwyty o wymiarach min. 20,0\*6,0 mb:

- słupy skrajne i pośrednie z profili stalowych zamkniętych min. 80\*80\*4 mm ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym. Słupy skrajne w rozstawie 3,0m, stężone profilem zamkniętym min. 60\*60\*3 mm, słupy pośrednie w rozstawie 4,67 m.
- siatka z sznurka bezwęzłowa o oczkach max. 10\*10 cm grubości min. 5 mm długości min. 20,0\*5,80 m, w kolorze zielonym.
- zestaw montażowy składający się z min. 2 szt. śrub rzymskich, karabinków ocynkowanych min. 3szt/1mb, linka stalowa w powłoce PCV fi min. 4 mm, po obwodzie siatki zaciski do linek stalowych, długości min. 46,60 m.

2. Piłkochwyty o wymiarach min. 35,0\*6,0 mb:

- słupy skrajne i pośrednie z profili stalowych zamkniętych min. 80\*80\*4 mm ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym. Słupy skrajne w rozstawie 3,0m, stężone profilem zamkniętym min. 60\*60\*3 mm, słupy pośrednie w rozstawie 4,83 m.
- siatka z sznurka bezwęzłowa o oczkach max. 10\*10 cm grubości min. 5 mm długości min. 35,0\*5,80 m, w kolorze zielonym.
- zestaw montażowy składający się z min. 2 szt. śrub rzymskich, karabinków ocynkowanych min. 3szt/1mb, linka stalowa w powłoce PCV fi min. 4 mm, po obwodzie siatki zaciski do linek stalowych, długości min. 81,60 m.

Dokładną lokalizację piłkochwyków Wykonawca ustali z prezesem LKS Młodość w Rudnie.