

Remont odcinków drogi leśnej Czarna 1, nr inwent.242/211

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0223/02	Oczyszczenie z namułu lub pogłębienie rowów przydrożnych, cieków przystokowych lub kanałów melioracyjnych wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ i objętości wykopu na 1m rowu lub kanału do 1,5m ³ w gruncie kategorii III -z wbudowaniem urobku w nasypy lub rozgarnięciem poza poboczem drogowym w sposób zapewniający odpływ wód opadowych	m ³	362,36
2	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	64,23
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie rowków na zjazdach na szlaki zrywkowe	h	2,000
Roboty obiektowe				
4	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie przepustu i udrożnienie studni wpadowej i wylotu przepustu w km 0+900	h	2,000
5	KNR 2-31 1404/01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	12,00
Roboty nawierzchniowe				
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie mechaniczne wodospustów (rowków) w poboczach	m	35,000
7	KNR 2-31 0103/05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²	1 800,00
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	16,00
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	187,200
10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m ²	2 688,000
11	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 4	m ²	2 688,000