belka odbojowa typ I
205x205 mm
słupek odbojowy
typ II L=40 cm
pal kotwiący
rura stalowa Ø508/14,2
stalowy pachoł cumowniczy
o nośności 16 T
dalba odbojowo cumownicza
rura stalowa Ø508/14,2
słupek odbojowy
typ II L=40 cm
proj. światło nawigacyjne
Iso R 2s
pal kotwiący
rura stalowa Ø508/14,2
stalowy pachoł cumowniczy
o nośności 16 T
dalba odbojowo cumownicza
rura stalowa Ø508/14,2
belka odbojowa typ II
105X105
0.5
3.5
4.0
3.5
0.5
główny pomost pływający żelbetowy BxL=6x12 m
+0,50
słupek odbojowy
typ II L=40 cm
pal kotwiący
rura stalowa Ø508/14,2
balustrada stalowa
pomost pływający dojściowy
BxL=4x10,5 m
belka odbojowa typ II
105X105
0.3
4.7
1.1
1.8
1.1
2.1
trap L=~ 9 m, B=1,8 m
3.2
0.3
słupek odbojowy
typ II L=40 cm
H_T=-2,5m
nabrzeże
dł. nabrzeża
rozstaw drabinek
rozstaw pachołów
system odbojowy
0.3
3.0
2.9
18.6
5.9
4.8
5.0
4.8
5.0
3.1
5.0
0.3
D
+ 1,56
0.4
7.0
1:1
2.5 %
2.5 %
2.5 %
3.2
trawa
trawa
zieleniec
nawierzchnia z kostki betonowej
granica opracowania
projektu części wodnej
4.4
2.7
- 1,30
+ 0,80
0.4
pal odbojowo cumowniczy
rura stalowa Ø508/12,5
krawężnik z poliuretanu
o wysokości 15 cm
nawierzchnia slipu z płyt
lotniskowych 6x2x0,15 m
2.1
D
slip
nach. 1:5
7.0
9.5
14.6
2.6
5.1
7.2
3.0
1.4
3.7
1.6
2.0
ściana progu slipu
szczegóły rys. nr 16
+ 1,56
+ 0,80
+ 1,50
0.4
4.1
0.4
2.1
4.4
9.5
4.4
1.7
1.4
3.2
alustrada L=1,4 m
zejście schodowe
balustrada L=3,2 m
płyty ażurowe
jak na drodze

Legenda:

- pomosty pływające żelbetowe
- trap
- Y bom cumowniczy
- slip z płyt lotniskowych
- nawierzchnia z płyt ażurowych
- oczep nabrzeża, drabinka
- stalowy pachoł o nośności 16T
- stalowy pachoł podwójny o nośności 4,5T
- balustrada stalowa
- kaseta ze sprzętem ratunkowym
- światło nawigacyjne
- odbojnica typ I
- odbojnica typ II

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Włodarczyk
ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej
i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego
- etap II w Ognicy - część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej

plan wyposażenia pomostów

POMOSTY PŁYWAJĄCE
WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA
(działki nr: 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2 Wm)

Upr.Bud. 82/Sz/76

projektant: mgr inż. Witold Samolong
opracował: inż. Aleksander Szerszeń

Skala: 1:100

Szczecin, listopad 2019

projekt nr 506/PP

Rys. nr 03