
Rp 5032
276/32
LsVI
222/32
dr
281/32
dr
248/32
dr
283/43
Ls
2/8
2x55W
2/7
2x80W
2/6
2x105W
2/5
2x105W
1779
kz50
k500
przepust zniszczony
2tA (niecz.)
2tA (niecz.)
tA
j.mb.
ts
279.1
279.9
279.31
279.30
279.38
279.42
279.43
279.37
279.34
279.26
279.27
279.31
279.20
279.10
279.19
279.22
279.26
279.29
278.86
278.84
278.78
278.4
278.6
278.7
278.8


Proj.YAKXS 4x35mm²,l=278 w rurze ochronnej DVR 75 na całej długości.
Obwód oświetleniowy nr 2
Proj.2xSRS 110, l=2x13m
Proj.2xSRS 110, l=2x12m
Proj.2xSRS 110, l=2x14m
Proj.2xSRS 110, l=2x15m
2/4 105W
129W
2/3 105W
129W
2/2 2x129W
2/1 2x129W
1/1 2x129W
1/2 129W
105W
1/3 129W
105W
3/1 105W
3/2 105W
j.mb.
j. asf.
gen. Zygmunta Waltera Jankego
projektowany sterownik
Proj.Szafa oświetleniowa
Proj.YKY3x10mm²,l=5m w rurze ochronnej DVR 75 na całej długości.
zasilanie sygnalizacji świetlnej
Proj.ZK3a-1P w zakresie Tauron Dystrybucja S.A. miejsce przyłączenia sygnalizacji.
Proj.ZK1a1b-1P w zakresie Tauron Dystrybucja S.A. miejsce przyłączenia oświetlenia
Proj.YAKXS 4x35mm²,l=808m w rurze ochronnej DVR 75 na całej długości.
Obwód oświetleniowy nr 1
Proj.YAKXS 4x35mm²,l=60m w rurze ochronnej DVR 75 na całej długości.
Obwód oświetleniowy nr 3
250/43 dr
240/43 Ls
6.128,29


1/4
129W
105W
1/5
2x105W
1/6
2x105W
1/7
2x105W
1/8
2x105W
1/9
2x105W
tA
tA
j.mb.
j.mb.
278.9
278.6
279.2
279.3
279.0
278.9
279.2
279.2
279.28
279.30
279.38
279.40
279.40
279.49
279.49
279.51
279.58
279.49
279.47
279.44
279.34
279.40
279.57
279.58
279.67
279.47
279.41
279.40


6.128.29.08.2.1
6.128.29.08.2.3
Tadeusza Kościuszki
Tadeusza Kościuszki
1/10
2x105W
1/11
2x105W
1/12
2x105W
1/13
2x105W
1/14
2x105W
ø800be t.
ø400PCV
Bi
279.6
279.52
279.60
279.59
279.48
279.51
279.62
279.70
279.66
279.56
279.73
279.75
279.61
279.66
279.72
279.81
279.79
279.60
279.68
278.4
278.5
278.6
279.1
279.3
N
E
S
W


Proj.2xSRS 110, l=2x11m
Proj.2xSRS 110, l=2x10m
1/15 2x105W
1/16 2x105W
1/17 2x105W
1/17/1 105W
1/18 105W
1/19 105W
252/43 dr
Parking bet.
bet.
Kostka bruk.
k-183
k-182
k-181
kd110
eN
279.80
279.91
279.85
279.88
279.93
279.90
280.01
280.09

LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

Projektowane urządzenia wg. niniejszego opracowania:

Proj. punkty oświetleniowy
1. Słup aluminiowy,anodowany h=11m z wysięgnikiem dwuramiennym
2. 2XOprawa Led w drugiej klasie izolacji
3. Fundament prefabrykowany,
4. Złącze słupowe typu z wkładką topikpwą 6A
5. Przewód YDY3x2,5, l=2x13m

Proj. punkty oświetleniowy
1. Słup aluminiowy,anodowany h=11m z wysięgnikiem jednoramiennym
2. Oprawa Led w drugiej klasie izolacji
3. Fundament prefabrykowany,
4. Złącze słupowe typu z wkładką topikpwą 6A
5. Przewód YDY3x2,5, l=13m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x35 w rurze ochronnej DVK75+FeZn 30x4
Proj. linia kablowa YKY 3x10 w rurze ochronnej DVK75
Proj. rura ochronna
Proj. szafa oświetleniowa
× Proj. demontaż istniejących urządzeń elektroenergetycznych

Według odrębnego opracowania

Proj. sygnalizacja świetlna

Proj. kanalizacja kablowa

Proj. uklad drogowy

BSiPK

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI
Spółka z o.o.

✉ 40-619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 ☎ 202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 e-✉ drogi@bsipk.katowice.pl

Tytuł opracowania:
Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki - Jankego
w Katowicach wraz z budową sygnalizacji świetlnej
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

Treść rysunku:
PLAN SYTUACYJNY
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Udział	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Stadium
				10.2017R	PW
Opracował:	mgr inż. M. Żarnotal	SLK/2013/POOE/07		Skala	Arkusze
Sprawdził:	mgr inż. K. Nowak	upr. nr: UW-136/82		1:500	01
				Numer rysunku	
				17-1230-EO-02	