

PAKIET NR 6

Lp	Opis przedmiotu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nazwa producenta	Nr katalogowy
	Cewniki selektywne, hydrofilne, średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z przewodnikiem 0,038", długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm, kompatybilny z przewodnikiem 0,038", duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr, atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia), dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozы obwodowe, kontrola trakcji 1:1, duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi, dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza, 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi), 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi).								RF*WA14110M RF*WA24110M RF*WA34110M RF*WB14110M RF*WE14110M RF*WE24110M RF*WEA4111M RF*WG14110M RF*WH14110M RF*WH14112M RF*XB15108M RF*XB45108M RF*XB4510GM RF*XB55108M RF*XB5510GM RF*XB55110M RF*XB65108M RF*XB6510GM RF*XG95107M RF*XG95110M RF*XI75108M RF*XI7510GM RF*XI75110M RF*XL9510GM RF*XL95110M RF*XM75111M RF*XV95111M RF*XW35110M RF*YA15110M RF*YA25110M RF*YA35110M RF*YB15110M RF*YB15111M RF*YE15110M RF*YE25110M RF*YG15110M RF*YH15110M RF*YH15111M RF*ZB44108M RF*ZB4410GM RF*ZB54108M RF-XIR510GM

1										RF*ZB5410GM RF*ZB54110M RF*ZB64108M RF*ZB6410GM RF*ZD4410GM RF*ZG94107KM RF*ZM7410GM RF*ZM74110M RF*ZM74111M RF*ZM74112M RF*ZM74115JM RF*ZV9410GM RF*ZV94110M RF*ZV94111M RF*ZV94115JM RF*ZW34110M RF-WA14107M RF-WA14110M RF-WA24110M RF-WA34110M RF-WB14110M RF-WE14110M RF-WE24110M RF-WG14110M RF-WH14108M RF-WH14110M RF-XB15108M RF-XB45108M RF-XB4510GM RF-XB55108M RF-XB5510GM RF-XB55110M RF-XB65108M RF-XB6510GM RF-XD4510GM RF-XFB5109M

										RF-XIR5110M RF-XM75104M RF-XVZ510GM RF-XW35110M RF-XWC5108M RF-YA15108M RF-YA15110M RF-YA25108M RF-YA25110M RF-YA35110M RF-YB15110M RF-YE15110M RF-YE25110M RF-YG15110M RF-YH15110M RF-ZB34108M RF-ZB44108M RF-ZB4410GM RF-ZB54108M RF-ZB5410GM RF-ZB54110M RF-ZB64108M RF-ZB6410GM RF-ZBV4110M RF-ZD4410GM RF-ZDJ4108M RF-ZFC410GM RF-ZM74108M RF-ZM7410GM RF-ZM74110M RF-ZV1410GM RF-ZV14110M RF-ZV9410GM RF-ZV94110M RF-ZVZ410GM RF-ZW3410GM RF-ZW34110M RF-ZWC4108M RF-ZWD4108M
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2	Cewnik wspierający, kompatybilny z przewodnikiem 0,035" oraz 0,018" i koszulką 4 Fr oraz kompatybilny z przewodnikiem 0,018" zewnętrzna średnica 2,6 F, długości 65, 90, 135, 150 cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm, shaft wzmocniony podwójnym opłotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej. Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie. Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej . Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni.	20	310,00	6 200,00	8%	6 696,00	NaviCross	TERUMO	WS*NA35093HM WS*NA350G3HM WS*NA350N3HM WS*NA35153HM WS*NS35093HM WS*NS350G3HM WS*NS350N3HM WS*NS35153HM PN*NA18093HM PN*NA180G3HM PN*NA180N3HM PN*NA18153HM PN*NS18093HM PN*NS180G3HM PN*NS180N3HM PN*NS18153HM
3	Zestaw do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej. Zestaw do zamykania nakłuć tętniczych w zabiegach wewnątrznaczyniowych. Posiada możliwość zamykania miejsc po wkłuciu wielkości 5-8F. W skład zestawu wchodzi trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica , szew, kolagen. Wchłanianie komponentów do 90 dni. Średnica urządzenia 6 F i 8 F dla przewodników 0.035" dla 6F i 0.038" dla 8 F.	50	390,00	19 500,00	8%	21 060,00	AngioSeal	TERUMO	610 132 610 133
RAZEM:				27 600,00		29 808,00			