

NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA EKOWAY

WARUNKI UŻYTKOWANIA I GWARANCJI/RĘKOJMI

ZASTOSOWANIE

Mieszanka **EKOWAY** (towar) jest przeznaczona do wykonywania wodoprzepuszczalnej nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, parkowych i spacerowych, tarasów na gruncie, a także jako opaski wokół drzew.

Drogi publiczne z ograniczeniami do dróg lokalnych oznaczonych symbolem L, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 14 poz. 60 ze zm.)

Drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr. 14 poz. 60 ze zm.)

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI EKOWAY I DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

Nawierzchnia EKOWAY przeznaczona jest do obciążeń ruchem pieszym, rowerowym i pojazdami osobowymi. Dopuszcza się wjazd samochodów cięższych niż osobowe pod warunkiem wykonania podbudowy odpowiedniej do przewidywanych obciążeń oraz doboru odpowiedniej grubości warstwy nawierzchni EKOWAY

nawierzchnię EKOWAY można obciążać [pod warunkiem sezonowania w temp. od +15°C do +20°C] po okresie:

- ruch pieszy - po 12 godzinach
- ruch kołowy - po 48 godzinach
- ✓ Wjazdy i zjazdy z nawierzchni EKOWAY powinny odbywać się wyłącznie z nawierzchni twardych lub poprzez obrzeża posadowione na ławie betonowej; wjazdy powinny być wykonane na równi z nawierzchnią, aby uniemożliwić działanie sił wjeżdżających kół pojazdów pod kątem do ułożonej nawierzchni.
- ✓ Zabrania się gwałtownych zmian kierunku jazdy, a także gwałtownego ruszania i hamowania pojazdów (tzw. buksowania kół).
- ✓ Pojazdy poruszające się po nawierzchni powinny posiadać koła ogumione.
- ✓ Przejazd samochodami [policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne] powinien być kontrolowany – również ze względu na nośność podbudowy
- ✓ Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach

WARUNKI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I WŁAŚCIWOŚCI NAWIERZCHNI EKOWAY

- ✓ Użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni. Unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci [liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie itp.],
- ✓ W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy ją oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody, a większe zanieczyszczenia należy usunąć ręcznie lub przy pomocy szczotki. Należy na bieżąco kontrolować stan zabrudzenia oraz wygląd zewnętrzny (uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia). Długotrwałe zaleganie zabrudzeń prowadzi do „zamulenia” nawierzchni i obniżenia właściwości drenujących oraz odporności na mróz
- ✓ do zmiatania nawierzchni można stosować ręczne zmiatarki lub lekkie zmiatarki jezdne na kołach ogumionych przeznaczone do zmiatania chodników i dostosowane do zaprojektowanych obciążeń nawierzchni
- ✓ do odśnieżania nawierzchni można stosować jeden z poniższych wariantów [w zależności od zaprojektowanych obciążeń nawierzchni] :
 1. ręczne odśnieżanie:
 - szufla do śniegu
 - odśnieżarka mechaniczna prowadzona z ogumowaną krawędzią [co eliminuje tarcie o nawierzchnię] lub z wyrzutnią śniegu
 2. urządzenia samojezdne z pługiem o krawędzi gumowej, co eliminuje tarcie o nawierzchnię
- ✓ Nawierzchnia EKOWAY odporna jest na standardową sól drogową na bazie NaCl. Stosowanie środków z domieszkami innych związków chemicznych dopuszczalne jest po akceptacji producenta nawierzchni EKOWAY
- ✓ do mycia nawierzchni stosuje się wodę lub wodę z dodatkami detergentów, których pH mieści się w przedziale 7-11; Tym samym zabrania się stosowania detergentów silniejszych niż pH 11, koncentratów płynów myjących a także rozpuszczalników
- ✓ nie dopuszcza się do zanieczyszczenia farbami, lakierami, olejami oraz innymi trudno usuwalnymi substancjami.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje deklarowane poniżej właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	≥ 6,9 MPa	PN-EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	≥ 20,0 MPa	PN-EN 1015-11
Działanie mrozu – odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności – stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania	≥ F150	IBDiM nr PB/TM-1/12
Nienasiąkliwość	≤ 3,5 %	IBDiM nr PB/TB-1/12
Ścieralność	≤ 1,5 %	IBDiM nr PB/TB-1/8
Szorstkowość	SRT ≥ 35	PN-EN 1436

- ✓ wszelkie naprawy oraz renowacje nawierzchni EKOWAY powinny być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez Autoryzowanych Wykonawców
- ✓ Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w Przedmiocie Zamówienia w chwili jego dostarczenia.
- ✓ Odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona do wartości towaru podlegającego gwarancji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym utracone korzyści, związane z wadliwym towarem.
- ✓ Sposób usunięcia wady jest określany przez Gwaranta i polega na wymianie towaru na nowy lub stosunkowym obniżeniu ceny, według wyboru Gwaranta.
- ✓ Gwarant może odmówić wymiany towaru w przypadku w którym koszt wymiany przewyższa wartość towaru podlegającego reklamacji.
- ✓ Odbiorca nie posiada prawa wykonania zastępczego.
- ✓ prawa z gwarancji mogą zostać przeniesione na osobę trzecią, tylko za zgodą PHZ POL-TRADE sp. z o.o.

Z uprawnień gwarancyjnych wyłączone są:

- ✓ naturalne ciemnienie nawierzchni w kierunku koloru żółtego spowodowane promieniowaniem UV, co nie powoduje utraty trwałości ani innych cech produktu
- ✓ ewentualne różnice w odcieniach wykonanej nawierzchni wynikające z pozyskiwania kruszyw ze skał z bieżącej eksploatacji ich złóż
- ✓ uszkodzenia wynikłe z nieprzestrzegania warunków eksploatacji nawierzchni
- ✓ zabrudzenia farbami np. do graffiti
- ✓ wady powstałe na skutek siły wyższej, normalnego użytkownika [naturalnymi zjawiskami związanymi z właściwościami materiałów i użytkowaniem nawierzchni] oraz szkód wynikłych z winy użytkownika czy uszkodzeń mechanicznych w trakcie eksploatacji nawierzchni
- ✓ wady wynikające z nieprawidłowego wykonania nawierzchni lub jej wykonaniem na niewłaściwym podłożu a także te wynikające z wad podbudowy
- ✓ nawierzchnia w stosunku do której naprawy lub renowacji dokonywała osoba trzecia, bez zgody Gwaranta.
- ✓ PHZ POL-TRADE sp. z o.o. nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Odbiorcę zaleceń PHZ POL-TRADE sp. z o.o. odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia towarów

TRYB ZGŁASZANIA I REALIZOWANIA REKLAMACJI

- ✓ Odbiorca, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów będących przedmiotem umowy, (nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty odbioru towaru) do ich zbadania co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należyty stanem jakościowym.
- ✓ Odbiorca jest zobowiązany powiadomić o wadach PHZ POL-TRADE sp. z o.o. niezwłocznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie później jednakże niż w terminie 2 dni licząc od daty ich wykrycia, pod rygorem utraty praw z rękojmi i gwarancji.
- ✓ warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest przedstawienie faktury VAT oraz UMOWY DOSTAWY/ZAMÓWIENIA reklamowanego towaru oraz dokumentacji zdjęciowej dotyczącej zgłoszenia
- ✓ W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przedstawiciel Gwaranta przedstawi odpowiedź w kwestii złożonej reklamacji lub zaproponuje dokonanie oględzin
- ✓ PHZ POL-TRADE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Odbiorca udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji