

kom.1 - *1x kształtka systemowa wentylacyjna*
4 kanały poziome 12/17cm, wym. 88x20cm

kom.2 - *1x kształtka systemowa wentylacyjna*
4 kanały poziome 12/17cm, wym. 88x20cm

kom.3 - *1x kształtka systemowa wentylacyjna*
4 kanały pionowe 12/17cm, wym. 68x25cm
- 1x kształtka systemowa wentylacyjna
2 kanały pionowe 12/17cm, wym. 36x25cm

kom.4 - *1x kształtka systemowa wentylacyjna*
4 kanały poziome 12/17cm, wym. 88x20cm

kom.5 - *1x kształtka systemowa wentylacyjna*
4 kanały poziome 12/17cm, wym. 88x20cm
- 1x kształtka systemowa wentylacyjna
2 kanały poziome 12/17cm, wym. 46x20cm

kom.6 - *2x kształtka systemowa wentylacyjna*
1 kanał pionowy 12/17cm, wym. 20x25cm
- 2x kształtka systemowa wentylacyjna
3 kanały pionowe 12/17cm, wym. 52x25cm

kom.7 - *1x kształtka systemowa wentylacyjna*
2 kanały pionowe 12/17cm, wym. 36x25cm
- 1x kształtka systemowa wentylacyjna
3 kanały pionowe 12/17cm, wym. 52x25cm
- 1x kształtka systemowa wentylacyjna
4 kanały pionowe 12/17cm, wym. 68x25cm
- komin systemowy, spalinowy, przystowowany do kotła kondensacyjnego Ø14cm

kom.8 - *1x kształtka systemowa wentylacyjna*
1 kanał pionowy 12/17cm, wym. 20x25cm
- 2x kształtka systemowa wentylacyjna
4 kanały poziome 12/17cm, wym. 88x25cm

kom.10 - *1x kształtka systemowa wentylacyjna*
2 kanały poziome 12/17cm, wym. 46x20cm

kom.11 - *2x kształtka systemowa wentylacyjna*
2 kanały poziome 12/17cm, wym. 46x20cm
- 1x kształtka systemowa wentylacyjna
3 kanały poziome 12/17cm, wym. 67x20cm

- powierzchnia dachu (blacha dachówkowa w kolorze czerwonym): ok. 1130 m²

OD *-okno dachowe 78x160 cm*

WD *-okno dachowe, wyłazowe 78x160 cm*

uwagi:
- Rysynki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz rysunkami poszczególnych branż.
- Wszystkie wymiary przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować na budowie.
- Przebicia instalacyjne należy sprawdzić z projektami branżowymi.
- Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Szczeliny dylatacyjne na połączeniu ścian z warstwami posadzkowymi wypełnić styropianem twardym, warstwę wykończeniową dociągnąć do ścian.
- Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styrodur gr. 10cm, po całym obwodzie budynku do głębokości strefy przemarzania - poniżej poz. terenu oraz 10 cm ponad gruntem.
- Wylewki na wysokości otworów drzwiowych dylatować
- Wysokości parapetów podano od poziomu posadzki wykończonej
- Wymiary drzwi podano w świetle przejścia
-W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie ściany należy wykończyć do wysokości 2m materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na zmywanie, szorowanie (np. płytki ceramiczne). Podłogi należy wykończyć płytkami lub innym rodzajem posadzki o odpowiedniej antypoślizgowości.

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
LOKALIZACJA	dz. nr 482 w Baczkowie (gm. Bochnia-wiejska)
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT DACHU**
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. AGNIESZKA WINNICKA-RACHWALSKA *Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOA/0840/2010*
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MONIKA HANUSIAK-CHODUR *Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOA/0782/2010*
SKALA	**1:100** NR RYS. **A04**
KRESKA studio projektowe	*AKreska Studio Projektowe* *Agnieszka Winnicka-Rachwalska* *32-700 BOCHNIA, ul. Kurów 1*
DATA OPRACOWANIA:	**12.2022**

OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE Graphisoft ArchiCAD 25®