

PRZEDMIAR - OD KM 2+655 DO KM 3+221,75

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	J.m.
1	Element: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. UWAGI: D-01.01.01.	0,567	km
1.2	KNR AT-03 0101-02	Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie na dł. 567m i szer. 0,5m UWAGI: D-01.02.04.	283,5	m2
1.3	KNR 31-0804-03	2- Rozebranie podbudowy jezdni z tłucznia gr. 20 cm mechanicznie na dł. 567m i szer. 0,5m UWAGI: D-01.02.04.	283,5	m2
1.4	KNNR 00-01-0113-0100	Usunięcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm UWAGI: D-01.02.02.	2268	m2
1. 5	KNNR 00-06-0802-0400	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie na zjazdach UWAGI: D-01.02.04.	90	m2
1. 6	KNR 31-0804-03	2- Rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie na zjazdach bitumicznych UWAGI: D-01.02.04.	90	m2
1. 7	KNR 31-0804-03	2- Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie na zjazdach UWAGI: D-01.02.04.	64	m2
1. 8	KNNR 2-31-0818-06	Demontaż barier energochłonnych od km 2+742 do km 2+807 strona prawa od km 3+160 do km 3+207 strona prawa UWAGI: D-01.02.04.	112	m
1. 9	KSNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków UWAGI: D-01.02.04.	2	szt.
1. 10	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm UWAGI: D-01.02.01	3	szt.
1. 11	KNNR 4-04- 0101-02	Rozebranie fundamentów i cokołu ogrodzenia muranego z cegły o długości 125mb od km 2+830 strona prawa UWAGI: D-01.02.01	40,625	m3
1.12	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na plac składowy, destruktu przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane miejsce składowania koszty składowania oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi wykonawca UWAGI: D-01.02.04.	77,975	m3
2	Element: Roboty ziemne			

2. 1.	KNNR 1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (Załadunek i wywiezienie humusu, miejsce odwozu zapewnia Wykonawca) UWAGI: D-02.01.01.	340,2	m3
2. 2.	KNNR 00-06-0101-0200	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - chodniki 1043m2x0,2m UWAGI: D-04.01.01.	208,6	m3
2. 3.	KNNR 00-06-0101-0200	Zakup gruntu nasypowego piaszczystego zagęszczalnego G1 z załadunkiem i dowozem samochodami	388,40	m3
2. 4.	KNNR 00-01-0311-0100	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi UWAGI: D-02.03.01.	597,00	m3
2. 5.	KNR 02-01-0236-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III UWAGI: D-02.03.01.	597,00	m3
2. 6.	KNNR 1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II na odkład - wykop pod fundament o głębokości do 1m i szerokości 0,4m UWAGI: D-02.01.01.	50	m3
3	Element: Ogrodzenie			
3. 1.	KNNR 1 0215-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II na odkład - wykop pod fundament o głębokości do 1m i szerokości 0,4m UWAGI: D-02.01.01.	50	m3
3. 2.	Analiza własna	Cokoły betonowe o wymiarach 0,3*0,8m na fundamencie 0,5x0,6m z betonu C/16/20	125	m
3. 3.	Analiza własna	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z past emulcyjnych gęstych	75	m2
4	Element: Elementy ulic			
4. 1.	KNNR 00-06-0403-0400	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej UWAGI: D-08.01.01	660	m
4. 2.	KNNR 00-06-0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową UWAGI: D-08.03.01	680	m

5	Element: Wzmocnienie krawędzi jezdni i poszerzenie jezdni od km 2+655 do km 3+222 strona prawa - 2x0,5m			
5. 1	KNNR 00-06-0102-0300	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni UWAGI: D-04.01.01.	567	m2
5. 2	KNNR 00-06-0104-0100	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm UWAGI: D-04.02.01.	567	m2
5. 3	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63mm gr. 20 cm UWAGI: D-04.04.00.	567	m2
5. 4	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) UWAGI: D-05.03.05b.	567	m2
5. 5	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) UWAGI: D-05.03.05a.	567	m2
6	Element: Chodniki			
6. 1.	KNNR 00-06-0103-3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni UWAGI: D-04.01.01.	1043	m2
6. 2.	KNNR 00-06-0113-0100	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15 cm UWAGI: D-04.04.00.	1043	m2
6. 3.	KNNR 00-06-0502-0300	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGI: D-05.03.23a.	1043	m2
			RAZEM ELEMENT:	
7	Element: Zatoki			
7. 1.	KNNR 00-06-0103-3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni UWAGI: D-04.01.01.	114	m2
7. 2.	KNNR 00-06-0104-0100	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm UWAGI: D-04.02.01.	114	m2
7. 3.	KNNR 00-06-0109-0300	Podbudowy betonowe gr. 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - zatoka UWAGI: D-04.06.01b.	114	m2
7. 4.	KNNR 00-06-0502-0300	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGI: D-05.03.23a.	114	m2
8	Element: Zjazdy indywidualne			

8. 1	KNNR 00-06-0103-3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni UWAGI: D-04.01.01.	213	m2
8.2.	KNNR 00-06-0111-01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem (klasa C3/4) warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm UWAGI: D-04.05.00.	213	m2
8. 3	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm gr. 15 cm wraz z zaklinowaniem kłińcem 4-31,5mm gr. 5cm UWAGI: D-04.04.00.	213	m2
8. 4	KNNR 00-06-0502-0300	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem UWAGI: D-05.03.23a.	213	m2
9	Element: Odwodnienie			
9. 1	KNNR 00-01-0307-0200	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Obmiar: (207+49)*1,1*1,5+7*1,5*1,3 Szer. Wykopu 1,5m dla DN300 i 1,3m dla DN200 UWAGI: D-02.01.01.	436,05	m3
9. 2	KNNR 00-01-0318-0100	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III UWAGI: D-02.03.01.	382,68	m3
9. 3	KNNR 00-04-1308-0300	Przykanaliki z rur PP o śr. 200 mm UWAGI: D-03.02.01.	7	m
9. 4	KNNR 00-04-1308-0500	Kanały z rur PP o śr. zewn. 315 mm UWAGI: D-03.02.01.	256	m
9. 5	KNNR 00-04-1413-0300	Studnie rewizyjne o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3m UWAGI: D-03.02.01.	7	szt.
9. 6	KNNR 4 1413-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. ODEJMOWANIE UWAGI: D-03.02.01.	-16	0,5m studni
9. 7	KNNR 00-04-1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu UWAGI: D-03.02.01.	6	szt.
9. 8	KNNR 00-01-0512-0200	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej - wypełnienie otworów chudym betonem - wylot kanalizacji 5m2 UWAGI: D-03.02.01.	25	m2
9. 9.	ANALIZA WŁASNA	Przewiert sterowany pod drogą PCV PE 250 UWAGI: K-03.00.00.	25	m

9. 10.	KNR 6-1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20cm UWAGI: D-06.01.01	290	m
9. 11.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm pod gabiony wraz z robotami towarzyszącymi UWAGI: D-04.04.00	148	m2
9. 12.	KNR 2-14-0704-01	Wykonanie umocnienia z koszy siatkowo-kamiennych (gabionów) wys. 0,5m - podniesienie o 1 kosz - 2+765-2+770, 2+790-2+795; - podniesienie o 2 kosze - 2+770-2+790, 3+002-3+010, 3+045-3+124 - podniesienie o 3 kosze - 3+010-3+041 UWAGI: D-10.12.06	158,5	m3
			RAZEM ELEMENT:	
10	Element: Poprawa widoczności na odcinku 3+014 - 3+070			
10. 1.	KNNR 00-01-0111-0200	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie pagórkowatym km 3+014 - 3+070 km 0+000 - 0+040 - kilometr roboczy 3+070 tj. 0+000 stały znak na jezdni oraz kierunek liczony od Gumnisk do Latoszyna UWAGI: D-01.01.01	0,04	km
10. 2.	KNNR 02-01-0126-0100	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm z odwozem do 1,5 km - skarpa przy jezdni - strona prawa km 0+000 - 0+020 $(0,8+3,0)/2*20 = 38,00$ km 0+020 - 0+040 $3,0*40 = 120$ UWAGI: D-01.02.02a	158	m2
10. 3.	KNNR 02-01-0105-0700	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75) - karczowanie pni przy zjeździe UWAGI: D-01.02.01	3	szt.
10. 4.	KNNR 02-01-0110-0200	Wywożenie na odl. Do 8km korzeni i pni o średnicy (śr. 66-75cm) w terenie normalnym - karczowanie pni przy zjeździe UWAGI: D-01.02.01	3	szt.
10. 5.	KNNR 02-01-0206-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,6m3 w gr. kat. III z transp. Urobku samochod. Samowyladowczymi na odległość do 1km - zbieranie skarpy przy jezdni km 0+000 - 0+036 $(1,4+1,6)/2*(0,4+28)/2*36 = 86,4$ $(1,4+1,6)/2*2,8*20=84,0$ km 0+036 - 0+056 - zbieranie skarpy przy zjeździe (prawa strona do góry) $(1,2+1,5)/2*1,9*13=33,35$ $(1,3+1,6)/2*1,0*11,5=16,68$ $(1,5+1,4)/2*1,8*15=39,15$ UWAGI D-02.01.01	259,57	m3

10. 6.	KSNR 02-0104-03	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym - ściana oporowa za chodniku km 0+012-0+019 - ściana + fundament (wys*szer*dl) 0,3*0,25*7,0=0,53 0,8*0,3*7,0=1,68 km 0+019 - 0+037 - ściana + fundament (wys*szer*dl) 0,8*0,25*18=3,6 0,8*0,3*18=4,32 km 0+037-0+056 - ściana + fundament (wys*szer*dl) 0,4*0,25*19=1,9 0,8*0,3*19=4,56 UWAGI: D-10.01.01	16,59	m3
10. 7.	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12mm - zbrojenie podwójną siatką o wymiarach oczka 15x15cm	1,7	t
10. 8.	KNNR 10-0407-01	Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi typu "krata" 90x60x10cm z wypełnieniem otworów grutnem i obsianiem trawą km 0+012 - 0+019 0,6*7=4,2 km 0+019-0+037 (0,6+2,5)/2*18=27,9 km 0+037 - 0+056 2,5*19=47,5 UWAGI: D-06.01.01	79,6	m2
10. 9.	KNNR 6-0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3,4*50 UWAGI: D-04.01.01	170	m2
10.10	KNNR 6-0112-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub. Po zagęszcz. 10cm - warstwa dolna 3,2*50 UWAGI: D-04.01.01	160	m2
10.11	KNR 2-31-0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa o grubości po zagęszcz. 12cm 3,0*50 UWAGI: D-04.01.02	150	m2
10.12	KNNR 6-0102-01	Koryta gł. 10cm wykonywane w gruntach kat III na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0 km - koryto pod umocnienie pobocza 60*1,2 UWAGI: D-04.01.01	72	m2
10.13	KNNR 2-31-0114-07	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm o gr. po zagęszcz. 10cm 60*1,2 UWAGI: D-06.03.01a	72	m2
			RAZEM ELEMENT:	
11	Element: Roboty wykończeniowe i towarzyszące			
11. 1.	KNNR 00-01-0507-0100	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. UWAGI: D-09.01.01.	567	m2
11. 2.	ANALIZA WŁASNA	Zabezpieczenie kolizji rurami osłonowymi UWAGI: D-01.03.08	3	m

11. 3.	ANALIZA WŁASNA	Zabezpieczenie skrzynkami ulicznymi końcówek kolumn wydmuchowych sieci gazowej	1	szt.
11. 4.	ANALIZA WŁASNA	Przebudowa sieci wodociągowej polegająca na przestawieniu hydrantu o 3m	1	szt.
			RAZEM ELEMENT:	
12	Element: Oznakowanie			
12. 1	KNNR 00-06-0702-0100	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych UWAGI: D-07.02.01.	3	szt.
12. 2	KNNR 00-06-0702-0500	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 UWAGI: D-07.02.01.	3	szt.
12. 3.	KNNR 00-06-0705-0600	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie UWAGI: D-07.01.01.	10	m2
			RAZEM ELEMENT:	
13	Element: Urządzenia BRD			
13. 1.	KNNR 00-06-0705-0600	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2,0m barierka segmentowa U-12a kolor żółty od km 2+467 do km 2+584 strona prawa UWAGI: D-07.01.01.	265	m