
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MSC. KOZIEGŁOWY DO OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW WRAZ Z KANAŁEM DOPROWADZAJĄCYM

OGRODZENIE

ADRES INWESTYCJI : Koziegłowy, dz. nr 6563/2, pow. myszkowski, woj. śląskie
INWESTOR : Gmina i Miasto Koziegłowy
ADRES INWESTORA : Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy
BRANŻA : konstrukcyjna, architektoniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Izabela Matysek
DATA OPRACOWANIA : 11.2013

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy przedmiar należy rozpatrywać kompleksowo, jako całość. W przypadku gdy jakaś informacja pojawia się na rysunkach, a nie jest ujęta w przedmiarze bądź specyfikacji, należy przyjmować ją do realizacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2013

Data zatwierdzenia

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Pompownia ścieków w msc. Koziegłowy do oczyszczalni ścieków wraz z kanałem doprowadzającym - ogrodzenie			
1	Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę	1	4
1.1	Roboty ziemne	1	4
2	Grupa 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach	5	12

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pompownia ścieków w msc. Koziegłowy do oczyszczalni ścieków wraz z kanałem doprowadzającym - ogrodzenie						
1			Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1			Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	ST-K-1.1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) pod słupki ogrodzenia	dół.		
d.1.	0312-10					
1			33.0	dół.	33.00	
					RAZEM	33.00
2	KNR 2-01	ST-K-1.1	Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod fundamenty dla bramy	m³		
d.1.	0310-02					
1			0.8	m³	0.80	
					RAZEM	0.80
3	KNR 2-01	ST-K-1.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m - grunt z wykopów - całkowita odległość 100 m	m³		
d.1.	0229-02					
1			33.8	m³	33.80	
					RAZEM	33.80
4	KNR 2-01	ST-K-1.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m³		
d.1.	0229-11		Krotność = 9			
1			poz.3	m³	33.80	
					RAZEM	33.80
2			Grupa 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach			
5	KNR 2-02	ST-K-2.2	Słupki ogrodzenia - betonowanie bloczków betonowych o wym. 30x30x80 cm z betonu C25/30 wraz z obszyciem słupków stalowych - do nakł. roboc. zastosow. współcz. zmniejszający 0,7	m³		
d.2	0203-01					
	kalk. własna		0.3*0.3*0.8*33	m³	2.38	
					RAZEM	2.38
6	KNR-W 2-02	ST-K-2.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
d.2	02 0259-01		0.003	t	0.00	
					RAZEM	0.00
7	KNR-W 2-02	ST-K-2.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
d.2	02 0259-02		0.006	t	0.01	
					RAZEM	0.01
8	KNR 2-02	ST-K-2.2	Bloki betonowe pod bramy z betonu C25/30	m³		
d.2	0202-01					
	kalk. własna		0.6*0.6*1.11*2	m³	0.80	
					RAZEM	0.80
9	KNR 2-02	ST-K-3.1	Montaż cokołu ogrodzenia - cokół betonowy prefabrykowany - deska betonowa 0,3x2,5 m z betonu C30/37 - do nakł. roboc. zastosow. współcz. zmniejszający 0,5	m		
d.2	1801-02					
	kalk. własna		80.0	m	80.00	
					RAZEM	80.00
10	KNR-W 2-02	ST-K-3.1	Montaż ogrodzenia - ogrodzenie z siatki o oczkach 50x50 mm i wysokości 1,75 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie osiowym 2,56 m	m		
d.2	1803-02		obsadzonych w słupkach betonowych			
	analogia		80.0	m	80.00	
					RAZEM	80.00
11	KNR-W 2-02	ST-K-3.1	Montaż furtki o szerokości 100 cm - do nakł. roboc. zastosow. współcz. zmniejszający 0,4	kpl.		
d.2	1808-01					
	analiza indywidualna		1.0	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-02	ST-K-3.1	Montaż bramy dwuskrzydłowej szerokości 390 cm - do nakł. roboc. zastosow. współcz. zmniejszający 0,4	kpl.		
d.2	1808-01					
	analiza indywidualna		1.0	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00