

**PRZEDMIAR ROBÓT  
BRANŻA DROGOWA**

**Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych  
w obrębie budynku OSP w Łobżenicy – ETAP 2**

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy w terenie równinnym	ha	0.063
2	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych z załadunkiem i transportem na składowisko	m <sup>2</sup>	52
3	D.01.03.02	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z załadunkiem i z odwozem złomu na składowisko wykonawcy	m	211
4	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z załadunkiem i odwozem na składowisko wykonawcy	m <sup>2</sup>	120
5	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego z załadunkiem i transportem na składowisko	m <sup>2</sup>	56
6	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z załadunkiem i transportem na składowisko	m <sup>2</sup>	115
7	D.01.03.02	Demontaż słupków przeszkodowych	szt.	23
x	x	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
8	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na śr. gł. 50cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywane mechanicznie - nawierzchnia dojazdów i zjazdu z ul. Złotowskiej	m <sup>2</sup>	357
9	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na śr. gł. 25cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywane mechanicznie - wyrównanie terenu	113	113
10	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na śr. gł. 10cm - nawierzchnia ciągów pieszych	m <sup>2</sup>	185
11	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - nawierzchnia ciągów pieszych	m <sup>2</sup>	185
12	D.04.02.02	Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm - nawierzchnia wyrównywanego terenu	m <sup>2</sup>	113
13	D.04.05.01	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa o gr. 15cm - nawierzchnia dojazdów i zjazdu z ul. Złotowskiej	m <sup>2</sup>	357
14	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia dojazdów i zjazdu z ul. Złotowskiej	m <sup>2</sup>	357
x	x	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x
15	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm -nawierzchnia wyrównywanego terenu	m <sup>2</sup>	103
16	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia dojazdów i zjazdu z ul. Złotowskiej	m <sup>2</sup>	357
17	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia ciągów pieszych	m <sup>2</sup>	185
x	x	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	
18	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	110
19	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	77
20	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem	m	82
x	x	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>	x	x
21	D.09.01.01	Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem o gr. 10cm	m <sup>2</sup>	156
x	x	<b>INNE ROBOTY</b>	x	x
22	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	ha	0.063
23	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych i wodociagowych	szt.	5

**PRZEDMIAR ROBÓT  
BRANŻA SANITARNA**

**Utworzenie powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych  
w obrębie budynku OSP w Łobżenicy – ETAP 2**

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	<b>RUROCIĄGI - ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE</b>	x	x
1	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	88
2	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II - dokop pod podsypkę	m <sup>3</sup>	3
3	KNNR 1 0313-01 0313-05	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m <sup>2</sup>	188
4	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III	m <sup>3</sup>	88
5	KNNR 1 0214-03	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II	m <sup>3</sup>	3
6	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m <sup>3</sup>	13
7	KNNR 4 1308-03 z.sz. 3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	52.05
8	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	2
9	KNNR 4 1413-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5m] stud.	-5
10	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1