PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1A-1A
SKALA 1:50



Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm

Obrzeże betonowe, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 10x21cm z oporem o wym. 10x18cm z betonu C12/15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1B-1B
SKALA 1:50



Obrzeże betonowe, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 10x21cm z oporem o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x22cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm z betonu C12/15

Krawężnik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ D
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ F
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1C-1C
SKALA 1:50



Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Obrzeże betonowe, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 10x21cm z oporem o wym. 10x18cm z betonu C12/15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1G-1G
SKALA 1:50



Krawężnik betonowy, wym. 15x22cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm z betonu C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
Warstwa dsączająca z piasku, gr. 10cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x22cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ E
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1F-1F
SKALA 1:50



Obrzeże betonowe, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 10x21cm z oporem o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1D-1D
SKALA 1:50



Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Obrzeże betonowe, wym. 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
Ława o wym. 10x21cm z oporem o wym. 10x18cm z betonu C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława betonowa o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x20cm

SZCZEGÓŁ C
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1E-1E
SKALA 1:50



Krawężnik betonowy, wym. 15x22cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm z betonu C12/15

Kostka betonowa (szara), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Krawężnik betonowy, wym. 15x22cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x17cm z betonu C12/15

NAZWA OBIEKTU:
Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy - ETAP 1

ADRES OBIEKTU: m. Łobżenica, powiat pilski

JEDNOSTKA PROJ.: DM-PROJ Mariusz Majewski, Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

NAZWA OPRACOWANIA: **PROJEKT BUDOWLANY**

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJ.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Majewski	KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Radosław Grajek	KUP/0176/PBDI/17 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej	

DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR RYS.
02.2019	DROGOWA	1:25, 1:50	3