

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Szatnia		
1	KNR 0401 0711-0301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo i pianobet.jedno miejsce 5m2	2,8000	m2
			Obmiar: 2,8000		
2	KNR 0401 0711-1501		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich,belkach,podciąg.biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej. 5m2	4,4000	m2
			Obmiar: 4,4000		
3	KNR 0401 1208-0200		[WYD. I 1988R.] - Ługowanie farby z tynków ścian	29,4000	m2
			Obmiar: 29,4000		
4	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	28,4600	m2
			Obmiar: 28,4600		
5	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	17,4100	m2
			Obmiar: 17,4100		
6	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	17,4100	m2
			Obmiar: 17,4100		
7	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	28,4600	m2
			Obmiar: 28,4600		
8	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	28,4600	m2
			Obmiar: 28,4600		
9	KNR 0401 1204-0100		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	17,4100	m2
			Obmiar: 17,4100		
10	KNR 0401 0711-0301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo i pianobet.jedno miejsce 5m2	11,6200	m2
			Obmiar: 11,6200		
11	KNNRw 0002 0805-0200		[WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Licowanie ściami płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej o wymiarach 20x25 30*30	29,0400	m2
			Obmiar: 29,0400		
12	KNR 0401 0811-0700		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	17,4100	m2
			Obmiar: 17,4100		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
13	KNR 0202 1101-0200		[MGPIB 1999R] - Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	1,0400	m3
			Obmiar: 1,0400		
14	KNRu 0202 1130-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Warstwy wyrównujące i wygładzające o grub. 5mm wykonane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - zaprawa CERESIT. (Biuletyn VII Orgbud Warszawa)	17,4100	m2
			Obmiar: 17,4100		
15	KNR 0012 1118-0800		[IGM WYDANIE III 1998R.] - Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą antypoślizgowe	17,4100	m2
			Obmiar: 17,4100		
16	KNNR 0003 0702-0500		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych ścieżnica stalowa	2,0000	m2
			Obmiar: 2,0000		
17	KNR 0401 1212-1900		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	1,4300	m2
			Obmiar: 1,4300		
18	KNR 0401 1212-2800		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	4,5200	m
			Obmiar: 4,5200		
19	Analiza własna:		Dostawa i montaż nawietrzaków okiennych W oknach PCV montaż jako usługa	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
20	KNR 0401 0354-1100		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	1,0000	m
			Obmiar: 1,0000 Krotność: 2,0000		
21	KNR 0401 0321-0100		[WYD. I 1988R.] - Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł + parapet konglomerat	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000 Krotność: 2,0000		
22	KNR 0014 2011-0100		[IGM 1998R. WYD. II] - Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego.	5,5000	m2
			Obmiar: 5,5000		
23	Analogia: KNR 0221 0607-0100		[WYD. 1997R.] - Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych na podporach żelbetowych	8,0000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			szatniowe ławki		
			Obmiar: 8,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
24	KNRw 0202 0004-0400		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Elementy wykończenia boazerii - cokół (z.11/92) wieszak na ubrania	8,0000	m
			Obmiar: 8,0000		