

Projekt techniczny

Trybuna stadionu sportowego w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej.

Właściciel: Technikum Mechaniczne

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy.

Obiekt: trybuna widowiskowa

Kubatura	1360.0 m ³
Pow. zabudowy	340.0 m ²
Pow. użytkowa	278.76 m ²
Miejsce siedzących	760
Miejsce stojących	381
Szatnie	2
Umywalnie	2
Pom. ustępowe /komplety/	3
Sala gry	1
Swietlica	1
Pom. administracyjne	3
Pom. pomocnicze	5

Inwestor: T.M.i ZSZ w Dębicy ul. Rzeszowska.

Adres budowy: Dębica, ul. Rzeszowska

Projekt zawiera:

1. Opis techniczny
2. Obliczenia statyczne
3. Orzeczenie o wytrzymałości gruntu
4. Plan sytuacyjny 1 : 500
5. Rzuty ław i podziemia 1 : 100
6. Rzut suterenu i przyziemia 1 : 50
7. Rzut poddasza 1 : 50
8. Rzut trybuny 1 : 50
9. Przekroje poprzeczne 2 1 : 50
10. Rysunki robocze
11. Elewacje 1 : 100
12. Wykaz stolarki

Dębica, 10. XII. 1969 r.

ADAM ZACHARA

INŻYNIER

uprawniony z ar. 9, 374 P. S.

[Signature]

- 2 -

Opis techniczny

11. Tynki wewnętrzne ścian i sufitów gładkie III kat.

do projektu technicznego budynku trybuny widowiskowej na stadionie Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębicy, ul. Rzeszowska.

Wykonawstwo robót: - 0,80/1 w klatce schodowej z masy lastryce

1. Fundamentowanie - łąwy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego marki "140" - naprężenie dopuszczalne na grunt S = 1,2 atm.
- mury fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej klasy "100" na zaprawie cementowej marki "80" lub żwirobetonu marki "110".
2. Sutereny i przyziemie - mury środkowe z cegły ceramicznej pełnej kl. "100" na zaprawie cementowej marki "80" - mury skrajne obciążone i nieobciążone z cegły ceramicznej pełnej lub kratówki kl. 100 na zaprawie cem. wapiennej marki "30".
3. Konstrukcja nośna trybun - żelbetowa wylewana z betonu żwirowego marki "140".
4. Konstrukcja płyty stropowej żelbetowa monolityczna z betonu żwirowego marki "140" i system "Ackermann".
5. Konstrukcja schodów zewnętrznych i kl. schodowej - żelbetowe monolityczne z betonu żwirowego "140".
6. Konstrukcja schodów na trybunach - z płyt żelbetowych prefabrykowanych z betonu żwirowego marki "170".
7. Konstrukcja płyt podestowych trybun również z płyt żelbetowych prefabrykowanych z betonu żwirowego marki "170".
8. Pokrycie stropodachu i izolacja parochronna z papy na lepiku.
9. Okna drewniane 2 x malowane olejno i szklone szkłem gładkim 3 mm.
10. Drzwi drewniane płytowe, a zewnętrzne wzmocnione malowane 2 x olejno.

11. Tynki wewnętrzne wap.cementowe gładkie III kat.
12. Tynki zewnętrzne wap.cementowe gładkie kat.III.
13. Posadzki w pomieszczeniach -świetlica,sala gry i 3 pom.biurowo-administracyjne - parkiet na lepiku, w pomieszczeniach sanitarnych /poziom - 0.80/ i w klatce schodowej z masy lastrico jednolite szlifowane, w magazynach gładkie cementowe, na schodach zewnętrznych lastrico wymywane lub młotkowane,
14. Malowanie ścian wewnętrznych wapienne jasne, w umywalniach do wys.2,0 m.olejne 2 x, w pomieszczeniach ustępowych olejne do wys.1.2 m.
15. Balustrady zewnętrzne metalowe prętowe proste wys.1,10 m. malowane 2 x olejno, a wewnętrzne kl.schodowej też metalowe wys.0.90 m.
16. Instalacja oświetlenia eld. tryczna
17. Instalacja wodociągowa wody zimnej zasilana z sieci miejscowej-miejskiej.
18. Instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci miejscowej.
19. Instalacja centralnego ogrzewania wodne ze szkolnej kotłowni.

Dębica, dnia 10.XII.1969 r.

ADAM ZACHARA

BUDOWNICZY

uprawniony z art. 364 P. B.

D E B I C A

ul. M. Reja 1, Dębica, 33-100

Telefon 572