

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. dostawę środków techniki ochronnej oraz innych urządzeń do systemu sygnalizacji włamania i napadu

Lp.	Nazwa urządzenia	Rozwiązanie równoważne
1	Kontroler ACU-280 systemu bezprzewodowego ABAX2 (SATEL) Grade 2	<ul style="list-style-type: none">- obsługa urządzeń ABAX2;- dwukierunkowa łączność w paśmie 868MHz – 4 kanały;- zasięg w terenie otwartym min 2000m;- spełnia wymagania normy EN50131 Grade 2;
2	Czujka ruchu AMD-250 bezprzewodowa (SATEL) Grade 2 w komplecie z dedykowaną baterią Panasonic Industrial CR 123A	<ul style="list-style-type: none">- współpraca z systemem ABAX2;- częstotliwość mikrofal 24,125 GHz;- zasięg w terenie otwartym do 2000m;- spełnia wymagania normy EN50131-2-4 Grade 2;
3	Czujka uniwersalna AXD-200 bezprzewodowa biała (SATEL) Grade 2 w komplecie z dedykowaną baterią Panasonic Industrial CR 123A	<ul style="list-style-type: none">- współpraca z systemem ABAX2- dwukierunkowa łączność w paśmie 868MHz – 4 kanały;- zasięg w terenie otwartym do 2000m;- spełnia wymagania normy EN50131 Grade 2;
4	Moduł komunikacyjny GSM-X LTE w obudowie z anteną (SATEL)	<ul style="list-style-type: none">- powiadamianie VOICE przez sieć komórkową lub PSTN;- powiadamianie SMS, PUSH, CLIP;- współpraca z centralami alarmowymi INTEGRA i INTEGRA Plus;- obsługa za pomocą aplikacji mobilnej GX CONTROL;- obsługa dwóch kart SIM;- możliwość rozbudowy o moduł ethernet-owy GSM-X-ETH;
5	Syntezer mowy SM-2 (SATEL)	<ul style="list-style-type: none">- współpraca z centralami alarmowymi INTEGRA;

		- czas trwania komunikatu: 16 sek.;
6	Sygnalizator zewnętrzny ASP200R (SATEL) Grade2 w komplecie z dedykowanym akumulatorem	- zgodny z wymaganiami EN50111-1 Grade 2; - poziom natężenia dźwięku do 105 dB; - maksymalny pobór prądu 480 mA; - zasięg komunikacji radiowej w terenie otwartym min 1600m.