

Numer ewidencyjny: 0000 0795/2018/WEW

Numer sprawy: SZP.264.36.2018.SK

**Zaproszenie
do złożenia propozycji cenowej**

Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, z siedzibą:
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

Kierownik zamawiającego, zaprasza na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

1. Przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU WYSOKOGÓRSKIEGO I SURVIVALOWEGO NA ZABEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI W AWL.

2. Opis przedmiotu zamówienia: wg załącznika 1 – zamówienie jest podzielone na 2 części, Wykonawca może wziąć udział w dowolnej liczbie części.

3. Wymagany termin realizacji: do 28 września 2018r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryteriami:

I.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1)	Cena brutto (C)	100 %	100 punktów

Zasady oceny:

1) Cena brutto (C) 100% – będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za pełny zakres przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu propozycji cenowej.

W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = C_{\min}/C_i \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P _i (C)	liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C _i	cena oferty "i"
Max (C)	maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena brutto"

5. Propozycja cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

- 1) formularz propozycji wg załączonego wzoru wraz z zestawieniem asortymentowo wartościowym – **załącznik 1 i 2**,
- 2) **oświadczenie o zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik 3**
- 3) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji cenowej należy wliczyć:

- 1) wartość dostaw określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

- 1) Propozycję cenową należy złożyć w terminie **do dnia 25.07.2018 r. do godz. 11.00**, poprzez platformę zakupową.
- 2) Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie wskazanym powyżej pozostanie bez rozpatrzenia. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
- 3) Informacji oraz wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego: **Szymon KUŁAGA**, fax. 261-658-425; tel. 261-658-666, szymon.kulaga@awl.edu.pl.
- 4) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca będzie przekazywać przez platformę zakupową

8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej w terminie do 5 dni od dnia składania propozycji cenowej. Informację o dokonanych wyborze będzie dostępna na platformie zakupowej. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z zamieszczonym wzorem.

KANCLERZ

/.../

.....

Data: 17 lipca 2018 r.

W załączeniu :

- 1) opis przedmiotu zamówienia z zestawieniem asortymentowo - wartościowym
- 2) druk „propozycji cenowej”
- 3) wzór umowy

Wyk.: Szymon KUŁAGA tel. 261-658-666

Dnia:16.07.2018r

T:264

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I – ZAKUP SPRZĘTU WYSOKOGÓRSKIEGO

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	Jm	Ilość
1.	<p>Buty ski turowe DYNAFIT WINTER GUIDE GTX lub równoważny Dedykowane przede wszystkim do zapieć skiturowych typu szynowego, ale z dodatkową możliwością zapieć skiturowych typu TLT.waga: 1500-1600 g rozmiary wskazane przez zamawiającego buty w pełni kompatybilne z rakami zakres ruchu: 60° wyposażony w trzy klamry z mikroregulacją pasek zapinany na rzep podeszwa antypoślizgowa język odchylany ułatwiający zakładanie butów szywny botek z membraną GORE-TEX®</p>	37411100-3	para	5
2.	<p>CZEKAN Długość 60 cm Głowica wykonana z utwardzonej stali Wyposażony w pętlę nadgarstkową Certyfikat EN 13089:2001-T CE - głowica wykonana z utwardzanej stali nierdzewnej (ostrze i łopatką zamontowane na stałe) - stylisko o lekko profilowanym kształcie typ T(podwyższona wytrzymałość na siły zginające); zakończone grotem wykonane z wytrzymałego, lekkiego stopu</p>	37411100-3	szt	20
3.	<p>Foki do nart:15 sztFoki taliowane z mocowaniem do nart, dedykowane do nart Nart Hagan Alpin o długości długość 170 cm. Trzy warstwowa konstrukcja. Membrana oddzielająca fokę od warstwy kleju . Materiał mohair-nylon 5 szt.Foki dedykowane do nart Nart Dynafit SevenSummit długość 179 cm. Trzy warstwowa konstrukcja. Membrana oddzielająca fokę od warstwy kleju . 5 szt.Foki dedykowane do zamawianych nart. Trzy warstwowa konstrukcja. Membrana oddzielająca fokę od warstwy kleju . Materiał mohair-nylon</p>	37411100-3	par	25
4.	<p>KARABIŃCZYK HMS Rodzaj Zakręcany Typ HMS Wytrzymałość podłużna w kN >23 Wytrzymałość poprzeczna w kN >9 Prześwit w mm >20 Indywidualnie testowany- Tak Materiał- Stopy lekkie lub stal Norma EN -Tak Certyfikat CE -Tak Certyfikat UIAA- Tak System - key lock lub równoważny</p>	37411100-3	szt	110
5.	<p>Karimata do ćwiczeń- Cechy produktu które powinna posiadać: -mata wykonana z pianki EVA -możliwość rozwijania i zwijania - 2 elastyczne opaski zabezpieczające matę przed rozłożeniem. -nie odkształca się pod wpływem nacisku. -Kolor: zielony - ciemny -Wymiary: 180 x 50cm -Grubość: 6-8mm</p>	37400000-2	szt	15

6.	Kask wspinaczkowy. Cechy produktu które powinien posiadać:- Liczne otwory wentylacyjne;- System szybkiego dopasowywania do obwodu głowy;- Możliwość zamontowania latarki czołowej- Kolor czarny, ciemnozielony, ciemny grafit- Regulowany pasek pod brodą z wyściółką- rozmiar: uniwersalny (50 - 61 cm)- waga: ok. 350 - 400 g- normy / atesty: EN 12492	37411100-3	szt	30
7.	KIJKI NARCIARSKIE DYNAFIT SKITOURING PRO lub równoważne <ul style="list-style-type: none"> • neoprenowy chwyt pod rączką ułatwiający trawersowanie, długość podana przez zamawiającego • wymienny talerzyk • Kolor ciemny, stonowany • korkowa rączka • liczba segmentów: 1 • Materiał: 100 % aluminium 7075 lub Titanal • przeznaczone do ski-touringu 	37411100-3	para	5
8.	Kotwa do śniegu- Dead men Przyrząd do asekuracji w terenie śnieżnym. Wykonana z anodyzowanego duraluminium. Wyposażona w wytrzymałą linkę stalową oraz liczne otwory ułatwiające szybki montaż.	37411100-3	szt	1
9.	Latarka czołowa sygnalizacyjna Czas pracy: tryb max 10h,tryb mini 30 h-Waga bez baterii: ok. 50-80 g-Waga z bateriami: ok. 75-90 g-Wodoodporność: IP X4-Zasięg max.:50- 70 m-Zasilanie: 3xAAA - trzy tryby świecenia ustawiane za pomocą jednego prostego w obsłudze przycisku-Żarówki LED-Stały oraz stroboskopowy tryb diody RGB-Hybrid Concept – czołówka kompatybilna z akumulatorem Core; pasek utrzymujący całość na głowie;-3 tryby świecenia światła białego pozwolą dopasować wiązkę do swoich potrzeb;-Jasność światła wynosząca 200-250 lumenów;-3 baterie AAA w zestawie	37400000-2	szt.	30
10.	Lina dynamiczna Rok produkcji 2018 Typ PojedynczaŚrednica 9,5-10,0 mm Siła uderzenia <9 kN Ilość odpadnięć >8 Posiada certyfikat CE, UIAASpełnia wymagania norm EN 892 Impregnacja Standard Długość 50-70m	37411100-3	szt	9
11.	Lina dynamiczna połówkowa Rok produkcji 2018 Impregnacja standard Oznaczenie środka liny długość: 2x 60-70 m średnica: 8,0-9,5 mm	37411100-3	szt	2
12.	LINA STATYCZNA Rok produkcji 2018 Materiał: poliamid Kolor: czarny lub biały Typ A Średnica liny 10,0-11,0mm Statyczna wytrzymałość na rozciąganie powyżej 2600 kg Powinna spełniać wymogi normy EN 1891 w klasie A	37411100-3	mb	400
13.	Lina paracord Szpuła linki Paracord 550 o długości min 300 metrów - linka spadochronowa, Cechy produktu: testowana na obciążenie statyczne do 250 kg. Rdzeń stanowi 7 linek (przędzy). Średnica: 4 mm. Odporna na promieniowanie UV. Odporna na pleśń i gnicie.	37423100-0	szt	15
14.	LONŻA WSPINACZKOWA ASYKURAC. Przeznaczona do asekuracji podczas wspinania. Wyposażona karabinki wykonane z anodyzowanego aluminium w odmiennych kolorach. ułatwiające identyfikację oraz pomaga ocenić zużycie. Taśma o podwyższonej wytrzymałości na przetarcia.	37400000-2	szt	4

15.	<p>Narty skiturowe typu Tour 88 lub równoważne Taliowane przeznaczone do sk-turowania dopasowane do zamawianych zapieć. Szerokość 80-90mm Promień skrętu (m):18-22 m Waga <1500g Długość: 170-179 cm - rdzeń z drewna - ślizg: wzmocnienia ze spiekanych powłok.</p>	37411100-3	kpl	5
16.	<p>Pętla taśmowa Rok produkcji 2018 Materiał: wykonana z poliamidu lub dynamy Wytrzymałość: 22 kN Długość: 120 cm-5 szt., 80 cm- 10 szt. 60 cm - 5 szt.</p>	37411100-3	szt	20
17.	<p>Przyrząd asekuracyjno-zjazdowy - Posiada głębokie V-kształtne karbowane wcięcie - przeznaczony jest do asekuracji dolnej i górnej, zarówno na pojedynczej, jak i na podwójnej linie. - Przeznaczony do używania z linami 7.7 - 11 mm pojedynczymi i podwójnymi</p>	37411100-2	szt	10
18.	<p>PRZYRZĄD ASEKURACYJNY ZJAZDOWY GRIGRI -lub równoważny- przeznaczony do asekuracji dolnej, górnej i na wędkę. zastosowanie ze wszystkimi pojedynczymi linami dynamicznymi dostępnymi na rynku, o średnicy 8,9 do 11 mm (zoptymalizowany dla lin o średnicy 9,4 mm do 10,3 mm).-obsługa identyczna jak w klasycznym systemie asekuracyjnym: obydwie ręce na linie-odpadnięcie jest zatrzymywane przez zaciśnięcie ręki na wolnym końcu liny-wspomagane hamowanie:</p>	37411100-3	szt	2
19.	<p>RAKI WSPINACZKOWE - przeznaczenie: łatwy alpinizm, turystyka zimowa - ilość zębów: 12 - rozmiar: uniwersalny (35-48 EU) - W komplecie pokrowiec i podkładki przeciwśnieżne -przeznaczony do butów plastikowych z automatycznym systemem mocowania</p>	37400000-2	szt	10
20.	<p>Suszarnia butów narciarskich 84 pary QBL lub równoważna - elektroniczne sterowanie funkcjami urządzenia przy pomocy panelu; możliwość programowania wariantów działania poszczególnych segmentów suszarki i temperatury powietrza; - możliwość parametryzacji czasów włączania i wyłączenia urządzenia oraz zaprogramowanie przedziałów czasowych działania urządzenia; - wymienne ramiona zakończone specjalnymi dyszami otwierającymi dopływ powietrza w momencie założenia butów - możliwość zastosowania układu dezynfekcyjnego, lub lampy bakteriobójczej. WYMIARY: Długość: 240 cm Wysokość: 225 cm Szerokość: 80 cm Pobór mocy: bez ogrzewania (492 W); z ogrzewaniem (7730 W) Napięcie: 3 x 400 V Transport i Montaż w m. Szklarska Poręba</p>	37411100-3	szt	1
21.	<p>Szabla śnieżna przeznaczona do założenia stanowiska asekuracyjnego lub zakotwiczenia namiotu w śnieżnym terenie. W górnej części posiada otwór z pętla stalową. Ścięta końcówka ułatwia mocowanie w twardym śniegu. Długość 50 -90 cm</p>	37400000-2	szt	2

22.	Uprząż wspinaczkowa dolna 3 klamry Rock&Lock rozciągliwe tylnie taśmy z możliwością odpięcia tylny punkt wpięcia np. na woreczek na magnezję system regulacji na udach Rozmiar według wskazania zamawiającego 4 szpejarki o udźwigu 5 kg Gwarancja co najmniej 3 lata.	37411100-3	szt	10
23.	Zapięcia narciarskie Wiązanie szynowe ski-tourowe Diamir Scout lub równoważne z ski-stoperem zamontowane do zamawianych nart Siła wypięcia DIN:4-9 Regulacja wspinaczki 4 stopniowa z możliwością zmiany kątów za pomocą kija narciarskiego. Zakres 285 – 370 mm-	37411100-3	kpl	5

Część II – ZAKUP SPRZĘTU SURVIVALOWEGO

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	CPV	Jm	Ilość
1.	<p>Filtr do wody indywidualny LifeStraw Osobisty filtr do wody usuwający co najmniej 99,9999% bakterii żyjących w wodzie oraz 99,99% pasożytów. Filtr powinien umożliwić przefiltrowanie i oczyszczenie co najmniej 1000 litrów wody Obniża poziom mętności usuwając cząstki do 0.2 mikrona</p> <p>Dane techniczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - waga 56 g +- 60 g - szerokość: 2.5 cm +- 3 cm - długość: 22.5 cm +- 23 cm - wykonany z Tritanu - pojemność -700 ml +- 750 ml - przydatność: 5 lat przechowywania 	37400000-2	szt.	10
2.	<p>MSR MINIWORKS® EX - filtr do wody. Wydajność i żywotność filtra MSR Miniworks: Wydajność: 1 liter na minutę Żywotność wkładu ceramicznego: co najmniej 2000 litrów oczyszczonej wody (30-60 cykli czyszczenia) Żywotność pompki: około 10 lat Filtr MSR Miniworks EX usuwa : bakterie, ameby, zanieczyszczenia organiczne, pestycydy, zapachy, przebarwienia i zanieczyszczenia większe niż 0.2µm</p>	37400000-2	szt.	2
3.	<p>Flara sygnalizacyjna - ostrzegawcza - 20 minutowa Kolor: czerwony-10 szt., żółty-10 szt., Czas palenia: powyżej 20 min. Typ zapłonu: potarcie Waga: 250 g +- 260 g Wymiary: 290 x 26 mm +- 300 x 28 mm -druciana stopka umożliwiająca ustawienie na podłożu</p>	37400000-2	szt.	20
4.	<p>Koc ratunkowy survivalowy (folia NRC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor oliwkowy -wykonany z aluminiowanego poliestru -chroni przed wiatrem i deszczem -wymiary rozłożonego 137 x 213 cm +- 150 x 215 cm -wymiary złożonego 80 x 110 mm -waga 49 g +-60 g 	37400000-2	szt.	55
5.	<p>Krzesiwo survivalowe - równoważne do Fire Steel 2.0 scout Cocoshellspecjalistyczny sprzęt przetrwania do: odpalenia kuchenki, rozpalenia ogniska, ze specjalną mieszanką żelazowo-cerową powinno dawać iskry o bardzo dużej kaloryczności i temperaturze- ergonomiczny, wygodny uchwyt z miejscem na kciuk- krzesiwo musi działać również jak jest mokre- wysoka trwałość do min.3000 użyć - temperatura iskier od 2800 do 3000 stopni Celsjusza - wymiary nie mniej niż 77 x 24 x 14 mm - waga 27 g +- 30 g</p>	37400000-2	szt.	20

6.	<p>Kuchenka MSR Reactor 5 szt. 1,5 l z podstawką</p> <p>Kuchenka wykonana z wysokogatunkowych materiałów (stal, mosiądz, aluminium). System do użytkowania z kartuszami gazowymi standardu EN-417 (połączenie gwintowane). Właściwości: Rozmiar: , 1.7L, Waga: 0,3-05 kg Gwarancja: dożywotnia Opis: <ul style="list-style-type: none"> • czas zagotowania 1litra wody 3,5 min. • ilość zagotowanej wody na kartuszu z 227g gazu 22 litry • pojemność garnka1.7L, • czas zużycia kartusza wynosi 70-80 minut Wyposażenie dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> • podstawka - Universal Canister Stand • garnek – Reactor 1,7 l </p>	37400000-2	kpl	5
7.	<p>MATERAC PRÓŻNIOWY PODCIŚNIENIOWY EGO</p> <p>Matrac przeznaczony do transportu uszkodzonego ze złamaniami i zwichnięciami kończyn i urazami kręgosłupa. Cechy produktu ktore powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> -konstrukcja elastyczna, -wypełniony granulatemt, 12 komór - 8 wbudowanych uchwytów nośnych - 3 pasy stabilizujące uszkodzonego - powłoka materaca wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego nie absorbującego brdu i wilgoci - nieprzenikalny dla promieniowania X Wymiary 85 cm x 200 cm W komplecie z materacem pompka odsysająca powietrze, zestaw naprawczy, torba transportowa - ochronna. Gwarancja min.12 miesięcy. Certyfikat CE.</p>	30000000-0	szt	1
8.	<p>Nóż survivalowy - równoważny do Glock FM-78 Field Knife Black</p> <p>Głownia - o profilu Clip-Point, grubości 5 mm +/- 6 mm, wykonana z wytrzymałej stali (SAE 1095 stal węglowa) utwardzanej do 55HRC, pokrytej czarną fosforanową powłoką chroniącą przed korozją. Ostrze gładkie typu Plain. Rękojeść - w kolorze czarnym. Pochwa - Blokowanie noża za pomocą solidnego zatrzasku.W górnej części pochwy zapięcie umożliwiające przypięcie pochwy do pasa bez konieczności przeplatania przez cały pas. W dolnej części pochwy otwór umożliwiający przytroczenie noża do uda.</p>	37400000-2	szt.	21
9.	<p>OKULARY GOGLE</p> <p>- zapewniające 100% ochrony przed UVA, UVB, UVC oraz z powłoką Supravision zapobiegającą parowaniu. -podwójne, cylindryczne szyby -pojedyncza pianka -membrana piankowa -gumowy pasek -kolor: black (czarny) z szybą lasergold lite/ clear S1 o przepuszczalności światła od 43% do 80% Rozmiar uniwersalny</p>	37411100-3	szt	10
10.	<p>OPASKA NA OCZY DLA JEŃCA</p> <p>Opaska na oczy dla jeńca uniemożliwiająca otwarcie oczu dzięki systemowi wywierania lekkiego nacisku na oczy Zapinana z tyłu za pomocą taśm samoszczepnych naszytych na taśmie nośnej W miejscu uchwytu możliwe do odłączenia opaski naszytych srebrna taśma odblaskowa Kolor khaki Wykonana z tkaniny zawierającej bawełnę.</p>	37411100-3	szt	4

11.	<p>Osobista siatka maskująca MIL-TEC Wykonana w 100% z nylonu -Waga 1-1 ,5 kg -Odporna na pleśń, butwienie i mróz -Obrzeże wykonane z mocnego, grubego sznura. -Nie chłonie wody i szybko wysycha -Odporna na promienie UV -Wymiar 2,4mx6m +/- 0.5m -Może być stosowana do maskowania osobistego bądź sprzętu, pojazdów i budynków</p>	37400000-2	szt.	2
12.	<p>PANEL SYGNALIZACYJNY DO OZNACZENIA ŁADOWISKA Panel sygnalizacyjny przeznaczony oznaczania lokalizacji, pojazdów, miejsc ładowań, budynków. Panel dwustronny - jedna strona w kolorze maskującym - OLIVE, druga w kolorze jaskrawo-pomarańczowym. Wykonany z materiałów odpornych na przetarcia, rozdarcia. Materiał nie pochłaniający brudu, łatwy w czyszczeniu. Panel wyposażony w taśmy mocujące pozwalający na montaż na karoserii i opancerzeniu pojazdów.</p>	34996300-8	szt.	1
13.	<p>Piła survivalowa składana z pokrowcem. Nadaje się do cięcia suchego i mokrego drewna, tworzyw, kości. Piła powinna posiadać brzeszczot z pokryciem zabezpieczającym przed korozją i zmniejszającym tarcie w trakcie działania i blokadę pozycji otwartej i zamkniętej hartowane uzębienie XT, 7 zębów na cal . W wyposażeniu musi mieć gruby rzemień. Piła składana posiada gumowaną rękojeść, która gwarantuje pewny i wygodny chwyt niezależnie od warunków. Pokrowiec do piły składanej z tyłu pokrowca powinien mieć taśmy do mocowania w systemie M.O.L.L.E. a także odczepiany, szeroki uchwyt do pasa. Parametry techniczne piły :Długość ostrza: 15-18 cm Długość po złożeniu: 20-24 cm masa: 1150-200 g Wyposażenie: rzemień skórzany Parametry pokrowca: tkanina: oryginalna Cordura kolor: oliwkowy</p>	37400000-2	szt.	10
14.	<p>Płachta biwakowa Przeznaczona do przygotowania w terenie schronienie przed deszczem, wiatrem i słońcem. Tarp jest wykonany z mocnej tkaniny poliestrowej wzmocnionej oplotem rip-stop oraz powleczonej warstwą wodoodporną. Dzięki temu płachta jest odporna na przypadkowe rozdarcia oraz doskonale zabezpieczona nawet przed najsilniejszymi opadami. Wodoodporność gwarantują także podklejone specjalną taśmą szwy. Cechy: - konstrukcja z powlekanego poliestru o splocie ripstop - podklejane szwy - dziewięćnaście wzmocnionych punktów mocowania - dwa pokrowce w zestawie: worek oraz kieszeń transportowa z siatkowym dnem i ośmioma pętlami pętlami do mocowania Waga: max 900 g Materiał: 100% Poliester Ripstop Wymiary po złożeniu: 30 x 20 x 10 cm Całkowite wymiary po rozłożeniu: 3 x 3 m Kolor: Zielony / Olivka</p>	37423100-0	szt	10
15.	<p>System Hydracyjny lub równoważny do Camelback Thermobak Pojemność wkładu hydracyjnego: 2,5-3,5 L Wymiary: 432 mm x 191 mm x 25 mm +/- 50 mm Waga:0,4- 0,6 kg (pusty), 3-4 kg (pełny) Spadek/wzrost temperatury 2°C /h kolor oliwkowy regulowane ramiona Zapinany na zamek kieszeń Szeroki wlew typu Omega Możliwość instalacji specjalnego pojemnika odpornego na działanie broni chemicznej Wymienna tuba z ustnikiem i zaworem uszczelniającym.</p>	37400000-2	szt.	12

16.	<p>Światło chemiczne standard lighthstick 1,5 x 15 Jednorazowe źródło światła którego czas świecenia wynosi ok. 8-12 godzin. Zbudowane z plastikowego pojemnika zawierającego dwie odizolowane ciecze (jedna w szklanej kapsułce), które po wymieszaniu zaczynają świecić Cechy Produktu: Wymiary: 1,5 x 15 cm Kolor: Zielony -110 szt., Czerwony -110 szt., Żółty-110 szt., Niebieski-120 szt.</p>	37400000-2	szt.	450
17.	<p>Światło Sygnalizacyjne Lightstic IR Światło chemiczne, które do swego działania nie potrzebuje baterii lub ognia. - emituje światło w promieniu 360° - nietoksyczne, niezapalne, nieiskrzące - odporne na wodę, wiatr, wysokie i niskie temperatury - niska waga - szczelna konstrukcja Wersja iluminująca światło podczerwone, widzialne np w noktowizorach.</p>	37400000-2	szt.	130

PROPOZYCJA CENOWA

Akademia Wojsk Lądowych
 imienia generała Tadeusza Kościuszki
 ul. Czajkowskiego 109
 51-147 Wrocław
 Faks: 261-658-425*

1. My/Ja * niżej podpisani reprezentując
 /imię i nazwisko/

.....
 /pełna nazwa i adres Wykonawcy/

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt: **ZAKUP SPRZĘTU STRZELECKIEGO**

Oferujemy/ę wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Część I

netto:zł (słownie).....

podatek VAT % tj. zł. (słownie).....

brutto:zł (słownie).....

Część II

netto:zł (słownie).....

podatek VAT % tj. zł. (słownie).....

brutto:zł (słownie).....

Powyższa cena, odpowiednio w części I – II, zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy.

Cenę wyliczono w oparciu o ceny jednostkowe, zgodnie z zestawieniem asortymentowo – wartościowym, stanowiącym integralną część oferty.

2. Oświadczam/y, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki realizacji zamówienia akceptuję/-my i zobowiązuję/-my się w przypadku przyjęcia mojej/naszej propozycji do realizacji zamówienia / w części III zawarcia umowy / na ww. warunkach

Inne informacje Wykonawcy:

Nr telefonu Wykonawcy

NIP

e-mail Wykonawcy

Osobą umocowaną do podpisania umowy jest

W przypadku wyboru mojej propozycji cenowej jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest tel. faks

.....
/miejsowość, data/

.....
/czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że zaoferowany asortyment w części , w której składam/-my ofertę, spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowych.

Data

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*