

ZESTAWIENIE STOLARKI: DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE		Di1		Di2		Di3		Di4		Di5		D1		D2		D3		D5	
WYMIARY DRZWI PO ZEW. STRONIE OŚCIEŻNICY	Sd	1450		2450		818		800		700		1450		1000		818		718	
	Hd	2050		2970		2043		2050		2050		2050		2600		2043		2043	
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO	So	1470		2470		876		900		800		1470		1000		876		776	
	Ho	2070		2990		2053		2070		2070		2070		2620		2053		2053	
WYMIARY PRZEJŚCIA PO OTWARCIU DRZWI												MIN 90 CM		MIN 100 CM		MIN 90CM (POM. DO 3 OSÓB 80CM)		MIN.70CM POM.TECH.	
SCHEMAT SKALA 1:50																			
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		DRZWI ISTNIEJĄCE, ŚLUSRKA ALUMINIOWA Z PRZESZKLENIAM DO WYMIANY NA DRZWI D1		DRZWI ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN		DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU (ZAMIANA NA D1)		DRZWI ISTNIEJĄCE DO MALOWANIA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ		DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU (ZAMIANA NA D5)		DRZWI NOWE, DREWNIANE, MALOWANE, Z POZIOMYMI FREZOWANIAM NA POWIERZCHNI SKRZYDŁA Z PRZESZKLENIAM NA WZÓR DRZWI POL-SKONE SIMPLE DRZWI EI30		DRZWI NOWE, SZKLANE OBSADZONE NA ZAWIASACH GÓRA / DÓŁ MECHANIZM DOLNY WPUSZCZONY W POSADZKĘ		DRZWI NOWE, PEŁNE, MALOWANE, BIAŁE Z POZIOMYMI FREZOWANIAM NA POWIERZCHNI SKRZYDŁA, OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA REGULOWANA DRZWI POL-SKONE SIMPLE 00 LUB RÓWNOWAŻNE			
KOLOR		BIAŁY		BIAŁY		ORZECH AMERYKAŃSKI		SZARY / BRĄZ		BIAŁY		BIAŁY		BIAŁY		BIAŁY			
WYPOSAŻENIE ZAMKI, OKUCIA		STANDARDOWE PRODUCENTA (KOLOR SREBRNY)		STANDARDOWE PRODUCENTA (KOLOR SREBRNY)		STANDARDOWE PRODUCENTA (KOLOR SREBRNY)		STANDARDOWE PRODUCENTA		STANDARDOWE PRODUCENTA		OKUCIA WZMOCNIONE DOBRANE Z UWAGI NA ZWIEKSZONY CIĘŻAR DRZWI EI 30 (KOLOR SREBRNY) SAMODOMYKACZ PŁASKI Z CICHYM DOMYKIEM		- SYSTEM ZAWIASÓW GÓRA/DÓŁ, PIWOT KOLOR SREBRNY - STAŁ NIERDZEWNA - SAMOZAMYKACZ W DONYM SYSTEMIE - ZAMEK JEDNOPUNKTOWY, NA WKŁADKĘ (TYP.YALE) - ROZETA DO ZAMKA/KŁUCZA KWADRATOWA (CHROM) - POCHWYT NOWOCZESNY PROSTOKĄTNY, - 2 ROZETY KWADRATOWE, CHROM BŁYSZCZĄCY		- TRZY ZAWIASY W SKRZYDLE - WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ - ZABEZPIECZENIE DOLNEGO RAMIĄKA PRZED WILGOCIĄ - ZAMEK JEDNOPUNKTOWY, 72 MM, NA WKŁADKĘ (TYP.YALE), - ZAWIASY: TYP B - DO OŚCIEŻY REGUL. SYSTEM DIN (3 SZT) - KŁAMKA NOWOCZESNA PROSTOKĄTNA, ROZETA KWADRATOWA, CHROM - ROZETA DO ZAMKA KWADRAT Z KOLEKCJI LINII KŁAMKI. - PODCIĘCIE WENTYLACYJNE - DRZWI DO TOALET			
KIER. OTWIERANIA	L / P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		2	2	2	0	10	13	2	0	2	0	3	2	1	1	7	15	2	0
RAZEM SZTUK		4		2		23		2		2		5		2		22		2	
UWAGI		DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU WRAZ Z CAŁĄ ZABUDOWĄ FUTRYNY PIWNICA - 1szt. klatka PARTER - 1szt. klatka - 1szt. K4 - pom.20 1 PIĘTRO - bez zmian 2 PIĘTRO - 1szt. klatka		DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU WRAZ Z CAŁĄ ZABUDOWĄ PROFILI ALUMINIOWYCH		DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU 1 SZT DO USUNIĘCIA WRAZ ZE ŚCIANĄ - PARTER K3 BEZ WSTAWIENIA NOWYCH		DRZWI ISTNIEJĄCE DO LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO W KOLORZE ŚCIAŁ RAL 7040 / RAL 7047 NCS S 3000-N (SZARY) 1 SZT - PARTER pom.13 1 SZT - PARTER pom.14		DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU 1 PIĘTRO - 1szt. klatka (EI30) 2 PIĘTRO - 1szt. klatka (EI30)		PIWNICA - 1szt. (EIS60) wyjście - 1szt. (bezklasowe) PARTER - 2szt. klatki (EIS30) K4-pom.20 - 1szt. (bezklasowe) 1 PIĘTRO - bez zmian 2 PIĘTRO - 2szt. klatka (EIS30)		DRZWI NOWE, SZKLANE, MATOWE WYPOSAŻONE W SAMODOMYKACZ UMIESZCZONY W SKRZYŃCE POSADZKOWEJ SYSTEMU OKŁADZINA NADPROŻA - STAŁ NIERDZEWNA KLEJONA BEZPOŚREDNIO DO ŚCIAŁY FONT / SPÓD / TYŁ WYKOŃCZENIE DRZWI FOLIA MATOWĄ "OPAL" Z PRZEZIERNYM ELEMENTEM LOGO KG PSP FRONT LOGO OD STRONY CENTRUM KORYTARZA		DRZWI DO TOALET PODCIĘCIE / SZCZELINA OD SPODU O 1,5CM DOBÓR OŚCIEŻNIC Z UWZGLĘDNIENIEM 3 SZEROKOŚCI ŚCIAŁ PIWNICA - 1szt. klatka (EIS60) schowek - 1szt. klatka (EIS30) OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA REGULOWANA DO ŚCIAŁ 28-30CM		1 PIĘTRO - 1szt. klatka (EIS30) 2 PIĘTRO - 1szt. klatka (EIS30) OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA REGULOWANA DO ŚCIAŁ 18-20CM	

UWAGA: NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RÓŻNE SZEROKOŚCI MURU 28CM, 18CM, 8CM I DOPASOWAĆ OŚCIEŻNICE REGULOWANE
DOSTAWCA STOLARKI MUSI DOKONAĆ INWENTARYZACJI WŁASNEJ PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH, PRZED ZAMÓWIENIEM.

PROJEKT :

ARANŻACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z
KLATKĄ SCHODOWĄ, SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI,
HOLEM, CZĘŚCIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
BUDYNKU NR.3 KG PSP

LOKALIZACJA : WARSZAWA, UL. PODCHORĄŻYCH 38

INWESTOR : SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez
KOMENDANTA GŁÓWNEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
UL. PODCHORĄŻYCH 38, 00-463 WARSZAWA

PROJEKTANT :

POLAK DESIGN

Dariusz Polak

Ul. Sielecka 3/12b

03-410 Warszawa

T +48 502264952

polak@data.pl

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

TYTUŁ RYSUNKU :

ZESTAWIENIE STOLARKI
WEWNĘTRZNEJ

ZNAK :	BRANŻA :	NR RYS. :	REWIZJA :
KG PSP	Z	0.2	00
SKALA :		DATA :	
		18.08.2021	