

Stolarkę należy zamówić po zintensyfikowaniu otworów na budowie!
Przedstawione schematy przedstawiają widok z zewnątrz.

Temat	
BUDINEK SZATNIOWY Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM	
Adres budowy	
rejon ul. Plazowej, Środa Wlkp. działka nr ewid. 244	Skala: 1:50
Investor	Rys. A7
Gmina Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.	
Nazwa rysunku	Str. 35
STOLARKA	
p r o j e k t a n t:	
INŻ. BUD. PRZEBÓD KOŃALSKI uprawniony projektant i inżynier budowy w specj. konstrukcyjno- budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-838385061 UAN-838611088	
s p r a w d z a j a c y:	
o p r a c o w a ł:	
MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje budowlane ul. Mielnicza 31-63-000 Środa Wlkp. tel/fax: 061 286 62 46 biuro: 692 417 331	
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A	
ŚRODA WŁKP. LISTOPAD 2021 r.	

Nazwa	Drzwi D1	Drzwi D2	Drzwi D3	Drzwi D4	Drzwi D5	Drzwi D6	Drzwi D7	Drzwi D8	Drzwi D9	Drzwi D10	Drzwi D11
Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Schemat											
Wymiary w świetle muru	Sa 1500 Hb 2350	1050 2100	1050 2100	1150 2100	1150 2100	1050 2100	1050 2150	1050 2150	1100 2050	1050 2100	1500 2350
Ilość (szt.)	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1
Uwagi	– aluminium "ciepła" – samozamykacz – kolor biały, szkło bezpieczne – Umin=1,3W/(m2K) – min.wym. skrzydła 120x210	– drzwi płytowe – wyp. pełna płyta wiórowa – kolor drewnopodobny – podcięcie wentylacyjne – min.wym. skrzydła 90x205	– drzwi płytowe – wyp. pełna płyta wiórowa – kolor drewnopodobny – min.wym. skrzydła 90x205	– drzwi płytowe – wyp. pełna płyta wiórowa – kolor drewnopodobny – min.wym. skrzydła 100x205	– drzwi płytowe – wyp. pełna płyta wiórowa – kolor drewnopodobny – podcięcie wentylacyjne – min.wym. skrzydła 100x205	– drzwi płytowe – wyp. pełna płyta wiórowa – kolor drewnopodobny – podcięcie wentylacyjne – min.wym. skrzydła 90x205	– drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć – kolor biały – otwory wentylacyjne – min.wym. skrzydła 90x205	– drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć – kolor biały – otwory wentylacyjne – min.wym. skrzydła 90x205	– drzwi z płyty HPLgr.10mm – kolor biały – klamka z blokadą – min.wym. skrzydła 80x190	– konstrukcja stalowa – izolacja ze styropianu – podwójny zamek – kolor drewnopodobny – min.wym. skrzydła 90x205	– aluminium "ciepła" – samozamykacz – kolor biały, szkło bezpieczne – Umin=1,3W/(m2K) – min.wym. skrzydła 120x210

Nazwa	Okno O1	Okno O2	Okno O3
Nr	1	2	3
Schemat			
Wymiary w świetle muru	Sa 1800 Hb 1500	1800 2350	1000 800
Ilość (szt.)	5	2	4
Uwagi	– PCV – kolor biały – Umin=0,9W/(m2K)	– PCV – kolor biały – Umin=0,9W/(m2K)	– PCV – kolor biały – Umin=0,9W/(m2K)