

Uwagi:

1. Elementem nośnym dachu jest wiązar z drewna klasy C27 Drewno zaimpregnowane
   odpowiednimi środkami ognio i grzybochronnymi (ciśnieniowo), wilgotność <18%P2. Wiązary drewniane mocować do wieńca poprzez murłatę drewnianą.
3. Elementy drewniane izolować od cegły i żelbetu paskami papy
4. Przed przystąpieniem do wykonania wiązara należy dokładnie sprawdzić rozstaw osiowy ścian konstrukcyjnych. W przypadku innego niż w projekcie należy wprowadzic korekty do projektu wiązara.
5. Zestawienie elementów wiązara podano w opisie technicznym (pas górny 10x200mm, pas dolny 100x180mm, zakratowanie 100x120mm, grzęda 100x180mm).
6. Wykonać 13 szt. Połączenia węzłowe na gwozdzie wbijane
   z obu stron poprzez sklejkę gr 8mm (na rysunku pokazano orientacyją ilość gwoździ potrzebną do wykonania połączeń, ilosc kolumn po szerokości elementu x ilość rzędów)
7. Wiązary drewniane nalezy stężyc belkami drewnianymi systemowymi.

Temat	
BUDYNEK SZATNIOWY Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM	
Adres budowy rejon ul. Plażowej, Środa Wlkp. działka nr ewid. 244	Skala: 1:20
Inwestor Gmina Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.	Rys. K4
Nazwa rysunku KONSTRUKCJA WIĄZARA	Str. 39

p r o j e k t a n t:

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w spec. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

s p r a w d z a j ą c y:

o p r a c o w a ł:

MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK
Specjalność: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp.
tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANŻA: K O N S T R U K C J A

ŚRODA WLKP. LISTOPAD 2021 r.