

Kopiarka – wymagania minimalne	
Obsługa:	dotykowy panel LCD o przekątnej minimum 10 cali
Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) maksymalnie	7
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) maksymalnie	5
Sorter elektroniczny (standard)	TAK
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9,999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10
Urządzenie wielofunkcyjne	
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	30
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	30
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)	15
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	15
Format papieru: min.- maks.	A5 - SRA3
Gramatura papieru (g/m²)	60 - 300
Pojemność: (arkuszy)	1100 – minimum 2 odrębne pojemniki
Czas nagrzewania (w sekundach)	Maksymalnie 15
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	Minimum 5
Twardy dysk	TAK
Pojemność twardego dysku (GB)	Minimum 500
Dupleks	TAK
Wymagania dotyczące źródła	200 - 240 V, 50/60 Hz

zasilania	
Drukarka	
Rozdzielczość (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Drukarka sieciowa	W standardzie
Interfejs	USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows Server 2016/2019, Windows 10, 11
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 i IPv6)
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP
PDL std.	W standardzie emulacja PCL 6; PostScript® 3™
Podajnik dokumentów	
Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	150
Skaner	
Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowane pliki PDF, kompaktowe pliki PDF, JPEG, XPS
Skanowanie na pulpit	TAK
Skanowanie do folderu sieciowego	TAK
Skanowanie do FTP, Email	TAK
Skanowanie do pamięci USB	TAK
Tonery	Na poziomie minimum 50%
Przebieg mono	Maksymalnie 13000 stron
Przebieg kolor	Maksymalnie 12000 stron
Zużycie urządzenia	Nie większe niż 2,5%