- łącznik 1-biegowy, pt IP20, 230V AC
- łącznik 1-biegowy, pt IP44, 230V AC
- łącznik świecznikowy pt IP20 , 230V AC
- łącznik świecznikowy pt IP44 , 230V AC
- łącznik schodowy pt IP20, 230V AC
- przycisk monostabilny IP20, pt, 230V AC
- gniazdo wtyczkowe pt 2x2P+PE 16A 230V IP20
- gniazdo wtyczkowe pt 2P+PE 16A 230V IP44
- 2 x gniazdo kokowe RJ 45 kat 6
- lokalny sterownik role + przycisk 2xNO przelączany kluczem instalowane w puszkach pod tynkiem
- zasilanie lamp UV
- lampka synalizacyjna 230V w puszce pt. z napisem lampa UV
- urządzenie sterująco-zasilające BKN230-24 silownikami klap ppoż
- czujka ruchu 180 stopni 5m, 230V AC
- zasilanie napędu rolet 230V AC
- zasilanie centrali wentylacyjnej 230V 2,34 kW
- zasilanie centrali wentylacyjnej 400V 4,5 kW
- zasilanie wentylatorów kanałowych 27W 230V
- regulator typu REG2 prędkości obrotowej wentylatorów kanałowych
- manipulator typu RC7 sterujący centralami wentylacyjnymi Ministral
- zasilanie nagrzewnicy kanałowej 3,0 kW 230V I=13A
- zasilanie nagrzewnicy kanałowej 4,0 kW 400V I=7,2A
- szafa rack 19" 18U wisząca pełniąca funkcje lokanego punktu dystrybucyjnego
- wypust N2XH 5x2,5mm (B2ca) zakończony w puszce złączką gwintowaną dedykowaną do zasilania kuchni elektrycznej
- główny punkt dystrybucyjny okablowania strukturalnego, systemu CCTV i systemu przyzywowego, szafa RACK 19", 45U, 600x800mm
- gniazdo wtyczkowe 2P+PE IP44 16A 250V AC pt dedykowane do zasilania dekontaminatora / prałki / suszarki
- zasilanie 230V AC elektrycznej baterii umywalkowej

CZPW2 - zasilane centrali zamknięta pod dzwi typ: BAZ 04 - N2XH-J 3x1,5mm2

Uwagi:
1. Instalacje oświetlenia wykonać kablami N2XH-J 2-5x1,5mm² (B2ca)
2. Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnych wykonać:
   kablami N2XH 3x2,5mm (B2ca)
3. Stosować przewody o izolacji 750V i kable o izolacji 1000V.
4. Przewody układać w korytach kablowych w poniszczonych z sufitem
   - w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym w korytach perforowanych 300x50
   - w pomieszczeniach w korytach 100x50)
5. W pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych przewody układać pt.
6. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi przewody do opraw oświetleniowych wykonać w rurkach RG18 mocowanych do sufitu właściwego.
7. Podejścia do łączników i gniazd wtyczkowych wykonać pt.
8. Wszystkie opravy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny mieć akcesoria certyfikat CNBOP
9. Instalacje prowadzić:
   - 30 cm od powierzchni sufitu,
   - 15 cm od narożników ścian i drzwi,
   - zachować 10 cm odległości od innych instalacji,
10. Osprzęt montowad na wysokości:
   - 30 cm gniazda wtyczkowe
   - 30 cm gniazda wtyczkowe
   - 10 cm pod sufitem podwieszanym gniazda dla punktów dostępowych WLAN
11. Zasilanie do wentylatorów, rolet lamp UV również wykonać kablami w klasie B2ca i układać wspólnie z instalacjami oświetlenia i gniazd wtyczkowych.
12. Do każdego gniazda RJ 45 doprowadzić z szafy GPD i PD (część po tylnej kuchni) skrętkę UTP-6
13. Nad sufitami podwieszanymi skrętkę układać wspólnie z kablami systemu CCTV
14. Podejścia do gniazd RJ 45 wykonać w rurkach kartonowych PVC ØZ9/38 "peszel" z płotem układanych pod tynkiem
15. Manipulatory RC7 połączyć z przyporządkowaną do nich centralą wentylacyjną za pomocą skrętki UTP 5e układanej jak okablowanie strukturalne.
16. Do każdej nagrzewnicy elektrycznej daną nagrzewnicą kanałową a przyjrzana do niej centrala wentylacyjną wykonać zgodnie z instrukcją centrali wentylacyjnej przewodem 4x0,5 mm2 (B2ca)
17. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego należy wykonać kablami N2XH-J 3x1,5mm² (B2ca) układanymi
   w korytach kablowych wspólnych z oświetleniem podstawowym, a podejścia do opraw wykonać
   w RG18 i przylączyć w wolnych polach rozdzielnic piętrowych (zgodnie z oznaczeniem na rysunku)
18. Szafę PD należy połączyć z GPS kablem światłowodowym SM wewnętrznym MDIC, 4J (2x2).
19. W celu podtrzymania zasilania szaf GDP i PD na czas załączenia się agregatu prądotwórczego należy w GPD i PD zainstalować UPS APC Smart-UPS X 3000 VA / 2700 W 230V / 230V do szafy rack o czasie podtrzymania 10min dla obciążenia 2 kW
20. Kable do podn. pow. klimatyzacji układać w korytach kablowych a podejścia wykonać w rurkach RG32 pt.
21. Jednodzki wewnętrzne połączyć z jednodkami zewnętrzymi przewodami N2XH 4x1,5mm² (B2ca) układanymi w RG 18 nt
22. Przed wykonanie zasilania i sterowania klimatyzacją, należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi okablowania zawartymi w DTR urządzeń.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
OZNACZENIE	TYP OPRAWY
A1.1	KASETON MPR 830 35W
A1.1DALI	KASETON MPR 830 35W DALI
A1.1R	KASETON MPR 830 35W + RAMKA
B1.1	KASETON OPAL 830 27W
B1.1R	KASETON OPAL 830 27W + RAMKA
B1.1RDALI	KASETON OPAL 830 27W DALI + RAMKA
B2.1	KASETON OPAL 840 35W
B2.1R	KASETON OPAL 830 35W + RAMKA
C1.1	DOWNLIGHT 830 14W IP44
C2.1	DOWNLIGHT 830 23W IP44
-	Sufitowy/Kinkietowy/
D1.1	OPRAWA LINOWA OPAL 830 49W
E1.1	KASETON SZCZELNY 840 39W IP65
F1.1	OPRAWA WPUSZCZANA W ŚCIANĘ 830 5W IP65
AW1	LUD A 1x1 3h CR
AW2	LUD A 1x1 3h VWD
AW3	LUD A 1x2 3h VWD
AW4	LUN A 1x1 3h CR
AW5	LUN A 1x1 3h VWD
AW6	LUN A 1x3 3h VWD
AW7	OP3 A 1x1 3h VWD
AW8	OP3D A 1 2W 3h N
EW1	OPI A 1 2W 3h PIKTOGRAM
EW2	VSD A 1 2W 3h PIKTOGRAM
EW3	VSN A 1 2W 3h PIKTOGRAM
MCU	POKRETŁO DALI MCU

0.1	CZĘŚĆ WEJŚCIOWA	
0.1.1	Poczekalnia	12,73
0.1.2	Kabina schodowa	6,19
0.1.3	Pom.porządkowych	2,58
0.1.4	Komunikacja	13,63
0.1.5	Pom.pomocnicze	2,04
0.1.6	Pom.porządkowe	3,89
0.1.7	WC dla niepełnosprawnych	5,014
Razem:		165,984
0.2	TERAPIA	
0.2.1	Sekretariat	70,92
0.2.2	Pokój terapeut.	27,55
0.2.3	WC	5,77
0.2.4	Łazienka	4,75
0.2.5	Dyżurka lekarska	16,76
Razem:		130,85
0.3	SZKOŁA	
0.3.1	Komunikacja	122,93
0.3.2	Pom.porządkowe	2,96
0.3.3	Pom.pomocnicze	6,57
0.3.4	WC pracowników	4,97
0.3.5	Łazienka	5,22
0.3.6	WC uczniów	5,81
0.3.7	Pom.pomocnicze Sekretariat/Księgowość/	32,74
0.3.8	Dyrektor	38,01
0.3.9	Sala lekcyjna	39,36
0.3.10	Magazyn	13,81
0.3.11	Pom.pomocnicze	9,8
0.3.12	Klatka schodowa	12,04
0.3.13	Sala lekcyjna/terapeutyczna	39,92
0.3.14	Sala lekcyjna	39,92
0.3.15	Sala lekcyjna	32,76
0.3.16	Sala lekcyjna Archiwum ciche (w części	15,91
0.3.17	kuchenna)	14,22
Razem:		370,16
0.4	PSNI. POMOCNICZE	
0.4.1	Komunikacja	75,76
0.4.2	Pom. pomocnicze	63,35
0.4.3	Pom. pomocnicze	14,76
0.4.4	Pom. pomocnicze	16,47
0.4.5	Przebieralnik	6,6
0.4.6	Pom. na obiady	6,21
0.4.7	Pom. pomocnicze	6,21
0.4.8	Pom. na obiady Hałuzine	31,74
0.4.9	Pom. pomocnicze	28,1
0.4.10	Pom. pomocnicze	3,38
0.4.11	Pom. pomocnicze	118,86
0.4.12	Pom. pomocnicze	7,85
0.4.13	Pom. pomocnicze	8,55
0.4.14	Pom. pomocnicze	14,64
0.4.15	Pom. pomocnicze	14,64
0.4.16	Pom. pomocnicze	29,55
0.4.17	Pom. pomocnicze	33,53
0.4.18	Pom. pomocnicze	18,23
0.4.19	Pom. pomocnicze	9,83
0.4.20	Pom. pomocnicze	7,29
0.4.21	Pom. pomocnicze	5,4
0.4.22	Pom. pomocnicze	5,8
0.4.23	Pom. pomocnicze	7,53
0.4.24	Pom. pomocnicze	4,93
0.4.25	Pom. pomocnicze	4,82
Razem:		561,43
0.5	USK-PRZYJĘĆ	
0.5.1	Poczekalnia	13,76
0.5.2	Komunikacja	11,5
0.5.2	Brudownik	3,6
0.5.3	Przebieralnik	1,91
0.5.4	Łazienka	3,48
0.5.5	Separatka	9,46
0.5.6	Łazienka dla niepełnosprawnych	15,94
0.5.7	Kabina lekarska	15,94
0.5.8	Gabinet badań	14,27
Razem:		90,55
0.6	ODDZIAŁ PSYCHOLOGII DZIECIĘCEJ	
0.6.1	Komunikacja	130,96
0.6.2	Mini-izolatka	17,72
0.6.3	Brudownik	4,55
0.6.4	Pokój higieniczno	4,55
0.6.5	WC Personelu	4,92
0.6.6	Przebieralnik	32,27
0.6.7	Kuchnia	12,99
0.6.8	Dostawa posiłków	9,42
0.6.9	Pom.na obiady	4,23
0.6.10	Dzienny	23,52
0.6.11	Gabinet logopedy	13,55
0.6.12	Gabinet psychologa	20,74
0.6.13	Gabinet karcerwka	22,74
0.6.14	Świetlica/ Jadalnia	48,58
0.6.15	Gabinet Ordynatora	17,98
0.6.16	Dyżurka pielęgniarska	21,29
0.6.17	Łazienka	2,92
0.6.18	Pokój Nocny	9,5
0.6.19	Łazienka	2,92
0.6.20	Pokój Nocny	20,83
0.6.21	Łazienka	3,24
0.6.22	Korytarz	15,73
0.6.23	Śluza	1,68
0.6.24	Pokój Nocny	17,68
0.6.25	Łazienka	3,48
0.6.26	Śluza	1,78
0.6.27	Izolatka	18,38
0.6.28	Łazienka	3,14
0.6.29	Łazienka dla pacjentów	11,92
0.6.30	Pokój pacjentów	12,03
0.6.31	Pokój wyciszeń	12,03
0.6.32	Pokój pacjentów	9,5
0.6.33	Korytarz	18,91
0.6.34	Klatka schodowa	5,25
0.6.35	Śluza	1,86
0.6.36	Izolatka	18,23
0.6.37	Łazienka	3,14
0.6.38	Śluza	1,67
0.6.39	Izolatka	17,04
0.6.40	Łazienka	2,89
0.6.41	Pokój Nocny	21,1
0.6.42	Łazienka	3,27
0.6.43	Pokój Nocny	15,78
0.6.44	Łazienka	3,48
0.6.45	Przedsionek	2,93
0.6.46	Pokój Nocny	19,2
0.6.47	Łazienka	4,35
Razem:		685,55
0.7	PRZYDZIAŁ MIĘDZY ODDZIAŁAMI	
0.7.1	Przedsionek	9,82
0.7.2	Pokój Nocny	12,03
0.7.3	Korytarz	42,71
0.7.4	Toaleta	9,39
0.7.5	Przedsionek	6,57
0.7.6	Klatka schodowa	4,8
Razem:		104,38
0.8	TERAPIA	
0.8.1	Komunikacja	68,83
0.8.2	Toaleta	5,7
0.8.3	Magazyn	9,22
0.8.4	Gabinet EEG	11,31
0.8.5	Pom. gospodarcze	6,69
0.8.6	Sala sensoryczna	51,28
0.8.7	Sala terapii	15,43
0.8.8	Sala terapii	15,77
0.8.9	Pom. porządkowe	5,7
0.8.10	Komunikacja	13,96
0.8.11	Sala terapii	15,79
0.8.12	Sala terapii	15,77
0.8.13	Sala terapii	15,73
0.8.14	Sala terapii	13,2
Razem:		270,21
0.9	POMIESZCZENIA TECHNICZNE	
0.9.1	Sprzątaczownia	73,61
0.9.2	Węzeł cieplny	79,18
Razem:		152,79
RAZEM		2531,764

SIGMA pracownia projektowa sp.z o.o. ul. Wrocławska 1a, 56-300 Milicz
archit. Piotr Musiała 607330335

Projektował: mgr inż. Piotr Palma	Data: 10.12.2021	Nr opinii: 176/DOS/15	Podpis:
Sprawdził: -	Data: 10.12.2021	Nr uprawn.: -	Podpis:
Opracował: -	Data: 10.12.2021	Nr uprawn.: -	Podpis:

Obiekt: Częściowa przebudowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży wraz ze zmianą sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku na potrzeby oddziału psychiatrii

Inwestor: Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Branża: PROJEKT BUDOWLANY
Branża: Elektryczna
Skala: 1:100
Nr rys: E-1

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Copyright © by SIGMA Wszelkie prawa zastrzeżone Reproduction without permission is prohibited

·x1328