

KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych
ADRES INWESTYCJI : Spychalskiego 25 m 4
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,60*3,20	m ² m ²	 5,120	
				RAZEM	5,120
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi drewnianych wejściowych zewnętrznych dwuskrzydłowych do lokalu mieszkalnego 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-02 1015-02 analogia	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m2 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 3,20*2+1,60	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 6,4*0,15	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1,60*0,15	m ² m ²	 0,240	
				RAZEM	0,240
7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.5+poz.6	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - stara stolarka z utylizacją poz.1*0,15	m ³ m ³	 0,768	
				RAZEM	0,768

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² obmiar = 1,60*3,20 = 5,120 m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,52 r-g/m ²	r-g	2,6624				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi drewnianych wejściowych zewnętrznych dwuskrzydłowych do lokalu mieszkalnego obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 12 r-g/szt	r-g	12,0000				
2*		-- M -- Pianka uszczelniająca poliuretanowa 1 dm ³ /szt	dm ³	1,0000				
3*		drzwi drewniane zewnętrzne dwuskrzydłowe do lokalu mieszkalnego o wymiarach w świetle ościeżnicy 2.30x1.60m z ościeżnicą drewnianą, skrzydło z progiem, grubość drzwi. min 55mm, dwa zamki patentowe, wizjer, malowane, bolce antywyważeniowe, uszczelka przylgowa, okucia standardowe (klamka, szyld wkładki) 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze 5 %(od M)	%	5,0000				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t 0,02 m-g/szt	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR-W 2- 02 1015-02 analogia	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m ² obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 3,24 r-g	r-g	3,2400				
2*		-- M -- naświetle 4 szybowe nieotwieralne 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 5 %(od M)	%	5,0000				
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,086 m-g/szt	m-g	0,0860				
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,129 m-g/szt	m-g	0,1290				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 3,20*2+1,60 = 8,000 m	m					
		-- R --						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,62 r-g/m	r-g	4,9600				
		-- M --						
2*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0008 t/m	t	0,0064				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,00356 t/m	t	0,0285				
4*		Piasek uszlachetniony 0,004 m³/m	m³	0,0320				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m³/m	m³	0,0080				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						
7*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0800				
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,0800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 6,4*0,15 = 0,960 m²	m²					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m²	r-g	0,2266				
		-- M --						
2*		Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,24 kg/m²	kg	3,1104				
3*		Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT 0,15 kg/m²	kg	0,1440				
4*		Woda z rurociągów' 0,0021 m³/m²	m³	0,0020				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						
6*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 0,028 m-g/m²	m-g	0,0269				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m²	m-g	0,0077				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 1,60*0,15 = 0,240 m²	m²					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/m²	r-g	0,0643				
		-- M --						
2*		Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,32 kg/m²	kg	0,7968				
3*		Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT 0,15 kg/m²	kg	0,0360				
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m³/m²	m³	0,0005				

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0,028 m-g/m ²	m-g	0,0067				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/m ²	m-g	0,0019				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrz- nych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-karto- nowych z jednokrotnym gruntowaniem obmiar = poz.5+poz.6 = 1,200 m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m ²	r-g	0,2112				
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała 0,292 dm ³ /m ²	dm ³	0,3504				
3*		środek gruntujący 0,5 dm ³ /m ²	dm ³	0,6000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0004				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowy- mi na odległość 15 km - stara stolarka z utylizacją obmiar = poz.1*0,15 = 0,768 m ³	m ³					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,39 r-g/m ³	r-g	1,0675				
2*		-- M -- utylizacja odpadów 1 m ³ /m ³	m ³	0,7680				
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+14*0,02=1 m-g/m ³	m-g	0,7680				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: