
89°
-88°
-5°
W1 X=5556735.67 Y=5858116.22
W2 X=5556736.62 Y=5858116.54
W3 X=5556735.42 Y=5858120.24
W4 X=5556761.81 Y=5858129.60
1:100
1:500
Wod. ø110, Rz.o.=29.90
Włączenie do ist. sieci wod. dn125
Wod. ø80, Rz.o.=29.85
Kabel energ.
Kabel telek.
Gaz. ø50
Kabel energ.
Gaz. ø100
Kan. san. ø110
Gaz. ø50
OZNACZENIE PROFILU:
W1
POZIOM PORÓWNAWCZY
20.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
31.40
31.45
31.60
32.80
RZĘDNA OSI PRZEWODU
29.90
29.95
30.10
31.30
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
1.50
1.50
1.50
1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI
4.98%
1.00m
3.86%
3.89
4.29%
28.00m
2.34%
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
0.00
1.00
4.89
32.89
1.00
3.89
28.00
17.12
HEKTOMETRY
W1
W2
W3
W4
0
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


-4°
-8°
-7°
-1°
-89°(K1)
-1°
-5°
-2°
X=5556778.37
Y=5858133.94
W5
X=5556793.54
Y=5858136.70
W6
X=5556806.97
Y=5858137.15
W7
X=5556815.02
Y=5858136.47
W8
X=5556850.02
Y=5858132.87
W9
X=5556898.02
Y=5858127.94
W10
X=5556914.62
Y=5858125.97
W11
X=5556933.66
Y=5858121.98
W12
X=5556946.30
Y=5858118.76
W13
Kabel energ.
Proj. połączenie z przewodem Hn2 żeliwo80, Rz.o.=32.90
Kan. san. ø110
1
2

	33.20		33.50		33.70		33.80		34.40		34.60		34.00		33.50		33.10	
	31.70		32.00		32.20		32.30		32.90		32.90		32.50		32.00		31.60	
	1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.70		1.50		1.50		1.50	
17.12m		1.95% 15.42m		1.49% 13.44m		1.24% 8.07		1.71% 35.18m		0% 48.26m		16.72m 2.39%		19.45m 2.57%		13.05m 3.07%		2.02%
	50.01	15.42	65.43	13.44	78.87	8.07	86.94	35.18	122.12	48.26	170.38	16.72	187.10	19.45	206.55	13.05	219.60	29.71
	W5		W6		W7		W8		W9		W10		W11		W12		W13	


2°
2°
92°
90°(K1)
-91°
X=5556975.16
Y=5858111.68
W14
X=5557022.09
Y=5858102.05
W15
X=5557075.86
Y=5858091.50
W16
X=5557100.27
Y=5858087.44
W17
X=5557129.52
Y=5858082.74
W18
X=5557130.32
Y=5858088.76
W19
Rura ochronna
ø200, L=3.5m
Proj. połączenie z przewodem Hn3 żeliwo80, Rz.o.=29.30
32.50
31.60
30.90
30.80
30.90
30.80
31.00
30.10
29.40
29.30
29.30
29.30
1.50
1.50
1.50
1.50
1.60
1.50
29.71m
1.88%
47.91m
1.28%
54.79m
0.4%
24.74m
0%
35.70m
2.7%
PERC110 L=840.67m
249.31
47.91
297.22
54.79
352.01
24.74
376.75
29.63
406.39
6.07
412.45
14.80
W14
W15
W16
W17
W18
W19
3
4


-1°
2°
-1°
-2°
18°
-24°
X=5557144.97
Y=5858086.69
W20
X=5557154.49
Y=5858085.31
W21
X=5557199.08
Y=5858078.19
W22
X=5557230.06
Y=5858074.19
W23
X=5557275.70
Y=5858067.25
W24
X=5557303.99
Y=5858061.70
W25
X=5557309.91
Y=5858057.61
W26
Kan. san. Ø110
Kan. san. Ø110
30.50
30.00
29.90
30.10
29.50
29.00
28.90
28.90
28.50
28.40
28.40
28.00
27.50
27.40
1.60
1.50
1.50
1.70
1.50
1.50
1.50
14.80m
9.63
4.16%
0.22%
45.15m
0%
31.24m
0.87%
46.16m
1.73%
28.83m
1.39%
7.20
0.33%
427.25
9.63
436.88
45.15
482.02
31.24
513.27
46.16
559.43
28.83
588.26
7.20
595.46
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
5
6


88°
-4°
93°(K1)
-88°
90°(K1)
-1°
2°
91°(K1)
93°(K1)
2°
3°
5°
X=5557339.13 Y=5858049.07 W27
X=5557366.18 Y=5858039.04 W28
X=5557389.80 Y=5858030.13 W29
X=5557388.68 Y=5858026.79 W30
X=5557395.36 Y=5858024.30 W30.1
X=5557402.99 Y=5858021.30 W31
X=5557413.49 Y=5858017.54 W31.1
X=5557423.33 Y=5858014.04 W32
X=5557431.14 Y=5858011.55 W33
X=5557437.88 Y=5858009.73 W34
X=5557488.81 Y=5858000.26 W35
Proj. połączenie z przewodem Hn4 żeliwo80, Rz.o.=27.80
Rura ochronna ø200, L=3.0m
Proj. połączenie z przewodem Zpk1 PERC32, Rz.o.=27.85
Proj. połączenie z przewodem Zpk2 PERC32, Rz.o.=27.95
Kabel telek.
Kabel telek.
Proj. połączenie z przewodem Zpk3 PERC32, Rz.o.=28.00
Kabel energ. ø110
Kabel energ. ø110
Kan. san. ø110
Kan. san. ø200, Rz.d.=27.55
28.80
29.10
29.30
29.30
29.35
29.39
29.45
29.50
29.50
29.50
29.35
27.30
27.60
27.80
27.80
27.85
27.89
27.95
28.00
28.00
28.00
27.85
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
30.44m
1.04%
28.85m
0.79%
25.25m
0%
3.52
0.7%
7.13
0.5%
29.80m
0%
15.18m
0.29%
51.80m
0.11%
625.90
654.74
680.00
683.51
690.64
698.84
710.00
720.44
728.63
735.62
787.42
30.44
28.85
25.25
3.52
7.13
8.20
11.16
10.44
8.19
6.98
51.80
36.32
W27
W28
W29
W30
W30.1
W31
W31.1
W32
W33
W34
W35
7
8
W30.1
W31.1


90°(KI)
90°
-90°
-90°
90°
90°
X=5556850.02
Y=5858132.87
W9
Hn2
X=5556849.81
Y=5858130.18
X=5557130.32
Y=5858088.76
W19
Hn3
X=5557128.83
Y=5858088.96
X=5557389.80
Y=5858030.13
W29
Hn4
X=5557390.29
Y=5858031.63
X=5557524.54
Y=5857993.69
W35.1
X=5557535.61
Y=5857991.67
W36
X=5557536.60
X=5557538.15
W37
Y=5857997.25
Y=5857996.97
Hn1
Rura ochronna
Ø200, L=5.0m
Kabel telek., Rz.o.=28.43
Proj. połączenie z przewodem Zpk4 PERC32, Rz.o.=27.81
Hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem W1 PERC110, Rz.o.=32.90
Hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem W1 PERC110, Rz.o.=29.30
Hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem W1 PERC110, Rz.o.=27.80
Hydrant nadziemny
1:100
1:250
Hn2
20.00m
n.p.m.
1:100
1:250
Hn3
17.00m
n.p.m.
1:100
1:250
Hn4
15.00m
n.p.m.
29.31
29.30
29.30
29.30
27.81
27.80
27.80
27.80
1.50
1.50
1.50
1.50
47.58m
0%
7.24
823.74
11.26
835.00
5.67
840.67
842.24
1.57
W35.1
W36
W37
Hn1
34.40
34.40
32.90
32.90
1.50
1.50
0%
2.69m
żeliwo80
0.00
2.69
2.69
W9
Hn2
30.80
30.80
29.30
29.30
1.50
1.50
0%
1.50m
żeliwo80
0.00
1.50
1.50
W19
Hn3
29.30
29.30
27.80
27.80
1.50
1.50
0%
1.58m
żeliwo80
0.00
1.58
1.58
W29
Hn4
0
0
0
W35.1

AW - instal Pracownia Projektowa
Karolina Kruczkowska-WňŨyk
ul. Kombatant· w 34/713
66 - 400 Gorz· w Wlkp.
tel. +48 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl

Inwestor: Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Adres: dz. nr ewid.: 88/3 i 100/8 powiat: strzelecko-drezdenecki, jednostka ewidencyjna: 080602_4 Drezdenko - miasto, obręb: 080602_4.0001 Drezdenko

Obiekt: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PORTOWEJ W DREZDENKU

Temat rys.: PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
				Branża: SANITARNA
Projektowağ	mgr inż. Karolina Kruczkowska - Wężyk	LBS/0072/PBS/15 w specjalności instalacyjnej		Stadium: PB / P A-B
				Data: 04.05.2022 r.
Sprawdziğ	mgr inż. Paulina Bielecka	LBS/0070/PWBS/15 w specjalności instalacyjnej		Skala: 1:100/500
				Nr rys.: 3

Bez zgody autora rysunek nie moŭe byí wykorzystywany lub reprodukowany.