



SW6	tynek wewnętrzny silikatowy	1 cm
	cegła pełna	12 cm
	plytki gresowe na zaprawie klejowej	2 cm

SW10	pyłki gresowe na zaprawie klejowej	2 cm
	pyta GKBI	3 cm
	przeźrzeń na zestaw podtynkowy	12 cm
	pyta GKBI	3 cm
	pyłki gresowe na zaprawie klejowej	2 cm

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]	h w świetle stropu [cm]	h w świetle sufitu [cm]	wykończenie podłogi	wykończenie ścian
3.W	Szyb windy	-	-	-	-	-
3.K1	Korytarz 1	77,7	365,5-367	315	istnieje lastriko do renowacji:	farba w kolorze do ustalenia z użytkownikiem do wysokości 200 cm farba akrylowa półpołysk powyżej farba laseksova matowa
3.K2	Korytarz 2	12,2	372	315	- uzupełnienie ubytków	
3.K3	Korytarz 3	27,7	370	315	- szlifowanie	
3.K4	Korytarz 4	56,3	371	315	-	
3.P1	Pracownia konfiguracji sieci komputerowych	53,8	333-357	315	plyty winylowe ok. 15x120 cm o fakturze drewna,	plyty gresowe matowe okolo 30x60 cm, fuga 2mm kolor grafitowy lub do uzgodnienia z uzytkownikiem plytki scienne na pełną wys. pomieszczeń (270 cm);
3.P2	Pracownia baz danych i aplikacji internetowych	54,1	333-357	315	kolor jasnego dębu lub kolor do uzgodnienia z użytkownikiem;	
3.P3	Pracownia urządzeń techniki komputerowej	58,8	349-352	315	-	
3.S1	Serwerownia	5,7	367	270	wykładzina homogeniczna, kol. S 2500-N/ do uzg. z.	
3.W1a	WC damskie - przedsionek	4,1	349-357	270	plytki gresowe mat okolo 30x60 cm, kolor szary lub	
3.W1b	WC damskie	9,3	333-348	270	kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	
3.W2a	WC męskie - przedsionek	6,3	349-357	270	-	
3.W2b	WC męskie	7,6	333-348	270	-	
3.W3	WC dla osób z niepełnosprawnościami	4,4	367	270	wykładzina homogeniczna kolor S 2500-N lub	
3.Z1	Zaplecze	30,2	208-367	315	kolor do uzgodnienia z użytkownikiem	
3.Z2	Zaplecze	44,6	208-366	315	-	farba w kolorze do ustalenia z użytkownikiem do wysokości 200 cm farba akrylowa półpołysk powyżej farba laseksova matowa
3.Z3	Zaplecze	39,6	208-362,5	315	-	
3.Z4	Zaplecze	34,0	205-304	315	-	
3.K51	Klatka schodowa 1	-	-	-	-	
3.K52	Klatka schodowa 2	-	-	-	-	-