

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Łącko - nawierzchnie asfaltowe

ADRES INWESTYCJI : Jazowsko, Szczereż, Czarny Potok, Obidza, Kadcza

INWESTOR : Gmina Łącko

ADRES INWESTORA : 33-390 Łącko 445

DATA OPRACOWANIA : 16.05.2022r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2022r

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------------|-----------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | | | Modernizacja drogi gminnej nr 291823K Kadcza - Kamienica - Działy na odcinku w km 0+000-0+086 | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0202-08 | D 02.01.01.15 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie 275*0,2 | m ³ | | |
| | | | | m ³ | 55,00 | |
| | | | | | RAZEM | 55,00 |
| 2 d.1 | KNNR 6 0103-03 | D 01.02.04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 282,00 | m ² | | |
| | | | | m ² | 282,00 | |
| | | | | | RAZEM | 282,00 |
| 3 d.1 | KNNR 6 0113-01 | D 04.04.02.00 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 282,00 | m ² | | |
| | | | | m ² | 282,00 | |
| | | | | | RAZEM | 282,00 |
| 4 d.1 | KNNR 6 0113-05 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 282,00 | m ² | | |
| | | | | m ² | 282,00 | |
| | | | | | RAZEM | 282,00 |
| 5 d.1 | KNNR 6 0309-03 | D 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) AC11S 86*3+7 | m ² | | |
| | | | | m ² | 265,00 | |
| | | | | | RAZEM | 265,00 |
| 6 d.1 | KNNR 6 0113-05 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - - utwardzenie poboczy 86*0,5*2 | m ² | | |
| | | | | m ² | 86,00 | |
| | | | | | RAZEM | 86,00 |
| 2 | | | Modernizacja drogi gminnej nr 292142K Czarny Potok-Zapotocze na odcinku dł. 165mb | | | |
| 7 d.2 | KNNR 6 0308-01 | D 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)- warstwa profilowa 2-4 cm AC16W Krotność = 0,75 165*2,80 | m ² | | |
| | | | | m ² | 462,00 | |
| | | | | | RAZEM | 462,00 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0309-02 | D 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S 165*2,80 | m ² | | |
| | | | | m ² | 462,00 | |
| | | | | | RAZEM | 462,00 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 1402-05 | D 04.04.02.00 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 165*0,3*2 | m ² | | |
| | | | | m ² | 99,00 | |
| | | | | | RAZEM | 99,00 |
| 10 d.2 | KNNR 6 0113-05 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - - utwardzenie poboczy 165*0,3*2 | m ² | | |
| | | | | m ² | 99,00 | |
| | | | | | RAZEM | 99,00 |
| 3 | | | Modernizacja drogi gminnej nr 291960K Szczereż - W Żary na odcinku w km 0+125 - 0+315 | | | |
| 11 d.3 | KNNR 1 0202-08 | D 02.01.01.15 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie 40,5 | m ³ | | |
| | | | | m ³ | 40,50 | |
| | | | | | RAZEM | 40,50 |
| 12 d.3 | KNNR 6 0103-03 | D 01.02.04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 190*3 | m ² | | |
| | | | | m ² | 570,00 | |
| | | | | | RAZEM | 570,00 |
| 13 d.3 | KNNR 6 0113-01 | D 04.04.02.00 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 100*3,0 | m ² | | |
| | | | | m ² | 300,00 | |
| | | | | | RAZEM | 300,00 |
| 14 d.3 | KNNR 6 0113-04 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 90*3 | m ² | | |
| | | | | m ² | 270,00 | |
| | | | | | RAZEM | 270,00 |
| 15 d.3 | KNNR 6 0309-03 | D 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) AC11S 190*2,80 | m ² | | |
| | | | | m ² | 532,00 | |
| | | | | | RAZEM | 532,00 |
| 16 d.3 | KNNR 6 0113-05 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - - utwardzenie poboczy 190*0,3*2 | m ² | | |
| | | | | m ² | 114,00 | |
| | | | | | RAZEM | 114,00 |
| 4 | | | Modernizacja drogi gminnej nr 291855K Jazowsko - Do Krawendy na odcinku w km 0+185 - 0+345 | | | |
| 17 d.4 | KNNR 1 0202-08 | D 02.01.01.15 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie | m ³ | | |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------------|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| | | | 480*0,2 | m ³ | 96,00 | |
| | | | | | RAZEM | 96,00 |
| 18 d.4 | KNNR 6 0103-03 | D 01.02.04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 160*3,00 | m ² | | |
| | | | | m ² | 480,00 | |
| | | | | | RAZEM | 480,00 |
| 19 d.4 | KNNR 6 0113-01 | D 04.04.02.00 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 160*3,0 | m ² | | |
| | | | | m ² | 480,00 | |
| | | | | | RAZEM | 480,00 |
| 20 d.4 | KNNR 6 0113-05 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 160*3,00 | m ² | | |
| | | | | m ² | 480,00 | |
| | | | | | RAZEM | 480,00 |
| 21 d.4 | KNNR 6 0309-03 | D 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) AC11S 160*2,80 | m ² | | |
| | | | | m ² | 448,00 | |
| | | | | | RAZEM | 448,00 |
| 22 d.4 | KNNR 6 0113-06 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie i utwardzenie poboczy 160*0,3*2 | m ² | | |
| | | | | m ² | 96,00 | |
| | | | | | RAZEM | 96,00 |
| 23 d.4 | KNR 2-31 1406-03 | | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | | |
| | | | 5 | szt. | 5,00 | |
| | | | | | RAZEM | 5,00 |
| 5 | | | Modernizacja drogi gminnej nr 291663K Obidza- Do Rzepielów na odcinku w km 0+000 - 0+150 | | | |
| 24 d.5 | KNNR 6 0103-03 | D 01.02.04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 150*3,00 | m ² | | |
| | | | | m ² | 450,00 | |
| | | | | | RAZEM | 450,00 |
| 25 d.5 | KNNR 6 0113-06 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 150*3,00 | m ² | | |
| | | | | m ² | 450,00 | |
| | | | | | RAZEM | 450,00 |
| 26 d.5 | KNNR 6 0309-03 | D 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) AC11S 150*3,0 | m ² | | |
| | | | | m ² | 450,00 | |
| | | | | | RAZEM | 450,00 |
| 27 d.5 | KNNR 6 0113-06 | D 04.04.02.00 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie i utwardzenie poboczy 150*0,3*2 | m ² | | |
| | | | | m ² | 90,00 | |
| | | | | | RAZEM | 90,00 |