

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSC DOSTAW I HARMONOGRAM**DOSTAWA KRZESEŁ - CZĘŚĆ V
GDYNIA****HARMONOGRAM DOSTAW**

Dostawa w terminie **do 11 grudnia 2023 r.** po uprzednim zgłoszeniu dostawy e-mailowo i telefonicznie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

WARUNKI DOSTAWY

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gdyni, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie 0, 1 i 2, bez windy.

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gdyni może być zrealizowana pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 7,5 t. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę krzesel w elementach i ich montaż podczas dostawy w siedzibie Zamawiającego, aby były gotowe do użytku.

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny
1.	Krzesło obrotowe	15	Krzesło biurowe obrotowe , tapicerowane w kolorze czarnym, o dużym aktywnym komforcie pracy, posiadające następujące parametry: <ul style="list-style-type: none">siedzisko likwidujące punkty nacisku pod kolanami, wypełnione wytrzymałą, certyfikowaną pianką ciętą o gęstości ok. 35 kg/m³, tapicerowane tkaniną obiciową wykonaną z 100% poliestru o gramaturze min. 360 g/m², charakteryzującą się wyczuwalną fakturą o gęstym splocie krzyżkowym, posiadającą atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapalka) oraz posiadającą wysoką odporność na ścieranie – min. 160 000 cykli,oparcie profilowane, pokryte siatką typu String, dostosowującą się do kształtu pleców użytkownika, zapewniającą nieustanną cyrkulację powietrza, posiadającą wysoką odporność na ścieranie – min. 70 000 cykli. Oparcie posiada profil części lędźwiowej kręgosłupa, którego wysokość jest regulowana celem indywidualnego dopasowania oparcia do potrzeb użytkownika,profilowany zagłówek z regulacją wysokości w zakresie min. 7 cm i kąta nachylenia nakładki pod głowę, tapicerowany taką samą tkaniną, co oparcie,

			<ul style="list-style-type: none"> • podłokietniki w kolorze czarnym z regulacją wysokości w zakresie min. 7,5 cm, kąta nakładki w zakresie 15 stopni oraz położenia (przód-tył) w zakresie min. 4 cm, pozwalające na ergonomiczne ułożenie przedramienia (kąt 90 stopni względem tułowia), • nylonowa, czarna podstawa pięcioramienna, wyposażona w kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni twardych, • mechanizm ruchowy typu synchro, posiadający funkcję typu anti-shock – po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski oparcie nie uderzy w plecy użytkownika, zawierający regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętle, regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie min. 12 cm, możliwość regulacji oparcia z blokadą w 4 płaszczyznach, kąt pochylenia oparcia w zakresie 90 - 116 stopni, kąt pochylenia siedziska w zakresie 0 - 10 stopni. Regulacja głębokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej, • obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg. <p>Wymiary +/- 1 cm: Szerokość siedziska - 48 cm Głębokość siedziska: 42-47 cm Szerokość całkowita - 70 cm Wysokość od podłoża do siedziska - 42-54 cm Wysokość podłokietników – 20-27 cm Wysokość całkowita – 115-134 cm</p> <p>Krzeseł biurowe obrotowe powinno spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).</p> <p><u>Zdjęcie nr 1</u></p>
2.	Krzeseł wyściełane na metalowej podstawie	35	<p><u>Krzeseł wyściełane na metalowej podstawie ISO</u>, wym. zew. min. (szer. x wys.) 54 cm x 82 cm – siedzisko min. (szer. x gł. x wys.) 47cm x 40 cm x 47 cm. Krzesło wzmocnione sklejka (stabilne), tapicerowane – siedzisko i oparcie. Stelaż malowany proszkowo. Rodzaj tkaniny - (podstawowa).</p> <p><u>Zdjęcie nr 2</u></p>
3.	Fotel klubowy	14	<p><u>Fotel klubowy</u>, o konstrukcji drewnianej na płozach z podłokietnikami, wym. zew. +/- 1 cm (szer. x wys. x gł.) 60cm x 93cm x 55cm. Fotel wzmocniony sklejka – siedzisko i oparcie – (stabilne).</p>

Tapicerka wykonana z tkaniny Micro Micro lub 100% poliestrowej o odporności na ścieranie min. 150000 cykli, siedzisko i oparcie dwustronnie tapicerowane, wypełnienie pianką zabezpieczającą przed odkształceniami.

Zdjęcie nr 3

ZDJECIE NR 1



ZDJECIE NR 2



ZDJECIE NR 3



Uwaga: zdjęcia zawarte w opisie należy traktować jako ogólnie poglądowe, natomiast oferowane meble muszą spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia