

a) UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejszy Architektoniczny Projekt należy rozpatrywać łącznie z Projektami Architektoniczno – Budowlanymi, Projektem Zagospodarowania Terenu jak również z branżowymi Projektami Budowlano-Wykonawczymi;
2. Każdorazowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całą dokumentacją projektową dotyczącą wykonywanego fragmentu, w szczególności z projektami branżowymi. Ewentualne niezgodności wyjaśnić z projektantem;
3. Wykonawca powinien posiadać personel, wyposażenie i oprogramowanie umożliwiające korzystanie z wersji elektronicznej projektu (AutoCad 2000), w tym edytowanie, nakładanie dokumentacji branżowej w celu koordynacji, wymiarowanie, powiększanie fragmentów oraz wykonywanie wydruków do celów budowy;
4. Wymiary obiektów istniejących sprawdzać w naturze. Szczególną uwagę zwrócić na styk części istniejącej z projektowaną. Wszelkie wątpliwości i niezgodności uzgadniać z projektantem;
5. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów i wyrobów posiadających niezbędne dopuszczenia i atesty, sprawdzonych w zastosowaniach analogicznych z projektowanymi. Powinny posiadać kl. I, posiadać certyfikat zgodności lub aprobatę, powinny być produkowane pod nadzorem jednostki certyfikującej;
6. Uwaga, dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników) pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich istotnych cech materiałów i urządzeń oraz uzgodnienia ich z projektantem, inspektorem nadzoru i Zamawiającym.
7. Wszelkie stosowane materiały, w szczególności zamienne, oraz szczegółowa kolorystyka winny być uzgadniane z Projektantem i Zamawiającym;
8. Roboty specjalistyczne powinny być wykonywane przez sprawdzonych wykonawców zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producentów materiałów i urządzeń;
9. Wszelkie niejasności i zmiany wynikłe w trakcie budowy, uzgadniać z projektantem.
10. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i PPOŻ;
11. Niniejszy Projekt jest objęty Prawami Autorskimi.

1. Karty pomieszczeń

Szczegółowa specyfikacja wykończenia wg towarzyszącego opisu.

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
	1.01	Komunikacja	24,36	3,00
Sufity	Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki	Gres istniejący, bez zmian. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001.			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż sufitu podwieszanego. Czyszczenie istniejącej posadzki, uzupełnienie ubytków.			

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2) 78,62	Wys. Pom. 3,00
	1.02	Szatnia ogólna ślizgawki		
Sufity	Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki	Gres istniejący, bez zmian. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 6027			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż sufitu podwieszanego. Czyszczenie istniejącej posadzki, uzupełnienie ubytków.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.03	Szatnia zawodnicz nr. 1	32,43	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT..			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 1002			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
	1.03A	Łazienka - Szatnia nr. 1		
			22,99	2,50
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Sufit podwieszany panelowy, system sanitarny, wymiar 60x60cm.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.04	Szatnia zawodnicza nr. 2	30,66	3,00
Sufity	<p>Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.</p>			
Posadzki	<p>Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.</p>			
Ściany	<p>Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 1002</p>			
Ślusarka / Stolarka	<p>Wg zestawienia wykonawczego.</p>			
Zakres przebudowy/ remontu	<p>Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych. Odkucie otuliny zbrojenia stropu (od spodu) w miejscu pojawienia się rysy. Po wykonaniu odkucia należy wezwać projektanta w celu wykonania oględzin zbrojenia głównego. Po oględzinach projektanta i ocenie stanu technicznego zbrojenia należy zabezpieczyć zbrojenie poprzez torkretowanie.</p>			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
	1.05	Komunikacja		
1.			14,72	2,50
Sufity	Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki	Posadzka betonowa – wylewka anhydrytowa. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż sufitu podwieszanego. Skuwanie i frezowanie posadzki betonowej. Skuwanie tynków ze ścian.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.06	Szatnia zawodnicza nr. 3	30,13	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 1002			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
	1.06A	Łazienka - Szatnia nr. 3		
			14,66	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Sufit podwieszany panelowy, system sanitarny, wymiar 60x60cm.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.06B	Pralnia	7,76	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Sufit podwieszany panelowy, system sanitarny, wymiar 60x60cm.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuvanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
	1.07	Komunikacja	36,76	3,00
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor grafit.			
Posadzki	Posadzka betonowa – wylewka anhydrytowa. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż sufitu podwieszanego. Skuwanie i frezowanie posadzki betonowej. Skuwanie tynków ze ścian. Zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2) 6,46	Wys. Pom. 3,00
	1.07A	Magazyn łyżw. figurowe		
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuvanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2) 37,02	Wys. Pom.
	1.08	Wypożyczalnia sprzętu		Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9001			
Posadzki	Posadzka istniejąca. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 7035			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż sufitu podwieszanego. Wykucie nowego otworu drzwiowego wg rysunków architektoniczno-budowlanych. Wymiana okna podawczego na okno podawcze w klasie odporności pożarowej EI60.			

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2) 27,66	Wys. Pom.
	1.09	Pom.		Średnia wys. 2,40 m
		Wypożyczalni sprzętu		
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9001			
Posadzki	Posadzka istniejąca. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 7035			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż sufitu podwieszanego. Wykucie nowego otworu drzwiowego oraz zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2) 12,77	Wys. Pom. Średnia wys. 2,40 m
	1.10	Magazyn sekcja hokejowa		
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9001			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż sufitu podwieszanego. Demontaż istniejącej posadzki z paneli.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.11	Magazyn sekcja hokejowa	17,87	Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9001			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż sufitu podwieszanego. Demontaż istniejącej posadzki z paneli.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.12	Komunikacja	3,88	2,50
Sufity	<p>Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm.</p> <p>Wykończenie stropu klej +siatka.</p> <p>Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005.</p> <p>Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor grafit.</p>			
Posadzki	<p>Posadzka betonowa – wylewka anhydrytowa.</p> <p>Na posadzkę mata gumowa.</p>			
Ściany	<p>Tynkowanie – tynk cem-wap.</p> <p>Szpachlowanie.</p> <p>Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001</p>			
Ślusarka / Stolarka	<p>Wg zestawienia wykonawczego.</p>			
Zakres przebudowy/ remontu	<p>Demontaż sufitu podwieszanego. Skuwanie i frezowanie posadzki betonowej. Skuwanie tynków ze ścian. Wykonanie stopni z uwagi na różnicę wysokości posadzek w pomieszczeniach komunikacji.</p>			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.41	Szatnia ogólna dla grup zorganizowanych nr 7	17,23	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 3015			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu 1.	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
	1.42	Szatnia ogólna dla grup zorganizowanych nr 6		
			17,17	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 4009			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.43	Szatnia ogólna dla grup zorganizowanych nr 5	16,96	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 5024			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.44	Szatnia zaw. Nr. 4 dla niepełnosprawnych	45,44	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 6019			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.44A	Sala szkoleń łyżwiarzy	30,98	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 6019			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.44B	Sala szkoleń łyżwiarzy	10,72	3,00
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor GRAFIT.			
Posadzki Ściany	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „A”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 7035			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.44C	Łazienka szatni nr 4 i grup zorganizowanych	15	2,50
Sufity	Tynkowanie – tynk cem-wap. Sufit podwieszany panelowy, system sanitarny, wymiar 60x60cm.			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
	1.45	Komunikacja		
1.			61,16	2,50
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą akrylową, kolor RAL 9005. Podwieszany sufit rastrowy, wymiar 60x60cm, kolor grafit/czarny.			
Posadzki	Posadzka betonowa – wylewka anhydrytowa. Na posadzkę mata gumowa.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż sufitu podwieszanego. Skuwanie i frezowanie posadzki betonowej. Skuwanie tynków ze ścian. Zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.47	Łazienka niepełnosprawnych	7,94	Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Posadzki Ściany	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka Zakres przebudowy/ remontu	Wg zestawienia wykonawczego. Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.48	Pomieszczenie na środki czystości	3,81	Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Posadzki Ściany	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm. Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka Zakres przebudowy/ remontu	Wg zestawienia wykonawczego. Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.49	WC damskie	6,28	Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.50	WC damskie/ niepełnosprawni	5,67	Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.51	WC męskie/ niepełnosprawni	5,68	Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuvanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.52	WC męskie	6,28	Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.53	WC damskie	6,28	Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			

Numer zespołu	Nr i nazwa pomieszczenia		Pow. pomieszczenia (m2)	Wys. Pom.
1.	1.53A	WC męskie	6,92	Średnia wys. 2,40 m
Sufity	Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem pianą PIR gr 15cm. Wykończenie stropu klej +siatka. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Posadzki	Gres na zaprawie klejowej, ceramika antypoślizgowa klasy „B”. Kolor: grafit, wymiar: 60x60cm.			
Ściany	Tynkowanie – tynk cem-wap. Szpachlowanie. Ceramika - płytki ceramiczne na zaprawie klejowej , 30x60cm, kolor: jasny szary, do wysokości co najmniej 2m. Malowanie farbą ceramiczną, zmywalną, kolor RAL 9001			
Ślusarka / Stolarka	Wg zestawienia wykonawczego.			
Zakres przebudowy/ remontu	Demontaż płytek podłogowych i ściennych. Skuwanie tynków ze ścian i sufitów. Przebudowa i budowa nowych ścianek działowych w tym zamurowania istniejących otworów i wykuwanie nowych otworów, wg rysunków architektoniczno-budowlanych.			