



POWIERZCHNIA PODŁOGI		
2.1	Strych Posadzka betonowa	70.50m ²

UWAGI OGÓLNE: Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr.inż. Marek Buko 11-500 Głizysko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>		<div>Nazwa i adres inwestycji: BUDOWA BUDYNKU KANCELARII PODWOJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 233/3, obręb Orłowo, gmina Wydmyny</div> <div>Inwestor: <div>Nadleśnictwo Borki ul. Dworcowa 8A 11-612 Krukłanki</div></div>		<div>Sporządził: mgr inż. Marek Buko</div>	<div>Nr rys. A2</div>
<div>Obiekt: BUDYNEK BIUROWY</div>		<div>Projektant: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60</div>		<div>Skala: 1:50</div>	
<div>Branża: architektura</div>		<div>Temat rysunku: RZUT STRYCHU</div>		<div>Data opracowania: 06.2023r.</div>	

- k ⊕ pion kanalizacyjny (wentylowany)
- ⬢ kanały wywiewne
- ⬢ kanały nawiewne

Kanały wywiewne i nawiewne poprowadzić w warstwie izolacji stropu (gr. 30cm) w kierunku centrali wentylacyjnej (rekuperatora).