Uwaga:

Nie wyklucza się występowania na przedmiotowym obszarze innych elementów podziemnego uzbrojenia terenu niż te, które są widoczne na mapie w zakresie opracowania.
Nie wyklucza się również odmiennych rzędnych ułożenia sieci w terenie.
Wykonawca robót, przed przystąpieniem do prac budowlanych, jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanych przyłączy i sieci.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnymi wysokościowymi elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.
Zachować wysoką jakość pracy - warunki montażowe powinny odpowiadać montażowi starannemu.
Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzić systemem ręcznym.
Przed zamówieniem elementów studni i wpustów koniecznie sprawdzić rzędne wysokościowe.

W obrębie istn. sieci gazowych należy zachować szczególną ostrożność.
W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanego uzbrojenia podziemnego a istniejącą siecią gazową.

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI	59-220 Legnica, ul.Zofii Kossak 3a, tel. 76/ 7208401 tel. 790 456 770
obiekt:	Budowa ulicy Tadeusza Gumińskiego w Legnicy
adres inwestycji:	Legnica ulica T. Gumińskiego
inwestor:	GMINA Legnica pl. Słowiański 8; 59-220 Legnica
projektant:	mgr inż. Daniel Podkalicki nr uprawnień 308/DOŚ/10
sprawdzający:	mgr inż. Mateusz Bartkowski nr uprawnień 121/DOŚ/10
temat rysunku:	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ark. 3/3
branża:	instalacyjna
data:	21.11.2016
stadium:	PW
skala:	zmienna
nr rysunku:	SKD-4