

Zakres robót obejmuje Remont nawierzchni drogi gminnej w Krauszowie na działce 5375,5351

Długość odcinka drogi : 98 mb

Szerokość jezdni asfaltowej ; 3,0 m

Szerokość poboczy średnio : od 0,3 - 0,5 m

Zakres robót:

- podfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej

- wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W (KR3/4)

- wykonanie warstwy scieralnej AC11S - 5 cm (KR3/4)

- uzupełnienie poboczy od 0,3-0,5 m kruszywo łamane 0/31,5, dopuszcza się destrukcję asfaltową - pobocza podwójnie skropione emulsją i grysami.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni drogi gminnej w Krauszowie na działce 5375,5351					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		5+3	m	8,00	
				RAZEM	8,00
2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
		98*2*0,3*0,1	m ³	5,88	
				RAZEM	5,88
3	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m ²		
		6*2+3*2	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		98*3+1*5*0,5*2*2	m ²	304,00	
				RAZEM	304,00
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		98*1,2*0,05*2,5+98*3*0,04*2,5	t	44,10	
				RAZEM	44,10
6	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²		
		98*3	m ²	294,00	
				RAZEM	294,00
7	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		98*3+1*5*0,5*2*2	m ²	304,00	
				RAZEM	304,00
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		Krotność = 1,25			
		98*3+1*5*0,5*2*2	m ²	304,00	
				RAZEM	304,00
9	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm+ dodatkowe skropienie podównie emulsją i grysami (dopuszcza się pobo- cze z destruktu asfaltowego skropionego)	m ²		
		98*(0,5+0,3)	m ²	78,40	
				RAZEM	78,40
10	Kalkulacja własna	Regulacja wysokości istniejących zjazdów z kostki brukowej, asfaltu, tłucznia (szerokość maksymalna 1,2m)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00